

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1559726786347	Data: „_13_” ____06____ 2019__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Climatizoare	Lot: _____	Pagina: _1_din _7_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
42512200-0	Aer conditionat <b>TCL TACO-07HA/E1/TAC-07HRA/E1 7000BTU</b>	<i>TCL</i>	China	China	Caracteristici generale Suprafata deservita (m <sup>2</sup> )14 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.	Caracteristici generale Suprafata deservita (m <sup>2</sup> )14 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.	

					<p>Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200</p> <p>Dimensiuni unitate exterioara (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600</p> <p>Capacitate de racier/incalzire7000(BTU)</p> <p>Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete.</p> <p>Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b></p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>	<p>Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200</p> <p>Dimensiuni unitate exterioara (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600</p> <p>Capacitate de racier/incalzire7000(BTU)</p> <p>Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete.</p> <p>Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul includă montarea și materialele.</b></p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>	
42512200-0	<p>Aer conditionat <b>TCL</b></p> <p>TACO-09HA/E1/TAC-09HRA/E1</p> <p><b>9000BTU</b></p>	<i>TCL</i>	China	China	<p>Caracteristici generale:</p> <p>Suprafata recomandata 25(m<sup>2</sup>):</p> <p>Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900</p> <p>Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900</p> <p>Puterea de încălzire(W): pînă la 2900</p> <p>Puterea de racire (W): pînă la 2700</p> <p>Clasa de eficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A , racire/incalzire</p> <p>Temperatura minimă de incalzire (°C): -7</p> <p>Temperatura minimă de racire (°C): +18</p> <p>Functii speciale: auto-restart,</p>	<p>Caracteristici generale:</p> <p>Suprafata recomandata 25(m<sup>2</sup>):</p> <p>Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900</p> <p>Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900</p> <p>Puterea de încălzire(W): pînă la 2900</p> <p>Puterea de racire (W): pînă la 2700</p> <p>Clasa de eficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A , racire/incalzire</p> <p>Temperatura minimă de incalzire (°C): -7</p> <p>Temperatura minimă de racire (°C): +18</p> <p>Functii speciale: auto-restart,</p>	

					<p>display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.</p> <p>Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod pînă la 55(dB): Adincime blocului interior de la25 pînă la 30 cm Inaltime blocului interior de la35 pînă la 40 cm Latime blocului interior de la70 pînă la 80 cm Adincime blocului exterior de la25 pînă la 30 cm Inaltime blocului exterior de la50 pînă la 60 cm Latime blocului exterior de la 65 pînă la 75 cm Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz <b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.</p>	<p>display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.</p> <p>Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod pînă la 55(dB): Adincime blocului interior de la25 pînă la 30 cm Inaltime blocului interior de la35 pînă la 40 cm Latime blocului interior de la70 pînă la 80 cm Adincime blocului exterior de la25 pînă la 30 cm Inaltime blocului exterior de la50 pînă la 60 cm Latime blocului exterior de la 65 pînă la 75 cm Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz <b>Prețul includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.</p>	
42512200-0	Aer conditionat <b>TCL TACO-12HA/E1/TAC-12HRA/E1 12000BTU</b>	<i>TCL</i>	China	China	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1100 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1200 Puterea de încălzire (W): pînă la 3900 Puterea de racire (W): pînă la 3600 Clasa de eficienta energetica: A</p>	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1100 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1200 Puterea de încălzire (W): pînă la 3900 Puterea de racire (W): pînă la 3600 Clasa de eficienta energetica: A</p>	

				<p>Agent frigorific: R410A          Temperatura minimă de incalzire (°C): -7          Temperatura minimă de racire (°C): +18          Montare pe perete Culoare: alb          Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off          Nivelul de zgomod (dB): pînă la 40.0          Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 17.0-19.5          Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 26.0- 28.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 70.0 -90.0 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 - 35.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă la 50.0 -60.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 65.0 - 85.0 Tensiune de alimentare... 1/220-230/50          Ph/V/Hz  <b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b>          Garanția minim 36 luni.</p>	<p>Agent frigorific: R410A          Temperatura minimă de incalzire (°C): -7          Temperatura minimă de racire (°C): +18          Montare pe perete Culoare: alb          Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off          Nivelul de zgomod (dB): pînă la 40.0          Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 17.0-19.5          Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 26.0- 28.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 70.0 -90.0 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 - 35.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă la 50.0 -60.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 65.0 - 85.0 Tensiune de alimentare... 1/220-230/50          Ph/V/Hz  <b>Prețul includă montarea și materialele.</b>          Garanția minim 36 luni.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

42512200-0	Aer conditionat <b>TCL</b> TACO-18HA/E1/TAC-18HRA/E1 <b>18000BTU</b>	<i>TCL</i>	China	China	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m<sup>2</sup>): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1600 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1700 Puterea de încălzire (W): ): pînă la 5500 Puterea de racire (W): ): pînă la 5300 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete . Nivelul de zgomod (dB): ): pînă la 45 Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 20.0 -24.0 Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 25.0 - 32.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 80.0-95.5 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 -32.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă</p>	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m<sup>2</sup>): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1600 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1700 Puterea de încălzire (W): ): pînă la 5500 Puterea de racire (W): ): pînă la 5300 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete . Nivelul de zgomod (dB): ): pînă la 45 Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 20.0 -24.0 Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 25.0 - 32.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 80.0-95.5 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 -32.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă</p>	
------------	--	------------	-------	-------	---	---	--

					la 45.0-55.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 60.0 - 80.0 Tensiune de alimentare...1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz <b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.	la 45.0-55.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 60.0 - 80.0 Tensiune de alimentare...1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz <b>Prețul includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.
42512200-0	Aer conditionat <b>TCL TACO-24HA/E1/TAC-24HRA/E1 24000BTU</b>	<i>TCL</i>	China	China	Caracteristici generale Suprafața recomandată 65 m <sup>2</sup> Puterea consumată la răcire 2600 W Puterea consumată la încălzire 2400 W Culoare Alb Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Filtre de curățare fină a aerului Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) de la pînă la 30.0 -35.0x100-115x20.0 -25.0 cm Dimensiunile unității exterioare	Caracteristici generale Suprafața recomandată 65 m <sup>2</sup> Puterea consumată la răcire 2600 W Puterea consumată la încălzire 2400 W Culoare Alb Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Funcții speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Filtre de curățare fină a aerului Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) de la pînă la 30.0 -35.0x100-115x20.0 -25.0 cm Dimensiunile unității exterioare

					(ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz <b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.	(ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz <b>Prețul includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Mitul Alexandr

În calitate de: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ "Smart Climat" S.R.L.

Adresa: \_\_\_\_\_ str. Iazului, 15, of.138

