



**ТзОВ «ТЕРМО·ІЗОЛ»**

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок  
Львівська обл. 81500  
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49  
e-mail: teplo@elplast.com.ua  
www.elplast.com.ua

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №01/18**  
**Труби попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном**  
**для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж .**

**Підприємство-виробник:** ТзОВ «Термо-Ізол», Україна, 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Героїв УПА, 4

№ партії	Дата виготовлення	Розмір партії, шт.
01/18	2025	п/з

**Умовне позначення:**

**Труба СТ/ПЕ 89х 4,0 х 160 х12000 SM EN253:2020**

Марка сталі провідної труби	Марка пінополіуретанової композиції	Тип матеріалу , з якого виготовлена оболонка
20 ДСТУ 8943:2019 гр.В	Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG 776	ПЕ100

Найменування показника	Значення показника згідно НД	Результати контролю
1. Зовнішній діаметр провідних елементів, мм	89	89
2. Товщина стінки провідних елементів, мм, не менше	4,0	4,0
3. Номінальний зовнішній діаметр оболонки, граничний відхил, мм	160	Відповідає
4. Товщина стінки оболонки, граничний відхил, мм	3,0	Відповідає
5. Зовнішні діаметри прямих відрізків виробів, граничні відхилення після затвердіння ізоляції, мм	168	Відповідає
6. Зовнішній вигляд виробів ПТПУ	п.4.3.2.3	Відповідає
7. Ізоляція жорстким поліуретаном	п.4.4	Відповідає
8. Маркування і пакування	п. 6.1	Відповідає
9. Дані виробника пінополіуретанової композиції про прогнозований термін експлуатації, не менше	30 років при постійній робочій температурі 140°C	Відповідає

Труба СТ/ПЕ 89х4,0/160 відповідає вимогам SM EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталевих труб і поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену».

Генеральний директор  
М.П.

(підпис)

В.І.Феденко

Дата видачі 2025 р.