

Caracteristici / Caracteristici

CANT	PU	PT
1 buc	6.120 €	6.120 €
1 buc	6.120 €	6.120 €
TOTAL (EURO FARA TVA)		
TOTAL (EURO FARA TVA)		

IFICAT DE CALITATE

400V/230V, 50 Hz. pentru functionare stand by,
3x400V/230V, 50 Hz.

1500 rot/min)
1500 rot/min)
asa izolatie: H)
evazut cu:

Produsul
160 litri ce ofera o autonomie

re, redresor baterii, acumulatori
racire, redresor baterii, acumulatori
Ap cu modul comunicatie BMS
re si protectie la intemperii
izare si protectie la intemperii

t al sarcinii (AAR/ATS), pentru montaj in
at al sarcinii (AAR/ATS), pentru montaj in

TOTAL (EURO FARA TVA)

TOTAL (EURO FARA TVA)

E75R5L, 3x400V/230V, 50 Hz.

GRUP ELECTROGEN STATIONAR

Conformitate cu cerintele esentiale din urmatoarele directive si standarde :

1. Directiva 2006/42/CE – directive masinii ;
2. Directiva 2006/95/CE – cu referire la joasa tensiune a echipamentelor ;
3. Directiva 2000/14/CE (modificată de Directiva 2005/88/CE) – referitor la nivelul de zgomot emis de echipamente;
4. Directiva 2004/108/CE - privind compatibilitatea electromagnetica ;

Inclusiv modificările și completările ulterioare.

5. Directiva 97/68/CE privind aprobarea de tip a motoarelor.

Echipamentul corespunde cerințelor Directivei 2000/14/CE, anexa VI.

Delta Energy Invest SRL

Director Tehnic

Ovidiu Pătrășescu



