

Specificații tehnice						
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750398752731 din 20.06.2025						
Obiectul achiziției: Ecran LED, Sistem de lumină scenă și Sistem de sonorizare în cadrul proiectului ”Uniți prin cultură, aproape de tradiții și valori românești”						
Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ecran LED P3.9 de interior 3,5 m x 5 m(total) suspendabil Module de 1000x500mm	Ecran LED P3.9 de interior 3,5 m x 5 m(total) suspendabil Module de 1000x500mm Flight Case: Inclus	China	Ecran LED P3.9	Module de Ecran LED de interior dimensiune 3,5x5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V). • Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m² ,luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43 Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior. Transportarea și păstrarea panourilor LED în Flight Case	Module de Ecran LED de interior dimensiune 3,5x5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V). • Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m² ,luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43 Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior. Transportarea și păstrarea panourilor LED în Flight Case	
Ecran LED P3.9 de interior 3,5 m x 5 m(total) suspendabil Module de 500x500mm	Ecran LED P3.9 de interior 3,5 m x 5 m(total) suspendabil Module de 500x500mm Flight Case: Inclus	China	Ecran LED P3.9	Module de Ecran LED de interior dimensiune 3,5x5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V). • Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m² ,luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43 Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior. Transportarea și păstrarea panourilor LED în Flight Case	Module de Ecran LED de interior dimensiune 3,5x5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V). • Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m² ,luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43 Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior. Transportarea și păstrarea panourilor LED în Flight Case	

Procesor video pentru ecran LED	Novastar video processor CMS260	China	Novastar	Controler pentru ecran LED, cel puțin 4 porturi Gigabit Ethernet cu posibilitatea de fi divizat in 3 secțiuni (3 locuri de amplasare: 1 pe centrul sălii, 1-stânga, 1- dreapta). Dispozitiv capabil până la 2,3 milioane pixeli, cu o lățime maximă de 3840 pixeli și o înălțime maximă de 3840 pixeli. Intrare și ieșire audio. 1x HDMI 1.3 (IN & LOOP) 1x 3G-SDI (IN & LOOP) Sincronizare pentru a asigura ieșirea tuturor imaginilor instant. Procesare Video bazat pe calitatea imaginii SuperView III Presetări pentru a salva ușor imaginea. Calibrare pe fiecare LED Cablul UTP până la punctul de control 40m. Cablul alimentare 220V(3x2,5) - 40m	Controler pentru ecran LED, cel puțin 4 porturi Gigabit Ethernet cu posibilitatea de fi divizat in 3 secțiuni (3 locuri de amplasare: 1 pe centrul sălii, 1-stânga, 1- dreapta). Dispozitiv capabil până la 2,3 milioane pixeli, cu o lățime maximă de 3840 pixeli și o înălțime maximă de 3840 pixeli. Intrare și ieșire audio. 1x HDMI 1.3 (IN & LOOP) 1x 3G-SDI (IN & LOOP) Sincronizare pentru a asigura ieșirea tuturor imaginilor instant. Procesare Video bazat pe calitatea imaginii SuperView III Presetări pentru a salva ușor imaginea. Calibrare pe fiecare LED Cablul UTP până la punctul de control 40m. Cablul alimentare 220V(3x2,5) - 40m	
schela de montare	Traversa de aluminiu TAF FT33-200	Cehia	TAF	schelă din aluminiu din 3 sau 4 bare, lungime de 6 m fixată de tavan, diametrul 50mm	schelă din aluminiu din 3 sau 4 bare, lungime de 6 m fixată de tavan, diametrul 50mm Traversa de aluminiu TAF FT33-200 • lungime segment 200 cm • grosime teava: 50 mm • grosime perete teava: 2 mm • grosime brate de prindere: 20 mm • grosime perete brate de prindere: 2 mm • material aliaj aluminiu tip EN-AW 6082 T6 • include conectica • greutate 8,1 Kg	

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Popusoi Constantin, În calitate de: Director

Ofertantul: “CONS MUSIC” S.R.L.

Adresa: Moldova, Or. Orhei , S.Seliste