

Виробник : ТОВ «ПОЛКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Емаль алкідна ПФ-115 «Comfort Home»

ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Колір: світло-сірий

Дата виготовлення 29.01.2025

Партія №0810

Вид фасування ж/т

Кількість 0,8кг-672 шт

2,6кг-402 шт

50кг-4 шт

Найменування показника	Норма	Факт.
1. Колір плівки емалі	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.	Відпов.
2. Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування осипи, потьоків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шагрень.	Відпов.
3. Бліск плівки (кут 60°), не менше	60	82
4. Умовна в'язкість з використанням лійки №6 (діаметр сопла 6мм) при температурі $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с., не менше	70	97
5. Масова частка мелетких речовин, %	70-85	80,5
6. Ступінь перегірання, мкм, не більше	45	39
7. Покривність у перерахунку на суху плівку, г/м ²	140-240	145
8. Час висихання до ступення 3 при температурі $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год, не більше	24	12
9. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше	2	1
10. Ударна міцність, см, не менше	40	50
11. Адгезія плівки, бали, не більше	2	1
12. Твердість покриття з використанням маятника Кеніга, с, не менше	25	28
13. Стійкість покриття при температурі $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до статичної дії води, год., не менше	2	2

Примітка: Допускається збільшення в'язкості емалі при зберіганні. Якщо при розведенні емалі розчинником в кількості 10% від маси емалі в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то емаль буде відповідати вимогам даних ТУ.

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1 (SB)) - 500 г/л

Ця продукція містить max 400 г/л ЛОС

Випробування проводив технолог

Погоріла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення