Lucrrri de reparatie a incaperilor de la parter, pentru amplasarea unui Tomograf, la Blocul medical nr.1 al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid Gherman#

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8 Usi rentghen

Valoarea de deviz 101 356,80 lei

Intocmit in prețuri curente

	ntocmit in pre	juri curente				
№	Simbol norme şi Cod			Cantitate conform	Valoarea de Pe unitate de măsură	e deviz, lei Total
crt.	resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	datelor din proiect	incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Compiuter tomograf bir.107				
1		Дверь для рентген- кабинетастальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм.Размер проема: 1205 мм (ширина) х 2130 мм (высота)Размер двери (по раме): 1180мм х 2090 мм.открывание - проходная створка левая - 900 ммвторостепенная створка - на щеколдеПорошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500 000 открываний. Рассчитанный на вес створки 200 кг. Устанавливается только на проходную створку., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией) - inclusiv montarea	buc	1,000	17 276,00 0,00	17 276,00 0,00
		Total Cabinet Compiuter tomograf bir.107 Inclusiv salariu				17 276,00
		2. Cabinet Compiuter tomograf bir.107				
2		Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким	buc	1,000	23 630,00	23 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		порогом 20 мм, с наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм. Размер проема: 880 мм (ширина) х 2070 мм (высота) Размер двери (по раме): 860 мм х 2060 мм. открывание - правое (петли справа) Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтомсвинцовым листом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией) inclusiv montarea				
		Total Cabinet Compiuter tomograf bir.107				23 630,00
		Inclusiv salariu 3. Cabinet Compiuter tomograf bir.100				
3		Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм. Размер проема: 1380 мм (ширина) х 2110 мм (высота) Размер двери (по раме): 1360 мм х 2090 мм. открывание - проходная створка правая - 920 ммвторостепенная створка - на щеколде Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг. Устанавливается только на проходную створку., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией) inclusiv montarea	buc	1,000	15 230,00 0,00	15 230,00 0,00
		Total Cabinet Compiuter tomograf bir.100 Inclusiv salariu 4. Cabinet Compiuter tomograf		ı		15 230,00

1	2	3	4	5	6	7
		bir.100				
4		Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличник со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа - 2 мм.Размер проема:930 мм (ширина) х 2140 мм (высота)Размер двери (по раме): 910 мм х 2120 мм.открывание - левое (петли слева)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) - inclusiv montarea	buc	1,000	12 629,00 0,00	12 629,00 0,00
		Total Cabinet Compiuter tomograf				12 629,00
		bir.100 Inclusiv salariu				12 029,00
		5. Cabinet Compiuter tomograf bir.100				
5		Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа - 2 мм.Размер проема:840 мм (ширина) х 2120 мм (высота)Размер двери (по раме): 820 мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) - inclusiv montarea	buc	1,000	15 699,00 0,00	15 699,00 0,00
		Total Cabinet Compiuter tomograf bir.100 Inclusiv salariu				15 699,00
	·	Total		•	•	94 464 00

	Total	lei	84 464,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			16 892,80
						101 356,80
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				

Lucrrri de reparatie a incaperilor de la parter, pentru amplasarea unui Tomograf, la Blocul medical nr.1 al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid Gherman#

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8 Usi rentghen

Valoarea de deviz 101 356,80 lei

Intocmit in prețuri curente

$N_{\underline{0}}$	Simbol norme			Cantitate	Valoarea o	de deviz, lei
crt.	și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform	Pe unitate	Total
	resurse			datelor din	de măsură	
				proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	01	Дверь для рентген- кабинетастальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм.Размер проема:1205 мм (ширина) х 2130 мм (высота)Размер двери (по раме): 1180мм х 2090 мм.открывание - проходная створка левая - 900 ммвторостепенная створка - на шеколдеПорошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500 000 открываний. Рассчитанный на вес створки 200 кг. Устанавливается только на проходную створку., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией) рст. 1	h-om	1,000	17 276,00	17 276,00
2.	02	Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм.Размер проема:880 мм (ширина) х 2070 мм (высота)Размер двери (по раме): 860 мм х 2060 мм.открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный,Оснащение рам дверей,Предварительная обработка	buc	1,000	23 630,00	23 630,00

	1		1	I	1	1
		поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтомсвинцовым листом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки				
		до 200 кг., Электромагнитный замок с				
3.		ответной пластиной и инсталяцией)-рсt. 2				
3.	03	Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм. Размер проема: 1380 мм (ширина) х 2110 мм (высота) Размер двери (по раме): 1360 мм х 2090 мм. открывание - проходная створка правая - 920 ммвторостепенная створка - на щеколде Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг. Устанавливается только на проходную створку., Электромагнитный замок с	buc	1,000	15 230,00	15 230,00
4.	04	ответной пластиной и инсталяцией)- рсt. 3 Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличник со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа - 2 мм. Размер проема: 930 мм (ширина) х 2140 мм (высота) Размер двери (по раме): 910 мм х 2120 мм. открывание - левое (петли слева) Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) -рсt. 4	buc	1,000	12 629,00	12 629,00
5.	05	Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа - 2 мм. Размер проема: 840 мм (ширина) х 2120 мм (высота) Размер двери (по раме): 820 мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа) Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000	buc	1,000	15 699,00	15 699,00

	открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) - pct. 5		
	Total materiale de construcții		84 464,00
	Total utilaje de construcții		0,00

Total	lei	84 464,00
TVA	20,00 %	16 892,80

Total deviz: 101 356,8

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

					Val	oare, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
						incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Compiuter tomograf bir.107				
1	01	Дверь для рентген- кабинетастальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм.Размер проема:1205 мм (ширина) х 2130 мм (высота)Размер двери (по раме): 1180мм х 2090 мм.открывание - проходная створка левая - 900 ммвторостепенная створка - на щеколдеПорошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500 000 открываний. Рассчитанный на вес створки 200 кг. Устанавливается только на проходную створку., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией) - inclusiv montarea Дверь для рентген- кабинетастальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с налишимами (масициами порогом 20 мм,с налишимами порогом 20 мм,с налишимами порогом 20 мм,с налишимами порогом 20 мм,с налишимами порогом 20 мм порогом 20	buc h-om	1,0000	17 276,00	17 276,00 0,00
		наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2 мм.Размер проема: 1205 мм (ширина) х 2130 мм (высота)Размер двери (по раме): 1180мм х 2090 мм.открывание - проходная створка левая - 900 ммвторостепенная створка - на щеколдеПорошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500 000 открываний. Рассчитанный на вес створки 200 кг. Устанавливается только на проходную створку., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией) pct. 1				
		bir.107				
2		Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа -2	buc			23 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		мм.Размер проема:880 мм (ширина) х 2070				
		мм (высота)Размер двери (по раме): 860				
		мм х 2060 мм.открывание - правое (петли				
		справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса				
		9003 белая шагрень. (Замок 3-16 класса NEMEF (Голландия),				
		противопожарный, Оснащение рам				
		дверей,Предварительная обработка				
		поверхностей двери цинковым				
		антикоррозионным грунтомсвинцовым				
		листом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия).				
		Ресурс - 500000 открываний.				
		Рассчитанный на вес створки до 200 кг.,				
		Электромагнитный замок с ответной				
		пластиной и инсталяцией) inclusiv				
	02	montarea Дверь для рентген - кабинетастальная,	buc	1,0000	23 630,00	23 630,00
	02	противопожарная, одностворчатая, глухая,	buc	1,0000	23 030,00	23 030,00
		рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с				
		наличниками (наличники со стороны открывания)со свинцовым эквивалентом 2,0 pb,				
		толщина свинцового листа -2 мм. Размер				
		проема:880 мм (ширина) х 2070 мм				
		(высота)Размер двери (по раме): 860 мм х 2060 мм. открывание - правое (петли				
		мм.открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003				
		белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF				
		(Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей, Предварительная обработка				
		поверхностей двери цинковым				
		антикоррозионным грунтомсвинцовым листом,				
		Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000				
		открываний. Рассчитанный на вес створки до				
		200 кг., Электромагнитный замок с ответной				
		пластиной и инсталяцией)-pct. 2 3. Cabinet Compiuter tomograf				
		bir.100				
		bii.100				
3		Дверь для рентген - кабинетастальная,				
		противопожарная, двустворчатая, глухая,				
		рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с				
		наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом				
		2,0 pb, толщина свинцового листа -2				
		мм.Размер проема:1380 мм (ширина) х				
		2110 мм (высота)Размер двери (по раме):				
		1360 мм х 2090 мм.открывание -				
		проходная створка правая - 920 ммвторостепенная створка - на щеколде				
		ммвторостепенная створка - на щеколде Порошковое покрытиецвет RAL 9003				15 230,00
		белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF	buc			0.00
		(Голландия),				0,00
		противопожарный,Предварительная				
		обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с				
		фиксацией открывания (производство				
		Германия). Ресурс - 500000 открываний.				
		Рассчитанный на вес створки до 200				
		кг. Устанавливается только на проходную				
		створку., Электромагнитный замок с ответной пластиной и инсталяцией)				
		inclusiv montarea				
	03	Дверь для рентген - кабинетастальная,	buc	1,0000	15 230,00	15 230,00
		противопожарная, двустворчатая, глухая,				
		рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,с наличниками (наличники со стороны				
		открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 pb,				
		толщина свинцового листа -2 мм.Размер				
		проема: 1380 мм (ширина) х 2110 мм (высота)Размер двери (по раме): 1360 мм х 2090				
	1	мм.открывание - проходная створка правая -				
		920 ммвторостепенная створка - на щеколде				

1	2	3	4	5	6	7
1	2	Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая	4	3		/
		шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF				
		(Голландия),				
		противопожарный,Предварительная обработка				
		поверхностей двери цинковым				
		антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство				
		Германия). Ресурс - 500000 открываний.				
		Рассчитанный на вес створки до 200				
		кг. Устанавливается только на проходную				
		створку., Электромагнитный замок с ответной				
		пластиной и инсталяцией)- рсt. 3				
		4. Cabinet Compiuter tomograf				
		bir.100				
ļ		Дверь для рентген - кабинетастальная,				
		противопожарная, одностворчатая, глухая,				
		рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,				
		с наличниками (наличник со стороны				
		открывания) со свинцовым эквивалентом				
		2,0 рb, толщина свинцового листа - 2				
		мм.Размер проема:930 мм (ширина) х 2140 мм (высота)Размер двери (по раме): 910				
		мм (высота) Размер двери (по раме): 910 мм х 2120 мм. открывание - левое (петли				
		мм х 2120 мм.открывание - левое (петли слева)Порошковое покрытиецвет RAL				12 629,00
		9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса	buc			
		NEMEF (Голландия), противопожарный,				0,00
		Оснащение рам дверей свинцовым листом,				
		Предварительная обработка поверхностей				
		двери цинковым антикоррозионным				
		грунтом, Доводчик с фиксацией				
		открывания (производство Германия).				
		Ресурс - 500000 открываний.				
		Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) -				
		inclusiv montarea				
	04	Дверь для рентген - кабинетастальная,	buc	1,0000	12 629,00	12 629,00
		противопожарная, одностворчатая, глухая,				
		рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличник со стороны				
		открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 pb,				
		толщина свинцового листа - 2 мм. Размер				
		проема:930 мм (ширина) х 2140 мм				
		(высота)Размер двери (по раме): 910 мм х 2120				
		мм.открывание - левое (петли слева)Порошковое покрытиецвет RAL 9003				
		белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF				
		(Голландия), противопожарный, Оснащение				
		рам дверей свинцовым листом,				
		Предварительная обработка поверхностей двери				
		цинковым антикоррозионным грунтом,				
		Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000				
		открываний. Рассчитанный на вес створки до				
		200 кг.) -pct. 4				
_		5. Cabinet Compiuter tomograf	_			
		bir.100				
		Дверь для рентген - кабинетастальная,				
		противопожарная, одностворчатая, глухая,				
		рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм,				
		с наличниками (наличники со стороны				
		открывания) со свинцовым эквивалентом				
		2,0 pb, толщина свинцового листа - 2				
		мм.Размер проема:840 мм (ширина) х 2120				15 699,00
		мм (высота)Размер двери (по раме): 820	buc			
			. ouc	1		0.00
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли				()()()
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL				0,00
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса				0,00
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный,				0,00
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом,				0,00
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей				0,00
		мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа)Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом,				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) - inclusiv montarea				
	05	Дверь для рентген - кабинетастальная, противопожарная, одностворчатая, глухая, рентгензащитнаяс низким порогом 20 мм, с наличниками (наличники со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 рb, толщина свинцового листа - 2 мм. Размер проема: 840 мм (ширина) х 2120 мм (высота) Размер двери (по раме): 820 мм х 2100 мм. открывание - правое (петли справа) Порошковое покрытиецвет RAL 9003 белая шагрень. (Замок 3-го класса NEMEF (Голландия), противопожарный, Оснащение рам дверей свинцовым листом, Предварительная обработка поверхностей двери цинковым антикоррозионным грунтом, Доводчик с фиксацией открывания (производство Германия). Ресурс - 500000 открываний. Рассчитанный на вес створки до 200 кг.) - рсt. 5	buc	1,0000	15 699,00	15 699,00