

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea unor  
incaperi auxiliare, in limitele planimetrice existente, in  
vederea organizarii unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93, mun.Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca SA).**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Perete</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE12)	m3	1,20		
		<b>Capitolul 2. Perete despartitor</b>				
2	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2	1,10		
		<b>Capitolul 3. Planseul de pod in axele 8-9 (peste sala de spectacole) - conform det."1*", "2*" pl.15 si "5*", "6*" (PE18)</b>				
3	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.100 mm)	m2	100,00		
4	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.50 mm)	m2	100,00		
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena / bariera de vapori)	m2	100,00		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena / anticondens)	m2	100,00		
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (rigle lemn 60x120 - 0,78 m3; rigle lemn 60x25 - 0,13 m3)	m3	0,91		
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,91		
9	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL (placi fibrociment, gr.15 mm)	m2	128,00		
10	CK51A corect	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament	m2	96,00		

		antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (rigle lemn 50x50 - 0,28 m3)				
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,40		
12		Izolatie termica a suprastructurii conform "Iz-1"				
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.150 mm)	m2	14,00		
<b>Capitolul 4. Ferestre (PE28)</b>						
14	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (ferestra din profile PVC cu 4 camere, geamul termopan - float 4mm+16mm+4mm low-E/4S, F-1)	m2	0,93		
<b>Capitolul 5. Usi (PE28)</b>						
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din profile PVC cu 4 camere, geamul termopan - float 4mm+16mm+4mm low-E/4S, Poz.1)	m2	2,27		
16	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (usa din lemn masiv, in doua canate egale, plina, cu supralumina cu sticla simpla, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel si cornisa, Poz.2)	m2	3,50		
17	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (usa din lemn masiv, in doua canate egale, cu sticla simpla, cu supralumina, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel si cornisa, Poz.3)	m2	3,50		
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (usa din lemn masiv, intr-un canat, cu sticla simpla, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel, Poz.4, Poz.5)	m2	5,29		
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (usa din lemn masiv, intr-un canat, plina, fara prag, toc standart si pervaz de tip capitel,	m2	10,17		

		Poz.6, Poz.7, Poz.8)				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din profile PVC, plina, intr-un canat, Poz.9, Poz.10, Poz.11)	m2	4,27		
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din metal, intr-un canat, izolata termic, Poz.12)	m2	1,56		
		<b>Capitolul 6. Pardoseli (PE29)</b> <b>Capitolul 6.1. Tip 1</b>				
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	159,00		
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	159,00		
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	159,00		
25	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-159,00		
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2	48,90		
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2	110,10		
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	124,00		
		<b>Capitolul 6.2. Tip 2</b>				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	17,00		
30	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	17,00		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	17,00		
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	-17,00		

	k=2	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
		<b>Capitolul 6.3. Tip 3</b>				
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	74,00		
34	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	74,00		
		<b>Capitolul 6.4. Tip 4</b>				
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	10,10		
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	10,10		
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	10,10		
38	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-10,10		
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 3 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12 mm)	m2	10,10		
		<b>Capitolul 6.5. Tip 6</b>				
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm)	m2	16,60		
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) gr.8 mm)	m2	16,60		
		<b>Capitolul 6.6. Tip 7</b>				
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	9,90		
43	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	9,90		
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	9,90		

45	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,90		
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm)	m2	9,90		
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) gr.8 mm)	m2	9,90		
		<b>Capitolul 7. Finisaj interior (PE30)</b> <b>Capitolul 7.1. Tavan</b> <b>Capitolul 7.1.1. Detaliu "A", "A/1"</b>				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton gr.9,5 mm)	m2	129,50		
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton rezistente la umeditate gr.9,5 mm)	m2	26,10		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,60		
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,60		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,60		
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	155,60		
		<b>Capitolul 7.1.2. Detaliu "B"</b>				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,60		
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	139,60		
56	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	139,60		
		<b>Capitolul 7.2. Perete</b> <b>Capitolul 7.2.1. Detaliu "1"</b>				
57	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	430,00		

		(gr.5 cm)				
58	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	430,00		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,00		
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	430,00		
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	430,00		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	430,00		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,00		
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	430,00		
		<b>Capitolul 7.2.2. Detaliu "2"</b>				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,00		
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,00		
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,00		
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,00		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,00		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	134,00		
		<b>Capitolul 7.2.3. Detaliu "3"</b>				
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (gr.5 cm)	m2	103,80		
72	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	103,80		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,80		

74	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	103,80		
<b>Capitolul 7.2.4. Detaliu "4"</b>						
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,00		
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,00		
<b>Capitolul 7.2.5. Detaliu "5"</b>						
77	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panou acustic (1200x600) din lana de lemn gr.25mm; vata bazaltica gr.50 mm)	m2	120,00		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,00		
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	120,00		
80	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu)	m	180,00		
<b>Capitolul 8. Gradena (PE19 ... PE24)</b>						
81	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,40		
82	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,40		
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,40		
84	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (placi fibrociment, gr.15 mm)	m2	58,00		
85	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta gr.5 mm; pinta din lemn masiv (h=70mm) - 30,0 m)	m2	74,00		
86	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.18 mm)	m2	18,00		

87	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (sticla securizata (h=700), prindere in profil aluminiu KP30 (25x30))	m2	2,10		
88		Scara Sm-1				
89	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	14,13		
90	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01		
91	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01		
<b>Capitolul 9. Camera de ventilatie (PE25)</b>						
92	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,14		
93		Detaliu "B"				
94	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.50 mm)	m2	10,00		
95		Captusire canal de ventilatie, detaliu "A"				
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de gips-carton Fireboard gr.20 mm; profile zincate UD 28/27 - 16,0 m; profile zincate CD 60/27 - 30,0 m; profile de colt 50x35x0,7 - 16,0 m)	m2	34,00		
97	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (grile ventilatie GV-1, GV-2)	kg	97,20		
98	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,10		
99	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10		
<b>Capitolul 10. Finisarea scarii SI-1 (PE26, PE27)</b>						
100	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale	m2	6,60		



		cu 16 mp, cu straifuri (Marmura Crema Marfil gr.20 mm)				
101	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta tip crema marfil, h=80mm)	m	8,00		
102	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil terminatie gresie, 10mm, bronz)	m	8,00		
103		Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	4,30		
104		Finisarea suprafetelor laterale si inferioare, detaliu "B"				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00		
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,00		
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00		
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	5,00		
110	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea termosfumanta (rezistenta la foc 45min), culoare alba)	m2	12,00		
111	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (gr.12,5 mm)	m2	2,60		
112		Detaliu "C"				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60		
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60		
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	2,60		
<b>Capitolul 11. Finisarea antresolei (cota 2.020), An-1 (PE26, PE27)</b>						
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2	2,60		
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta tip crema marfil, h=80mm)	m	3,00		

119	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil terminatie gresie, 10mm, bronz)	m	3,00		
120		Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=1000 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	1,80		
121	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (gr.12,5 mm)	m2	6,00		
122		Detaliu "C"				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00		
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00		
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	6,00		

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**