

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de renovare complex sportiv

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	m3			13 0
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,02100	642,50	13
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			200 0
2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,31200	642,50	200
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor.	100 m3			1 541 0
3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,73000	413,03	1 541
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			1 748 0
4.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	367,14	1 748
5	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			26 0
5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,05710	458,93	26
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 236 705
6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	16,84	17
6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	78,11	705
6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	367,14	514
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			259 259
7.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	78,11	234
7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	78,11	25
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 5cm	m3			545 77
8.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,15000	380,56	438
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	16,84	2
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	78,11	77
8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	50,48	11
8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	41,30	17
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			182 46
9.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	1 063,41	48
9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,30	7
9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	320,47	3
9.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 cm	m	1,00500	78,13	79
9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	45,96	0
9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	78,11	12
9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	78,11	34
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 10cm	m3			545 77
10.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	1,15000	380,56	438
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	16,84	2
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	78,11	77
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	50,48	11
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	41,30	17

11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 7cm	m3			545
						77
11.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,15000	380,56	438
11.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	16,84	2
11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	78,11	77
11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	50,48	11
11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	41,30	17
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 5-20 compactarea gr 5cm	m3			545
						77
12.1	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	1,15000	380,56	438
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	16,84	2
12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	78,11	77
12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	50,48	11
12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	41,30	17
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit.	m3			909
						70
13.1	1421102200525	Savura de granit	m3	1,10000	735,37	809
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	16,84	2
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	78,11	70
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	50,48	11
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	41,30	17
14	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8mm (Shock Pad). Se include banda adeziva norma n=0.9, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			46
						2
14.1	02682122600749	Strat suplimentar de amortizare h=8mm (Shock Pad)	m2	1,08000	13,79	15
14.2	Material	Banda adeziva	m	0,90000	33,09	30
14.3	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,02000	78,11	2
14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00050	9,18	0
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial bicolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6.310microni, 10500tufts per m2, 3/8inch, minT.Weight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40ltmin/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma nisip quartos n=20kg/m2)	m2			357
						10
15.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 35mm	m2	1,03000	266,57	275
15.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28300	45,96	13
15.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10820	80,43	9
15.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,00000	1,38	28
15.5	22222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
15.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	78,11	10
15.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloanelor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	458,93	3
15.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	13,77	0
15.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510	458,93	16
15.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	458,93	4
15.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	458,93	0
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m			118
						4
16.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,14400	266,57	38
16.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000	45,96	49
16.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000	80,43	26
16.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	78,11	4
16.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloanelor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	458,93	0
16.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	13,77	0
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc			24
						2
17.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,04900	266,57	13
17.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,03000	45,96	1
17.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,09000	80,43	7
17.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000	78,11	2
17.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00100	13,77	0
		TOTAL 1.1. Lucrari de amenajare				194 589
		2. Imprejmuirea stadionului				
18	TsA02B	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			93
						93
18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	78,11	93
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			2 726

		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).				351
19.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	1 063,41	1 090
19.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	2,30	629
19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	320,47	237
19.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	380,56	259
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	45,96	13
19.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
19.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	78,11	320
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	78,11	31
19.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	41,30	2
19.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	413,03	7
19.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	18,36	11
19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	367,14	92
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton. (Stilpi 80x80x3mm-90m/l)	kg			36
						16
20.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,55	0
20.2	2775276309886	Stilpi 80x80x3mm-90m/l	kg	1,00000	18,38	18
20.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	50,56	0
20.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,18	0
20.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	48,74	1
20.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	78,11	15
20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	78,11	1
20.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	78,11	1
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton. Teava profilată 50x50x3mm -18m/l)	kg			36
						16
21.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,55	0
21.2	2775276309886	Teava profilată 50x50x3mm -18m/l	kg	1,00000	18,38	18
21.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	50,56	0
21.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,18	0
21.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	48,74	1
21.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	78,11	15
21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	78,11	1
21.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	78,11	1
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton. Teava profilată 40x40x2mm -78m/l	kg			36
						16
22.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,55	0
22.2	2775276309886	Teava profilată 40x40x2mm -78m/l	kg	1,00000	18,38	18
22.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	50,56	0
22.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,18	0
22.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	48,74	1
22.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	78,11	15
22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	78,11	1
22.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	78,11	1
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2			105
						87
23.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	70,89	9
23.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,10000	59,75	6
23.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01500	20,03	0
23.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	4,43	0
23.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	22,15	1
23.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	48,74	1
23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	78,11	87
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton. Portita	kg			41
						16
24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,55	0
24.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate în beton	kg	1,00000	22,98	23
24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	50,56	0
24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,18	0
24.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	48,74	1
24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	78,11	15
24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	78,11	1
24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	78,11	1
25	Material	Dop PVC 80*80	buc			23
						0
26	CC09D K=2	Montarea plasa rabbit (numai manopera si utilajul)	m2			31
						31
26.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,40000	78,11	31
26.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	9,18	0
27	Material	Plasa sirma zincata d3mm ochi 55*55	m2			64
						0

28	Material	Cablu otel d4mm	m			14
						0
29	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet.	100 m			1 265
						1 265
29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20000	78,11	1 265
30	CE30A	Ingradire din scanduri brute de rasinoase (sec 150x150mm) la constructii, h=1m. Consum scandura 2.5m3	m2			193
						23
30.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,03790	4 430,88	168
30.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	11,95	1
30.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	78,11	18
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	78,11	5
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	9,18	0
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . Vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic	m2			71
						43
31.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,08000	59,75	5
31.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	59,75	11
31.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	20,03	1
31.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	4,43	2
31.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,20000	22,15	4
31.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	39,88	4
31.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	78,11	43
		TOTAL 2. Imprejmuirea stadionului				83 441

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.