

## Cărucior 700x450x850 cu 2 polițe plate

**Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea 1 mm**

**Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm**

**sarcina suportată de rafturi: 25 Kg**

**Mâner pentru transportare**

**Rotile de cauciuc pivotante 4, 2 cu frână**

**Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică**

### **Reguli de funcționare:**

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

### **Întreținerea suprafețelor din inox:**

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



### **Indicații de utilizare:**

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

### **Contraindicații:**

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

### **Atenție:**

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

## Cărucior 700x500x850 cu 3 nivele și sertar

**Tip material oțel inoxidabil satin, AISI 304**

**grosimea 1 mm finisaj satin rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică**

**Pasivarea chimică conform ASTM A967 se aplică la cordoanele de sudură.**

**Sertar cu raft din partea de sus cu mâner**

**Mânere pentru transportarea, 2 unități**

**Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate,**

**cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm**

**Raft în partea de jos 2 unități, cu marginile ridicate grosimea 1 mm**

**Rotile de cauciuc pivotante 4 dintre care 2 cu frână, diametru 75 mm**

### Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

### Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



### Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

### Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

### Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

## Cărucior 750x400x850 cu 2 polițe și bordură bară

Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea 1mm țevă de inox

Prevăzut cu două blaturi tavă cu marginile ridicate

Încărcarea maximă - 30 kg

Mâner de transportare

Dimensiuni 750 x 400 x 850 mm,

Rotile pivotante din cauciuc 4, toate cu frână diametru 100 mm



### Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

### Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.

### Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

### Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

### Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

## Cărucior 1000x500x1000 cu suport saci și 2 polițe

**Structură din oțel inoxidabil AISI 304, rezistentă la dezinfectanți**  
**Cărucior integral lavabil**  
**Cărucior compus din 2 compartimente:**  
**primul compartiment – suport pentru saci destinați lenjeriei murdare;**  
**al doilea compartiment – prevăzut cu 2 rafturi pentru lenjeria curată**  
**Sarcină maximă de încărcare: 80 kg**  
**Roți: 4 buc., Ø 125 mm, dintre care 2 prevăzute cu frâne**  
**Tampoane de protecție din cauciuc la toate cele 4 colțuri**  
**Mâner pentru manevrare / transport**  
**Dimensiuni: 1000 × 500 × 1000 mm**  
**Accesorii: 2 saci din material textil rezistent la spălări multiple**

### Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

### Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



### Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

### Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

### Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

## Suport umerase X-Ray 1100x500x1550 cu 10 umerase

**Carcasa confectionată din inox AISI 304**

**Rezistent la soluțiile de dezinfectare**

**Greutatea de menținere a echipamentului X-ray, 15 kg pentru fiecare umeras**

**Partea de sus a carcasei este dotată cu 10 unități de umerase**

**Capacitatea totală de încărcare a suportului de umeras - 200 kg**

**Rotile pivotante 4, 2 cu frână**



### Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

### Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.

### Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

### Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

### Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!