



## HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK 15W40

ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (UHPD)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline UltraTruck 15W40 это синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой зольностью, разработанное для коммерческих автомобилей с дизельными двигателями, оснащенных самым современным оборудованием по выводу выхлопных газов. Отвечает требованиям широкого диапазона уровней производительности изготовителей двигателей, таких как: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel и других, вместе с самыми строгими спецификациями США и Европы для дизельных двигателей. Этот продукт подходит для тяжелых дорожных и внедорожных транспортных средств.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает требования API Service CJ-4/SM, CI-4 and SN, ACEA E9-12 and E7-12;
- соответствует требованиям, предъявляемым автопроизводителями, таким как: MAN M 3575, Volvo VDS-4 и VDS-3, Renault RLD-3 и RLD-2, Caterpillar ECF- 1a, ECF- 2 и ECF- 3, MACK EO-O Premium plus, Deutz DQC III-10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218 и Cummins CES20081;
- обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- долгий интервал замены масла;
- низкое содержание золы, гарантирует длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- срок хранения масла - 5 лет. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей (температуре хранения не выше 40°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ

- подходит для коммерческих автомобилей, работающих при низких или высоких скоростях, оснащенных Рециркуляцией Отработавших Газов (EGR), Дизельными Каталитическими Нейтрализаторами (DOC) или Сажевыми Фильтрами (DPF). Соответствует требованиям Euro IV, Euro V и Euro VI;
- совместимо с дизельными двигателями в железнодорожной, горной, строительной и сельскохозяйственной промышленности;
- интервал замены до 100.000 км, в зависимости от производителя двигателя.

### СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	15W40
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	860
Кинематическая вязкость при 100° C [мм / с]	12.5-16.3
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки [° C] мин	220
Температура застывания [° C] макс	-36
Щелочное число (BN) [мг KOH / г]	8.5



www.hexol.com  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**УПАКОВКА**

- |                                |                                |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

