

Formular F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Reparatia curenta a drumurilor locale ni varianta alba din s. Grimancauti r-ul. Briceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna					
		1			2		
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 <u>1. str.Paci L=1100</u> Categoria de lucrări: <ul style="list-style-type: none"> - Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la H=12 - Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm 						
3.	Obiect 02 <u>2. str.Independentiei L=830m B=4.5</u> Categoria de lucrări: <ul style="list-style-type: none"> - Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon - Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la 12cm - Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm 						
4.	Obiect 03 <u>3. str.Pascarusului L=400m B=3m.</u> Categoria de lucrări: <ul style="list-style-type: none"> - Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon 						

	<ul style="list-style-type: none"> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km - Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la H=12 - Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm 								

Data completării: **10.07.2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**