

### Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1772544460233 din 03.03.2026</b>
	Obiectul de achiziției: <b>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8)</b>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	4	5	6	7	8	9
<b>Bunuri/Servicii:</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Autorefractometru cu keratomie	Auto Refractometru-Keratometru KR-9600	China	Ningbo Ming Sing Optical R&D Co. Ltd.	<p>Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.</p> <p>Parametru                      Specificație</p> <p>Gama măsurilor de refracție:  <b>Putere sferă (SPH)</b> diapazon minim - 25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D)  <b>Putere cilindru(CYL)</b> diapazon minim - 10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)  <b>Axa</b> diapazon minim 0-180° (pasul 1°)</p>	<p>Parametru Specificație</p> <p>Gama măsurilor de refracție:  Putere sferă (SPH) diapazon minim - 25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D)-da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.4  Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.4  Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°)  Keratomie:</p>	<p>Certificate CE, ISO 13485, Declaration of Conformity  Nr. de inregistrare AMDM: DM000332303</p>

			<p><b>Keratomie:</b>  Rază de curbură 5,0–10,0 mm    Dioptrii corneene 33,75–67,50 D    Axa 0–180°  Display LCD color  Imprimantă Obligatoriu  Memorie minim 10 rezultate.  Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p><b>Masă electrică</b> pentru lampă cu fantă</p> <p>Descriere: Masă specială pentru montarea și utilizarea lămpii cu fantă. Furnizorul livrează masa împreună cu lampa montată și fixată pe masă.</p> <p>Sistemul de reglare Masa trebuie să fie proiectată sau certificată pentru instalarea modelului de lampă cu fantă oferat.</p> <p>Reglaj înălțime electric, interval minim 650–850 mm.  Capacitate de încărcare ≥ 50 kg.  Siguranță sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării  Alimentare 220–240 V</p> <p><b>Scaun rotativ pentru medic</b></p> <p>Descriere: Scaun ergonomic rotativ cu bază pe roți, reglaj pneumatic înălțime, spătar mediu ergonomic, tapițerie rezistentă la dezinfectanți.</p> <p>Reglaj înălțime pneumatic, interval 450–600 mm  Mobilitate rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei  Material tapițerie rezistentă la dezinfectanți. Mobilitate: rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei  Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745– MDR și standardele ISO</p>	<p>Rază de curbură 5,0–10,0 mm da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.4  Dioptrii corneene 33,75–67,50 D da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.4  Axa 0–180° da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.4</p> <p>Display LCD color da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.26  Imprimantă Obligatoriu da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.26  Memorie minim 10 rezultate. da, vezi Operators manual KR-9600 atasat pe p.26  Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p><b>Masă electrică</b> pentru lampă cu fantă  Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm.  Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg.  Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți.  Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării.  Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE.</p> <p><b>Scaun medical rotativ pentru medic</b>  Tip: scaun rotativ ergonomic, cu bază pe roți  Reglaj înălțime: pneumatic, interval 450–600 mm Spătar: mediu, ergonomic, pentru susținerea spatelui  Material: tapițerie rezistentă la dezinfectanți  Mobilitate: rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Lotul 13						
Lampă cu fantă	Lampă cu fantă SL 5A	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.	<p>Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare.</p> <p>Parametrul</p> <p style="padding-left: 40px;">Specificația</p> <p>Sistemul de iluminare:</p> <p>Lățimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă</p> <p>Lungimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă</p> <p>Unghi de tăiere 0 ~ 180 °, reglabil continuu</p> <p>Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură</p> <p>Microscopul:</p> <p>Tipul Binocular</p> <p>Mărire totală 12x minimum</p> <p>Înclinare 5°,10°,15°,20°</p> <p>Metoda de schimbare a măririi Să se indice</p> <p>Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim</p> <p>Gama de mișcare:</p> <p>Deplasare laterală, mm ≥100</p> <p>Deplasare în adâncime, mm ≥100</p> <p>interval pupilă 52-85 mm</p> <p>Deplasare în înălțime, mm ≥30</p> <p>Reglare fină de la joystick, mm ≥±10</p> <p>Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70</p> <p>Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu</p> <p>Accesorii</p> <p>Setul standard</p> <p>masă cu elevație electrică 1 buc</p> <p>Bec min. 2 buc.</p>	<p>Lampă cu fantă SL 5A</p> <p>Parametrul</p> <p>Specificația</p> <p><b>Tip: LED alb rece, durată de viață ≥ 20.000 ore</b> -vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Lățimea fantei, mm 0-14</b> minimum, ajustabilă vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Lungimea fantei, mm 1-14</b> minimum, ajustabilă vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Rotirea, grade 0-180</b> vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Filtre : albastru, verde, absorbție de căldură</b> vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Tipul Binocular</b> vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Trepte de mărire: 10x, 16x, 25x</b> vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p>Metoda de schimbare a măririi Să se indice</p> <p>Gama de reglare a dioptriei, <b>dioptrii de la -7 la +7</b> vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p>Pupila inter-pupilară reglabilă: 52–85 mm vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2</p> <p><b>Deplasare laterală, mm 100</b> vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19</p> <p><b>Deplasare în adâncime, mm 105</b> vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19</p> <p><b>Deplasare în înălțime, mm 30</b> vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19</p> <p>Reglare fină de la joystick, mm ≥±10</p> <p>Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70</p>	<p>Certificate CE,</p> <p>ISO 13485,</p> <p>Declaration of Conformity</p> <p>Nr. de inregistrare AMDM: DM000640861</p>

					Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatori <b>Masă electrică</b> pentru lampă cu fantă Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE.	
<b>TOTAL 2 loturi</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: SRL OPTIC LUX

Numele, Prenumele: Filimonenco Elena  
Adresa: or.Chisinau str.31 August , 101

În calitate de: Director