

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1696927343088_din_10/10/2023_						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de uz casnic.</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul : Aparate de uz casnic						
Boiler electric	Boiler electric Midea 50V D50-15F1(W)	China	Midea	Boiler electric, Cuva.Capacitate, 50 L Material cuva oțel;Acoperire internă a rezervorului email; Încălzire; Număr elemente de încălzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75 Instalare: Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale:Form factor circular;Tip control mecanic; Regulator de temperatură da. Indicație: Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 480; Înălțime, mm 553; Adâncime, mm 450; Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480 Informații generale Culoare alb; Greutate, kg 15.6 Garanție pe rezervor, luni 60 Garanție pe componente electrice, luni 12; uzo incorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da	Boiler electric Midea 50V D50-15F1(W) Cuva.Capacitate, 50 L Material cuva - oțel; Acoperire internă a rezervorului-oțel emailat; Încălzire – Da Număr elemente de încălzire - 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75 Instalare: Orientare vertical Presiunea maximă de lucru – 8 bar Principale: Form factor circular; Tip control mecanic; Regulator de temperatură - da. Indicație: Indicator de funcționare - da Indicator temperatura apa - da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 385; Înălțime, mm 726; Adâncime, mm 385; Informații generale Culoare alb; Greutate, kg 17,95	

					<p>Garanție pe rezervor - 72 luni cu respectarea condițiilor de garanție Garanție pe componente electrice - luni 24; Uzo incorporat - da, Cablu de conectare - da, Dibluri pentru ancorare - 2 da Livrarea inclusă în preț - Da</p>
Aparat aer condiționat split	Aparat de aer condiționat Perfetto Midea 9000 BTU	China	Midea	<p>Aparat aer condiționat split (ca exemplu Ballu BSD-09HN1_20Y). Tip split; Moduri de operare:răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță Circulația aerului, m³/h 520 Interval de temperaturi (răcire) °C -7~24 Capacitate de încălzire, W 771 Capacitate de răcire, BTU 9000-9500 Suprafața maximală, m² 28 Capacitate de răcire, W 867 Interval de temperaturi (încălzire) °C 30 Alimentare: Clasa de eficiență energetică A Caracteristici: Nivel zgomot, dB 52 Puterea: Consum la răcire, W 867; Consum la încălzire, W 771 Filtrarea: AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer Compresor: Agent frigorific R410A Funcții: Timer da. Indicație: Display da Control: Telecomandă da Dimensiuni și greutate Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270 Blocul intern (LxÎxA), mm 715x285x194 Lățimea blocului intern, mm 720 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100 Principale Greutate unitatei externe, kg 26.4 Greutate unitatei interne, kg 7.7 Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Informații generale Înălțimea de tub (max.), m 8 Garanție, luni 24 Lungimea de tub (max.), m 20 Culoare alb Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4") Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 9,52 (3/8") montarea de la et.1 pîna la et.4 inclusă în preț. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	<p>Perfetto Midea 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 30 m² Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară - 20°C - + 46°C Interval de temperaturi încălzire- Eficiența energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 5 m Capacitate răcire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W Eficiența energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 52 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Filtrarea: AutoClean-da; Indicator luminos pe bloc interior - Da Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Lățimea blocului intern, mm 720 Principale Greutate unitatei externe, kg 23,2 Greutate unitatei interne, kg 7,6 Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Garanția echipamentului –24 luni Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la solicitarea Cumpărătorului în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii La instalare sint incluse:</p>

					<p>Instalarea Standard a AAC - Da Set de fixare - Da Set traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Da</p>
Aparat aer condiționat	Aparat de aer condiționat Perfetto Midea 12 000 BTU	China	Midea	<p>Aparat aer condiționat split (ca exemplu Ballu BSD-12HN1_20Y); Tip split; Moduri de operare răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță; Circulația aerului, m³/h 570;Capacitate de incalzire, W 3520 Capacitate de racire, BTU 12000 Suprafata maximala, m2 35 Capacitate de racire, W 3520 Alimentare: Clasa de eficiență energetică A Caracteristici: Nivel zgomot, dB 56; Puterea Consum la racire, W 1096;Consum la incalzire, W 974; Filtrarea:AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer; Compresor;Agent frigorific R410A; Funcții: Timer da; Indicație Display da; Control; Telecomanda da Dimensiuni și greutate Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270 Blocul intern (LxÎxA), mm 805x285x194 Lățimea blocului intern, mm 805 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100 Principale Greutate unitatei externa, kg 26.9 Greutate unitatei interna, kg 8.5 Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Informații generale Înălțimea de tub (max.), m 8 Garanție, luni 24 Lungimea de tub (max.), m 20 Culoare alb Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4") Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 12,7 (1/2") montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	<p>Perfetto Midea 12000 BTU Tipul – split de perete Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 35 m2 Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară - 20°C - + 46°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetica clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 5 m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 3600 W Capacitate de încălzire min– 2600W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Filtrarea: AutoClean-da; Indicator luminos pe bloc interior - Da Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Lățimea blocului intern, mm 720 Principale Greutate unitatei externa, kg 23,2 Greutate unitatei interna, kg 7,6 Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Garanția echipamentului –24 luni Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la solicitarea Cumpărătorului în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Set de fixare - Da Set traseu frigorific - Da</p>

					Support pentru unitatea exterioară - Da Autotur - Da	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu ___ În calitate de: _Manager Clienți Corporativi_

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: _m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68_