

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Baltata**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Baltata**
3. Obiectul achizițiilor **Extinderea rețelei de alimentare cu apa in com.Baltata, r-ul Criuleni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC02B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 24,00 |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 43,000 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint | m3 | 650,000 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 18,500 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 18,500 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 24,000 |
| 2. Conducte si accesorii | | | | |
| 7 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32,mm. PN8 | m | 2 000,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|--------|
| 8 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32-40 mm. | buc | 20,000 |
| | | 3. Camine si armatura | | |
| 9 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,720 |
| 10 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. | buc | 2,000 |
| 11 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,420 |
| 12 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subtera. | buc | 6,000 |
| 13 | AcB04D | Montarea contorului de apa , pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica , la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm-Reductor de presiune | buc | 1,000 |
| 16 | AcB04C | Montarea contorului de apa , pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc | 2,000 |
| 17 | AcB04B | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm | buc | 2,000 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-------|--------|
| | | alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm | | |
| 19 | AcB02B | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=32 mm | buc | 4,000 |
| 20 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 1,000 |
| 21 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-63 mm. | buc | 15,000 |