

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679578799393 din 30 martie 2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea, lac, diluant						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Vopsea, lac, diluant						
Vopsea albă	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg	
Vopsea albastră	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, albastră. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, albastră. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg	

Vopsea maro/cafeniu	Gama Color	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0</p>	<p>Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg</p>
Vopsea galbenă	Gama Color	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	<p>Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg</p>
Vopsea gri/sură	Gama Color	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p>	<p>Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p>

				COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg
Vopsea roșie	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg
Vopsea neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg
Vopsea verde	Gama Color	RM	Cheton Grup	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu,	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 100-180gr/m2/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu,

				crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg	
Lac culoare stejar	Coloris Lazur	RM	Cheton Grup	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg	
Diluant (White Spirit)	Coloris	RM	Cheton Grup	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email; INLOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email; INLOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	
Diluant (pentru lac)	White Spirit	RM	Cheton Grup	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L/ 1,0L- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1