

Obiect Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23

Investitor DITS al primariei mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 107) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | | |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -108) | m3 | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | | |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 109) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | | |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -109) | m3 | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | | |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | | |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -109) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | | |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 107) | m2 | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | | |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | | |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | | |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | | |
| | | 2. Transportarea deseurilor de la demontari | | | | |
| 7 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора) | t | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
| 8 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 | | |
| 9 | TR11AAO2C2 | Încarcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t | | | |
| | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 | | |
| 10 | Ts150A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | | |
| | | 3. Invelitori (pl. -113) | | | | |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | | |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005 | m2 | 1,1500 | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005 | kg | 0,5000 | | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | | |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta) | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 2682132600465 | Membrana hidroizolanta | m2 | 1,1500 | | |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 13 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | | |
| | 2710403642001 | Tabla cutata LS8 RAL 9002 | m2 | 1,1500 | | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | | |
| 14 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | | |
| | 2710403642002 | Tabla cutata LS20 RAL 9002 | m2 | 1,1500 | | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | | |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla | m | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|---|---|
| | | protejata anticoroziv d150 RAL 3005 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | | |
| | 2710406311801 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 RAL 3005 | m | 1,0500 | | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | | |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005 | m | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | | |
| | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005 | m | 1,0500 | | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | | |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | | |
| 17 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005) | m | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 2743123549325 | Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005 | m | 1,0000 | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 18 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005) | buc | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 | | |
| | 8281030221000 | Lacatus | h-om | 0,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | | |
| | 2665122700755 | Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005 | buc | 1,0000 | | |
| | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 14,0000 | | |
| | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,1000 | | |
| | 2874115836310 | Surub cap bombat crestas | buc | 14,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | | |
| 19 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare) | m | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 0,1500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 | | |
| 20 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 6=0,5mm, L=850mm) | m | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005 | kg | 3,2000 | | |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | | |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | | |
| 21 | CE17A | Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 0,2000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND" | m2 | 1,1500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 22 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | | |
| | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | | |
| 23 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 | | |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm | m2 | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | | |
| | 2664102102015 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | | |
| 25 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm | m2 | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | | |
| | 2664102102015 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | | |
| 26 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 2 buc) | m2 | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2600 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1400 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | | |
| | 2030112938001 | Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm | m2 | 1,0000 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | | |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7300 | | |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,5700 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | | |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc) | m2 | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | | |
| | 2030112930001 | Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta | m2 | 1,0000 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | | |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | | |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
| 28 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | | |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | | |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | | |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | | |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | | |
| | | 4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116) | | | | |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | | |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | | |
| 30 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 12,0000 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 6,0000 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | | |
| | | 5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119) | | | | |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc) | buc | | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | | |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | | |
| | 28631463112701 | Сремон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | | |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | | |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | | |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | | |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5600 | | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | | |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | | |
| 32 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.786 m3) | m2 | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02488 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | | |
| 33 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
| | 12121212121 | apa | m3 | 0,2300 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | | |
| 34 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 | | |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 | | |
| 35 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | | |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | | |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | | |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | | |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | | |
| 36 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | | |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005 | m2 | 1,1500 | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005 | kg | 0,5000 | | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | | |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta) | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 2682132600465 | Membrana hidroizolanta | m2 | 1,1500 | | |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 38 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | | |
| | 2710403642001 | Tabla cutata LS8 RAL 9002 | m2 | 1,1500 | | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastie | kg | 0,1500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | | |
| 39 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare) | m | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 | | |
| 40 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele | m2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|---|---|
| | | sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$) | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | | |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | | |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 41 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$) | m2 | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005 | kg | 5,5500 | | |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | | |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| 42 | RpCH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe) | kg | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,0200 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | | |
| | | 6. Scara S-1 (pl. -120) | | | | |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | | |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | | |
| 44 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | | |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | | |
| 45 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 12,0000 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 6,0000 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al | kg | 0,8400 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|---|---|
| 46 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm) | buc | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | | |
| | 28741363133001 | Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm | buc | 1,0000 | | |
| | | 7. Tumbre din beton monolit (pl. - 122) | | | | |
| | | 7.1. Tumba Tb-1(29 buc) | | | | |
| 47 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240) | kg | | | |
| | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 | | |
| | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 | | |
| 48 | RpIC29A apl | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240) | buc | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | | |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicator | kg | 0,0150 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | | |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | | |
| 49 | RpCH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.) | kg | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,0200 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | | |
| 50 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | | |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | | |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | | |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | | |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | | |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | | |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | | |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | | |
| 51 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | | |
| | 2663102100015 | Beton cl. C 16/20 | m3 | 1,0250 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | | |
| | | 7.2. Tumba Tb-2 (26 buc) | | | | |
| 52 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240) | kg | | | |
| | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 | | |
| | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 | | |
| 53 | RpIC29A apl | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240) | buc | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | | |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,0150 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | | |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | | |
| 54 | RpCH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.) | kg | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,0200 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | | |
| 55 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | | |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | | |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | | |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | | |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | | |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | | |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | | |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | | |
| 56 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | | |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | | |
| 57 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | | |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | | |
| 58 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | | |
| | 2663102100015 | Beton cl. C 16/20 | m3 | 1,0250 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | | |
| | | 8. Rame de rezistenta (pl. -126) | | | | |
| 59 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|---|---|
| | | (bare) cu tratament antiseptic | | | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | | |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | | |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | | |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | | |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | | |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | | |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | | |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | | |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | | |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | | |
| 60 | RpCH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect) | kg | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,0200 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | | |
| 61 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | | |
| | | 9. Sarpante din lemn (pl. -130) | | | | |
| 62 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama) | m3 | | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | | |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | | |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | | |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | | |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | | |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | | |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | | |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | | |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | | |
| 63 | RpCH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect) | kg | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,0200 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | | |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta | kg | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
| | | (elementelor de metal) de proiect | | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | | |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | | |
| 65 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.62 m3) | m2 | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01133 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | | |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | | |
| 67 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 | | |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 | | |