

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1679302044588 din 20.03.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Tractor multifuncțional cu echipament atașat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Stare: Nou Anul fabricării: 2022 Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm³ -5130cm³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4200 kg. -4600kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hydraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	Stare: Nou Anul fabricării: 2022 Putere motor: 90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 5130 cm³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4300 kg. Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hydraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	

				Anvelope fata:11.2-13,6R24/spate 16.9 R34, Greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garantie: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.	Anvelope fata:11.2-13,6R24/spate 16.9 R34, Greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garantie: 12 luni.sau 1000 moto ore.	
Încărcător frontal	Frontal Univ. Robust	Rusia	Большая Земля	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru CJ2F 80/40/500 Sistemul hidsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie:min.12 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru CJ2F 80/40/500 Sistemul hidsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie: 12 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Căuș cu maxilar	0.8 m3	Rusia	Большая Земля	Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,7 m3 – 0,8 m3 Lungime mm: 900-1000 Lățime mm: 2000-2100 Greutatea kg: 300 kg -380 kg Garantie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,8 m3 Lungime mm: 1000 Lățime mm: 2100 Greutatea kg: 380 Garantie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	
Lamă universală hidraulica	MTC	Moldova	MTC Metals	Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Uncgiul de intoarcere 30 grade -stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -795 cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Uncgiul de intoarcere 30 grade -stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	
Remorcă basculabilă 5T	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3parti	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3parti	

				Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite -lungime: 4000mm -lățime: 2000mm -înălțime: 900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000 kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1	Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite -lungime: 4000mm -lățime: 2000mm -înălțime: 900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000 kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1	
Perie comunala hidraulica	MTC	Moldova	MTC Metals	Stare Nou Puterea necesară minim: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 160-180 litri Rezervor de apă: 100-130 litri Diametru perie maxim: 600 mm Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300-330 Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.	Stare Nou Puterea necesară: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 170 litri Rezervor de apă: 120 litri Diametru perie: 600 mm Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300 Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35