

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru încăperile OP și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video Î.S. Poșta Moldovei.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						

Lotul 3

Aplicație de monitorizare si Licența	Aplicația pentru monitorizare sistemelor de securitate si Licența	China	HIKVISION	<p>Funcții obligatorii – Cel puțin posibilitatea de a adăuga Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuala a elementelor sistemului antiefracție și supraveghere video similar amplasării fizice a acestora, in cazul unor notificări de alarma sa afișeze informația pe harta interactiva, sa includă posibilitatea de accesare, administrare si reacție la anumite evenimente. Posibilitatea de a oferi drepturi diferite pentru utilizatorii sistemului (acces real-time, acces video-archiva, difuzare sunet, administrare, descărcare arhiva, primirea anumitor tipuri de notificări). Suport conectarea simultan a minim 80 de utilizatori, suport total minim 2000 de utilizatori.</p> <p>Expedierea instantanee a notificărilor de evenimente prin e-mail și notificări de tip „Push” către dispozitive mobile. Modul de monitorizare a „sănătății” sistemului cu notificarea instantanee in situații de abateri.</p>	<p>Suport pentru stocare. Afișare simultană a 200 de canale pe 4 monitoare. Management al utilizatorilor: inclusiv: integrare Active Directory, client de control, client Web și aplicație mobil Asistență, alarma și gestionarea evenimentelor (analize video, POS etc.), Funcții: multithreading, I / O, PTZ, analize hardware de pe dispozitive, suportate de inteligență artificială, încărcare automată a arhivei de pe carduri MicroSD (ANR). Monitorizarea stării sistemului (server și toate dispozitivele conectate). Sprijină auditul acțiunii utilizatorului. Suport pentru șabloane deschise pentru afișare pentru toți utilizatorii sistemului și șabloane private pentru afișare numai pentru un singur utilizator. Blocarea suprascrierii video cu posibilitatea de a seta un timeout în funcție de timp. Aplicație de monitorizare: Caracteristici CMS: Streaming și redare live fără probleme de la orice NVR / DVR / CVR, asistență E-map, centru de control al descărcărilor, monitorizarea stării echipamentelor, platformă deschisă pentru administrarea sistemelor de supraveghere video antiefracție si antiincendiu.</p>
--------------------------------------	---	-------	-----------	---	--

							Căutare interactivă a arhivei Analize de conținut video, detector de sabotaj, detector de mișcare. Suport audio bidirecțional. Suportă 100 de utilizatori simultani. Asistență Active Directory. Administrarea alarmelor antifracție și antiincendiu Configurarea alarmelor, crearea unui jurnal de alarme, căutarea alarmelor, trimiterea unei notificări de evenimente prin e-mail și Push pe un dispozitiv mobil.
Lucrări	Lucrări
Cheltuiiri de transport	Cheltuiiri de transport
Cablu canal plastic	Cablu canal plastic	Turcia					Canal pentru cablu 20*10*2000 mm
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare	Ucraina					3x1.5 CUPRUM
Cablu pentru transmitere date	UTP 5E CUPRUM	China					UTP CAT5 CUPRUM 4*2*0,5 mm,
Box termoplastic	Box termoplastic de distribuție	HIKVISION	...	Cutie de plastic de distribuție
HDD 3,5	ST6000VX0003	China			Seagate		Capacitate stocare 6TB
Registrator	DS-7616NI-K2	China			HIKVISION		Nr. canale 16 Power: DC 12V Compresie video: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Alarm in/out (4/1)

	<ul style="list-style-type: none"> - Interfața video – Cel puțin HDMI+VGA. - Lățime de bandă de intrare – Cel puțin 140 Mbps. - Lățime de bandă de ieșire – Cel puțin 140 Mbps. - Stocare – Cel puțin de la 6TB capacitatea. - Funcții obligatorii – Alarma de detectare inteligentă, Redare inteligentă a căutării, ANR. - Protocoale de rețea – Cel puțin TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS 				<p>Protocoale de rețea: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS</p> <p>Stocare: 2 SATA III Port, până la 6TB capacitatea p/u fiecare HDD Interfața video: HDMI+VGA, simultan Rezoluție de înregistrare</p> <p>8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>Redare simultană 16 canale</p> <p>Funcția ANR</p>
<p>Camera Video IP interna</p> <p>DS-2CD2463G0-I</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Form factor – Cube Interna. - Cel puțin 6 Megapixel. - Rezoluția în calitate maximală – min. 3072x2048 \ 20 cadre pe secunda. - Rezoluția Full-HD Real-time – min. 1920x1080 \ 30 cadre pe secunda. - Matricea – min. 1/2.9 " Progressive Scan CMOS. - Obiectiv – min. 2,8 mm. - Sensibilitatea – min. Color: 0.01 Lux, (F1.2, AGC ON), 0.028 lux, (F2.0, AGC ON), 0 lux cu IR. - Compresia video – min. H.265+ / MJPEG. - Microfon si Difuzor incorporat. - Audio bidirecțional. - BLC, cel puțin 3D DNR, cel puțin 120dB WDR Cifric, HLC. - Filtru IR incorporat (True Day/Night ICR), - IR – min. 10m. - Alimentarea DC12V, PoE. 802.3 af - Loc pentru Micro SD card – Cel puțin 128GB. - Trighere de alarmă: Recunoaștere facială, Detectie de intruziune, Detectie de traversare a liniei, Detectie de mișcare, Alarma de modificare, Deconectare rețea locala, Zona de interes, Conflict de adrese IP, Excepție de stocare. 	<p>HIKVISION</p>	<p>China</p>	<p>capacitate 128 GB</p>	<p>6Mpx Rezoluție 3072 x 2048@20fps Obiectiv 2.8mm / 4 mm / 6mm Microfon si Difuzor incorporat Filtru IR incorporat: up to 10 m PIR (Passive Infrared Detection): 10 m 120dB WDR Îmbunătățire imaginii BLC/3D DNR/HLC/ROI Incorporat MicroSD/SDHC/SDXC slot, up to 128G Matrice 1/2.9" Progressive Scan CMOS Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR Compresie video H.265+, H.265, H.264+, H.264</p>
<p>Cartela de stocare datelor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Form factor – Micro SD. - Class – Cel puțin class10. - Tipul de memorie – Cel puțin TLC. 	<p>HIKVISION</p>	<p>China</p>	<p>HS-TF-L2/128G</p>	

							Class viteza 10	
Sursa de alimentare	Alimentare de rezerva 3A 12V	China	Shenzhen Anqishun Technology CO.,Ltd				Tensiune 12V 3A 3 indicatoare	
Dispozitiv de stocare a energiei	Acumulator 12V, 7 A/h	China	...				Tensiune 12V 7A	
Material de fixare	
Accesorii si unități conectare	

Semnat: 

Numele, Prenumele: Patrașcu Lilia În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGENTIA DE PAZĂ PROSECUTOR SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38

