

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742466651143 din 29.04.2025 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|---|--|--|
| Obiectul achiziției: <i>Vopsele</i> | | | | | | |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 | | | | | | |
| Vopsea albă RAL 9003 | E 4310 ACRYLIC-URETHANE ENAMEL Vopsea albă RAL 9003 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Conform anexei | <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent (100g E4310 se mixează cu 20g de intaritor I3538, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți :Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform EN ISO 12 944-1:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală EN ISO 12 944-6:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea performanței). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l conform ISO 11890, ambalaj 15-20l.</p> <p>Produsul respectă legislația RM;HG Nr. 913 din 27.07.2016: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.</p> <p>HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020</p> <p>Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;</p> <p>Produsul se utilizeaza pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Garanție – 12 luni.</p> | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| Vopsea albastră RAL 5002 | E 4310 ACRYLIC-URETHANE ENAMEL Vopsea albastră RAL 5002 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent (100g E4310 se mixează cu 20g de intaritor I3538, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți :Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform EN ISO 12 944-1:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel</p> | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Vopsea bej RAL 1014 | E 4310 ACRYLIC-URETHANE ENAMEL Vopsea bej RAL 1014 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim |
| Vopsea neagră RAL 9005 | E 4310 ACRYLIC-URETHANE ENAMEL Vopsea neagră RAL 9005 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim |

| | |
|---|---|
| <p>împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală EN ISO 12 944-6:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea performanței). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l conform ISO 11890, ambalaj 20l.</p> <p>Produsul respectă legislația RM;HG Nr. 913 din 27.07.2016: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Produsul se utilizează pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Garanție – 12 luni.</p> | <p>date de securitate. Aviz Sanitar. Etc.</p> |
| <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent (100g E4310 se mixează cu 20g de intaritor I3538, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți :Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform EN ISO 12 944-1:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală EN ISO 12 944-6:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea performanței). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l conform ISO 11890, ambalaj 20l.</p> <p>Produsul respectă legislația RM;HG Nr. 913 din 27.07.2016: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Produsul se utilizează pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Garanție – 12 luni.</p> | <p>Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice și cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc.</p> |
| <p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent (100g E4310 se mixează cu 20g de intaritor I3538, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți :Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform EN ISO 12 944-1:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel</p> | <p>Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice și cu date de securitate.</p> |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | | | |
| Grund Expoxidic | Grund Expoxidic G3500 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim |
| Dizolvant pentru vopsele auto acrilice | Diluant D4300 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim |
| Dizolvant pentru grund epoxidic | Diluant D309 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim |

| | |
|---|--|
| <p>împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală EN ISO 12 944-6:2018 Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea performanței). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l conform ISO 11890, ambalaj 20l.</p> <p>Produsul respectă legislația RM;HG Nr. 913 din 27.07.2016: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.</p> <p>HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020</p> <p>Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;</p> <p>Produsul se utilizează pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Garanție – 12 luni.</p> | Aviz Sanitar. Etc. |
| <p>Grund (primer) – Bicomponent (2K 1000g Grund G3500 amesteca cu 170g I 3500) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV – BNS EN ISO11890-1:2008 – 278g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Pentru acest produs detinem Certificat de conformitate /Declarația de Performanță Produsul este utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul respectă legislația RM;HG Nr. 913 din 27.07.2016. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020. Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| <p>Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (diluantul este compatibil cu produsele menționate în ofertă). Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Produsul respectă legislația RM; HG Nr. 913 din 27.07.2016:</p> <p>Certificat de conformitate /Declarația de Performanță,.HG Nr. 914 din 16.12.2020. Legea 277 din 29.11.2018 Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| <p>Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni.</p> | Conform Actelor de conformitate |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | | |
| Chit cu fibră de sticlă | Klar Power Plus | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim |
| Chit universal | Klar Soft Pro | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim |
| Material anticoroziv (mastică) | Klar PoliMap | Bulgaria - Romania | Grup Policolor-Orgahim |

| | |
|--|--|
| Produsul respectă legislația RM; HG Nr. 913 din 27.07.2016.Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, HG Nr. 914 din 16.12.2020.Legea 277 din 29.11.2018.Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. | Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| Klar Power Plus fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu – fibră de sticlă – lemn. Impermiabil, ambalaj 0.820 Kg Garanție: 12 luni de la data eliberării; Produsul respectă legislația RM;HG Nr. 913 din 27.07.2016: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Produsul se utilizeaza pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| Klar Soft Pro Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. Uscare rapidă 20-30 min, șlefuire ușoară P80-P240, disponibil ambalaj 0,5 – 1 – 2 kg Garanție: 12 luni de la data eliberării;Produsul respectă legislația RM; HG Nr. 913 din 27.07.2016: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HG E Nr. 914 din 16.12.2020 Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Produsul se utilizeaza pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| Klar PoliMap izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens și elastic, folosit pentru protecție aticorosivă și hidrofoba, sigilarea și etanșarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibrații și agenți atmosferici. Aderenta la metal, lemn, fibre sintetice și sticlă cu posibilități de a putea fi supravopsit. Conținut de solvent redus. COV Max 250 g/l Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalaj 0,85 kg Garanție – 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor. Legea 277 din 29.11.2018 Privind substantele chimice. | |
| LOT 2 | | | | | | |
| Vopsea albă | Casa Bella albă | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Conform anexei | Vopsea alchidică Casa Bella (culori disponibile dupa catalogul RAL), rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 litre echivalent 2,6 - 2,86 kg (conform denistații fiecărei culori) . Produsul trebuie respectă legislația RM; HG Nr. 913 din 27.07.2016 Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HG Nr. 914 din 16.12.2020. Legea 277 din 29.11.2018; | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| Vopsea albastră | Casa Bella albastră | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea bej | Casa Bella bej | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea roșie | Casa Bella roșie | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea sură | Casa Bella sură | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea gri | Casa Bella gri | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea verde | Casa Bella verde | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea cafenie | Casa Bella cafenie | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Vopsea galbenă | Casa Bella galbenă | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | | |
| Grund Alchidic pentru metal | Grund PF 02 | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | | Grund Alchidic Leko PF 02 culoare sură., pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul respectă legislația RM; HG Nr. 913 din 27.07.2016: | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| | | | |
| Dizolvant pentru vopsele | Dizolvant 646 | Moldova | Lizarin SRL |
| Dizolvant | Dizolvant 650 | Moldova | Lizarin SRL |
| White-Spirit | White Spirit | Romania | Rompetrol Rafinare – Rafinaira Vega |

| | |
|---|--|
| Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HG Nr. 914 din 16.12.2020; Legea 277 din 29.11.2018; | |
| Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 sau 5 litri (la cerere disponibil in ambele ambalaje). Garanție - 12 luni. Produsul respectă legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |
| Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 sau 5 litri (la cerere disponibil in ambele ambalaje) .Garanție - 12 luni. Produsul respectă legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; | |
| Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 sau 5 litri (la cerere disponibil in ambele ambalaje). Garanție - 12 luni. Produsul respectă legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; | |
| Vopsea pe baza de apă (exterior/interior) | Spor pentru Interior Exterior cu Silicon | Bulgaria - Romania | Grup Policolor- Orgahim | Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitate 1 litru = 1,59 ± 0,03 kg pentru Tavane și Pereți folosita la interior/exterior , rezistența la curățare umeda conform ISO 11998 clasa 1. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidarii, plăgi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 30 min. Consum 100-120 ml/m.p. Clasa de acoperire 1. Indici volativi până la 40 g/l. Ambalaj 10-25 kg Garanție - 12 luni. Produsul respectă legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; | Conform Actelor de conformitate Anexate. Fise tehnice si cu date de securitate. Aviz Sanitar. Etc. |

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Moghildea Artiom**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **MANTICORA SRL**

Adresa (sediul): **Republica Moldova, MD2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88**

E-mail: manticora.srl@gmail.com Telefon (fix și mobil): +37360993399 / +373438310