

# Specificații tehnice (F4.1)

Data : 10.10.2019

Echipament informatic Cod CPV 30231000-7 , 30232110-8

Ofertantul: **ALEXION STAR S.R.L., str. Testemiteanu 37, of.20**



Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/Servicii:</b> Lotul 1.1						
Ecrane și console de calculatoare (Monitoare pentru calculator staționare)	243V7QDAB	China	Philips	Monitor 23.8, Negru, IPS 1920X1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, D-Sub+HDMI+DVI, Audio In, Headphone-Out, Suport VESTA (100x100mm). Sursa de alimentare incorporate, 13.82W. Date ecologice și energetice EnergyStar 7.0, fără plumb. Suport Flicker-free tehnologie, Mod LowBlue, power sensor, carcasă cu marginile laterale max 2 mm, boxe integrate minim 2X2W.	Monitor 23.8, Negru, IPS 1920X1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, D-Sub+HDMI+DVI, Audio In, Headphone-Out, Suport VESTA (100x100mm). Sursa de alimentare incorporate, 13.82W. Date ecologice și energetice EnergyStar 7.0, fără plumb. Suport Flicker-free tehnologie, Mod LowBlue, power sensor, carcasă cu marginile laterale max 2 mm, boxe integrate minim 2X2W.	ISO
Total Lot 1						
<b>Pozițional</b> <b>Imprimante laser</b>	i-Sensys LBP212dw	China	Canon	Imprimantă A4, monocrom cu laser, Duplex, Net, WiFi, viteza de imprimare minim 33ppm, față-verso minim 26 ppm, calitate imprimării 1200X1200dpi, timp de încărcare de la pornire maxim 14s., timp de imprimare a primei pagini maxim 5.5 s., volumul lunar de imprimare recomandat 4000 pagini; consum energie electrică maxim 1300W; viteza procesorului 800MHzX2, memorie 1 GB, Interfața și conectivitatea USB 2.0 HI-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connecton. Compatibilitatea cu sistemul de operare Windows 10/8.1/7/server 2016/2012/2008, Mac OS X versiunea 10.8.5 și versiunile ulterioare, Linux8.	Imprimantă A4, monocrom cu laser, Duplex, Net, WiFi, viteza de imprimare 33ppm, față-verso, 26 ppm, calitate imprimării 1200X1200dpi, timp de încărcare de la pornire maxim 14s., timp de imprimare a primei pagini 5.5 s., volumul lunar de imprimare recomandat 4000 pagini; ciclul de lucru 80000 pagini; consum energie electrică maxim 1300W; viteza procesorului 800MHzX2, memorie 1 GB, Interfața și conectivitatea USB 2.0 HI-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connecton. Compatibilitatea cu sistemul de operare Windows 10/8.1/7/server 2016/2012/2008, Mac OS X versiunea 10.8.5 și versiunile ulterioare, Linux8.	ISO

			<p>Cartuș de tip All in one, fără cip la reîncărcare, analog cu 052A, pentru minim 1600 pagini, cu posibilitatea schimbării cartușului 052H cu minim 9200 foi.</p> <p>Cartuș suplimentar de rezervă original cu capacitatea minimă de 9000 foi.</p> <p>Cablu USB.</p>	<p>Cartuș de tip All in one, fără cip la reîncărcare, analog cu 052A, pentru 1600 pagini, cu posibilitatea schimbării cartușului 052H cu 9200 foi.</p> <p>Cartuș suplimentar de rezervă original cu capacitatea de 9000 foi la 5% completare.</p> <p>Cablu USB.</p>	
<p><b>Poziția 2</b> <b>Imprimantă de etichete</b></p>	<p>HT300</p> <p>China</p> <p>HPRT</p>	<p>Imprimanta de etichete pentru imprimare cu transfer termic, compatibilă cu diferite tipuri de etichete: continuă, cu întrerupere, cu marcaj</p> <p>Tipul imprimantei: staționară;</p> <p>Tehnologia de imprimare: termodirect, termotransfer;</p> <p>Viteza de imprimare - 127 mm/sec.;</p> <p>Rezoluție - 203 dpi;</p> <p>Lățimea etichetei - 110 mm;</p> <p>Resurs imprimantă minim - 50 km.;</p> <p>Lungime ribbon - max. 300 m;</p> <p>Interfețe - USB, Lan, RS232;</p> <p>Alimentarea - de la rețea (220V);</p> <p>Dimensiuni - 226x285x171 mm.;</p> <p>Set de softuri pentru lucru:</p> <p>în set obligatoriu va fi driver pentru Windows, programă exclusivă pentru a crea etichete, programa cu design simplu și pe înțelesul tuturor cu multe instrumente. Instrument pentru monitorizarea statutului imprimantei, imprimare pentru test cu setări extinse.</p> <p>Consumabile:</p> <p>RibbonWax Resin 110mmX150m - 2 buc.;</p> <p>Rolă de etichete termotransfer 30x20mm TT, nr. de etichete 6000, nr. de rinduri în rolă 3 - 1 buc;</p> <p>Rolă de etichete termotransfer 52x30mm TT, nr. de etichete 4000, nr. de rinduri în rolă 2 - 1 buc;</p>	<p>Imprimanta de etichete pentru imprimare cu transfer termic, compatibilă cu diferite tipuri de etichete: continuă, cu întrerupere, cu marcaj negru, detectare</p> <p>Tipul imprimantei: staționară;</p> <p>Tehnologia de imprimare: termodirect, termotransfer;</p> <p>Viteza de imprimare - 127 mm/sec.;</p> <p>Rezoluție - 203 dpi;</p> <p>Lățimea etichetei - 110 mm;</p> <p>Resurs imprimantă minim - 50 km.;</p> <p>Lungime ribbon - max. 300 m;</p> <p>Interfețe - USB, Lan, RS232;</p> <p>Alimentarea - de la rețea (220V);</p> <p>Dimensiuni - 226x285x171 mm.;</p> <p>Set de softuri pentru lucru:</p> <p>în set obligatoriu va fi driver pentru Windows, programă exclusivă pentru a crea etichete, programa cu design simplu și pe înțelesul tuturor cu multe instrumente. Instrument pentru monitorizarea statutului imprimantei, imprimare pentru test cu setări extinse.</p> <p>Consumabile:</p> <p>RibbonWax Resin 110mmX150m - 2 buc.;</p> <p>Rolă de etichete termotransfer 30x20mm TT, nr. de etichete 6000, nr. de rinduri în rolă 3 - 1 buc;</p> <p>Rolă de etichete termotransfer 52x30mm TT, nr. de etichete 4000, nr. de rinduri în rolă 2 - 1 buc;</p>	<p>ISO</p>	
<p><b>Total lot 2</b></p>	<p>46</p>				

Semnăt: 

Numele, Prenumele: Ion Plăcintă În calitate de: Administrator

