Specificaţii tehnice (F4.1)

Data : 10.10.2019

Echipament informatic Cod CPV 30231000-7 , 30232110-8

Ofertantul: ALEXION STAR S.R.L., str. Testemiteanu 37, of.20

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1.1						
Ecrane şi console de computere (Monitoare pentru computer staţionare)	**243V7QDAB**	**China**	**Philips**	Monitor 23.8, Negru, IPS 1920X1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, D-Sub+HDMI+DVI, Audio In, Headphone-Out, Suport VESTA (100x100mm). Sursa de alimentare incorporate,13,82W. Date ecologice şi energetice EnergyStar 7.0, fără plumb. Suport Flicker-free tehnology, Mod LowBlue, power sensor, carcasă cu marginele laterale max 2 mm, boxe integrate minim 2X2W.	Monitor 23.8, Negru, IPS 1920X1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, D-Sub+HDMI+DVI, Audio In, Headphone-Out, Suport VESTA (100x100mm). Sursa de alimentare incorporate,13,82W. Date ecologice şi energetice EnergyStar 7.0, fără plumb. Suport Flicker-free tehnology, Mod LowBlue, power sensor, carcasă cu marginele laterale max 2 mm, boxe integrate minim 2X2W.	ISO
Total Lot 1						
Poziţia1 Imprimante laser	**i-Sensys LBP212dw**	**China**	**Canon**	Imprimantă A4, monocrom cu laser, Duplex, Net, WiFi, viteza de imprimare minim 33ppm, faţă-verso minim 26 ppm, calitatea imprimării 1200X1200dpi, timp de încărcare de la pornire maxim 14s., timp de imprimare a primei pagini maxim 5,5 s., volumul lunar de imprimare recomandat 4000 pagini; ciclul de lucru 80000 pagini; consum energie electrică maxim 1300W; viteza procesorului 800MHzX2, memorie 1 GB, Interfaţa şi conectivitatea USB 2.0 HI-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connecton. Compatibilitatea cu sistemul de operare Windows 10/8.1/7/server 2016/2012/2008,Mac OS X versiunea 10.8.5 şi versiunile ulterioare, Linux8.	Imprimantă A4, monocrom cu laser, Duplex, Net, WiFi, viteza de imprimare 33ppm, faţă-verso, 26 ppm, calitatea imprimării 1200X1200dpi, timp de încărcare de la pornire maxim 14s., timp de imprimare a primei pagini 5,5 s., volumul lunar de imprimare recomandat 4000 pagini; ciclul de lucru 80000 pagini; consum energie electrică maxim 1300W; viteza procesorului 800MHzX2, memorie 1 GB, Interfaţa şi conectivitatea USB 2.0 HI-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connecton. Compatibilitatea cu sistemul de operare Windows 10/8.1/7/server 2016/2012/2008,Mac OS X versiunea 10.8.5 şi versiunile ulterioare, Linux8.	ISO

				Cartuş de tip All in one, fără cip la reîncărcare, analog cu 052A, pentru minim 1600 pagini, cu posibilitatea schimbării cartuşului 052H cu minim 9200 foi. Cartuş suplimentar de rezervă original cu capacitatea minimă de 9000 foi. Cablu USB.	Cartuş de tip All in one, fără cip la reîncărcare, analog cu 052A, pentru 1600 pagini, cu posibilitatea schimbării cartuşului 052H cu 9200 foi. Cartuş suplimentar de rezervă original cu capacitatea de 9000 foi la 5% completare. Cablu USB.	
Poziția 2 Imprimantă de etichete	**HT300**	**China**	**HPRT**	Imprimanta de etichete pentru imprimare cu transfer termic, compatibilă cu diferite tipuri de etichete: continuă, cu întrerupere, cu marcaj Tipul imprimantei: staționară; Tehnologia de imprimare: termodirect, termotransfer; Viteza de imprimare - 127 mm/sec.; Rezoluție - 203 dpi; Lățimea etichetei - 110 mm; Resurs imprimanta minim - 50 km.; Lungime ribon – max. 300 m; Interfețe - USB, Lan, RS232; Alimentarea - de la rețea (220V); Dimensiuni - 226x285x171 mm.; Set de softuri pentru lucru: în set obligatoriu va fi driver pentru Windows, programă exclusivă pentru a crea etiche, programa cu design simplu şi pe întelesul tuturor cu multe instrumente. Instrument pentru monitorizarea statutul imprimantei, imprimare pentru test cu setări extinse. Consumabile: RibonWax Resin 110mmX150m - 2 buc.; Rolă de etichete termotransfer 30x20mm TT, nr. de etichete 6000, nr. de rînduri în rolă 3 – 1 buc; Rolă de etichete termotransfer 52x30mm TT, nr. de etichete 4000, nr. de rînduri în rolă 2 – 1 buc;	Imprimanta de etichete pentru imprimare cu transfer termic, compatibilă cu diferite tipuri de etichete: continuă, cu întrerupere, cu marcaj negru, detectare Tipul imprimantei: staționară; Tehnologia de imprimare: termodirect, termotransfer; Viteza de imprimare - 127 mm/sec.; Rezoluție - 203 dpi; Lățimea etichetei - 110 mm; Resurs imprimantă minim - 50 km.; Lungime ribon – max. 300 m; Interfețe - USB, Lan, RS232; Alimentarea - de la rețea (220V); Dimensiuni - 226x285x171 mm.; Set de softuri pentru lucru: în set obligatoriu va fi driver pentru Windows, programă exclusivă pentru a crea etiche, programa cu design simplu şi pe întelesul tuturor cu multe instrumente. Instrument pentru monitorizarea statutul imprimantei, imprimare pentru test cu setări extinse. Consumabile: RibonWax Resin 110mmX150m - 2 buc.; Rolă de etichete termotransfer 30x20mm TT, nr. de etichete 6000, nr. de rînduri în rolă 3 – 1 buc; Rolă de etichete termotransfer 52x30mm TT, nr. de etichete 4000, nr. de rînduri în rolă 2 – 1 buc;	ISO
Total lot 2	46					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ion Plăcintă În calitate de: Administrator

S.R.L. «ALEXION STAR» IDNO 1012600036005 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU