

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21463670

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție - repetat

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
44411100-5	Faianță 250 x 400 mm	Faianță 250 x 400 mm	UA	Atem	Material: argilă albă; Suprafața: lucioasă; Factura: marmură; Culoarea: gri; Forma: dreptunghiulară; Tipul: faianță; Dimensiunile: 250 x 400 mm.	Material: argilă albă; Suprafața: lucioasă; Factura: marmură; Culoarea: gri; Forma: dreptunghiulară; Tipul: faianță; Dimensiunile: 250 x 400 mm.	Conform Standardelor RM	1
44411100-6	Baterie de duș	Baterie de duș	CN	Fleko	Tip manetă: unică; Incorporabilă: nu; Material carcasă: alamă; Finisaj: grafit negru; Pară de duș: da; Pipă tubulară: fixată; Furtun: 150 cm; Adăpătoare de mână: da; Suport pentru udător: da.	Tip manetă: unică; Incorporabilă: nu; Material carcasă: alamă; Finisaj: grafit negru; Pară de duș: da; Pipă tubulară: fixată; Furtun: 150 cm; Adăpătoare de mână: da; Suport pentru udător: da.	Conform Standardelor RM	2
44411100-7	Racord flexibil pentru apă 1/2 FI 60cm	Racord flexibil pentru apă 1/2 FI 60cm	MD	Uniplast	Destinație: pentru calorifere; Diametrul exterior: 12 mm; Diametrul interior: 8 mm; Lungime: 600 mm; Material: oțel inoxidabil; Presiune (bar): 10; Temperatura de lucru, max: 90°C; Tip: furtunuri pentru apă.	Destinație: pentru calorifere; Diametrul exterior: 12 mm; Diametrul interior: 8 mm; Lungime: 600 mm; Material: oțel inoxidabil; Presiune (bar): 10; Temperatura de lucru, max: 90°C; Tip: furtunuri pentru apă.	Conform Standardelor RM	3
44411100-8	Racord flexibil pentru apă 1/1 FI-FI	Racord flexibil pentru apă 1/1 FI-FI	MD	Uniplast	Destinație: pentru baterii; Diametrul exterior: 12,5 mm; Diametrul interior: 8,5 mm; Lungime: 600 mm; Performanța (L/min): 32; Presiune (bar): 20; Temperatura de lucru, max: 70°C; Tip: furtunuri pentru apă.	Destinație: pentru baterii; Diametrul exterior: 12,5 mm; Diametrul interior: 8,5 mm; Lungime: 600 mm; Performanța (L/min): 32; Presiune (bar): 20; Temperatura de lucru, max: 70°C; Tip: furtunuri pentru apă.	Conform Standardelor RM	4

44411100-9	Racord flexibil pentru apă 1/2 FI-FE	Racord flexibil pentru apă 1/2 FI-FE	MD	Uniplast	Destinație: pentru baterii; Diametrul exterior: 12,5 mm; Diametrul interior: 8,5 mm; Lungime: 600 mm; Performanța (L/min): 32 mm; Presiune (bar): 20; Temperatura de lucru, max: 70°C; Tip: furtunuri pentru apă.	Destinație: pentru baterii; Diametrul exterior: 12,5 mm; Diametrul interior: 8,5 mm; Lungime: 600 mm; Performanța (L/min): 32 mm; Presiune (bar): 20; Temperatura de lucru, max: 70°C; Tip: furtunuri pentru apă.	Conform Standardelor RM	5
44411100-10	Țeavă de polipropilenă întărită PN 25 D40 albă	Țeavă de polipropilenă întărită PN 25 D40 albă	TR	Kas	Destinație: apă rece/apă caldă; Diametrul : 40 mm; Material: polipropilenă PP-R; Presiunea nominală (bar): 25.	Destinație: apă rece/apă caldă; Diametrul : 40 mm; Material: polipropilenă PP-R; Presiunea nominală (bar): 25.	Conform Standardelor RM	6
44411100-11	Cot 90° 20 mm	Cot 90° 20 mm	TR	Kas	Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă PP-R; Tip: colțar; Unghi: 90°.	Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă PP-R; Tip: colțar; Unghi: 90°.	Conform Standardelor RM	7
44411100-12	Mufă D20 mm	Mufă D20 mm	TR	Kas	Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă PP-R; Tip: manșon.	Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă PP-R; Tip: manșon.	Conform Standardelor RM	8
44411100-13	Teu PP-R D20 mm	Teu PP-R D20 mm	TR	Kas	Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă PP-R; Presiune de lucru (bar): 20; Tip: teu.	Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă PP-R; Presiune de lucru (bar): 20; Tip: teu.	Conform Standardelor RM	9
44411100-14	Racord M D20 mm 1/2"	Racord M D20 mm 1/2"	TR	Kas	Diametrul: 20 mm; Dimensiune filet ("): 1/2; Material: polipropilenă PP-R; Tip: conector.	Diametrul: 20 mm; Dimensiune filet ("): 1/2; Material: polipropilenă PP-R; Tip: conector.	Conform Standardelor RM	10
44411100-15	Cot pentru baterie D20 mm 1/2"	Cot pentru baterie D20 mm 1/2"	TR	Kas	Diametrul: 20 mm; Dimensiune filet ("): 1/2; Material: polipropilena PP-R; Tip: colțar.	Diametrul: 20 mm; Dimensiune filet ("): 1/2; Material: polipropilena PP-R; Tip: colțar.	Conform Standardelor RM	11
44411100-16	Racord F 20 mm 1/2"	Racord F 20 mm 1/2"	TR	Kas	Dimensiune filet ("): 1/2; Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă; Presiune de lucru (bar): 20.	Dimensiune filet ("): 1/2; Diametrul: 20 mm; Material: polipropilenă; Presiune de lucru (bar): 20.	Conform Standardelor RM	12

44411100-17	Mufă PPR 40d	Mufă PPR 40d	TR	Kas	Tip: mufă PPR; Dimensiuni: 40 mm; Material: polipropilenă (PPR); Utilizare: conectarea țevelor de 40 mm în instalațiile de apă potabilă și încălzire.	Tip: mufă PPR; Dimensiuni: 40 mm; Material: polipropilenă (PPR); Utilizare: conectarea țevelor de 40 mm în instalațiile de apă potabilă și încălzire.	Conform Standardelor RM	13
44411100-18	Cot PPR 90 FF 40	Cot PPR 90 FF 40	TR	Kas	Tip: cot PPR 90°; Dimensiune: 40 mm; Material: polipropilenă (PPR); Utilizare: realizare unghi de 90° în instalațiile de apă potabilă, încălzire, sisteme sanitare.	Tip: cot PPR 90°; Dimensiune: 40 mm; Material: polipropilenă (PPR); Utilizare: realizare unghi de 90° în instalațiile de apă potabilă, încălzire, sisteme sanitare.	Conform Standardelor RM	14
44411100-19	Robinet calorifer colțar tur PPR D20 x 1/2" FE	Robinet calorifer	TR	Kas	Diametrul: 20; Dimensiune filet ("): 1/2; Material: polipropilenă PP-R; Tip: colțar.	Diametrul: 20; Dimensiune filet ("): 1/2; Material: polipropilenă PP-R; Tip: colțar.	Conform Standardelor RM	15
44411100-20	Izolație pentu țeavă 42 × 6 mm	Izolație pentu țeavă 42 × 6 mm	MD	Izoflex	Diametru interior: 42 mm; Grosime izolație: 6 mm; Material: polietilenă sau material similar, cu bune proprietăți de izolare termică; Tip utilizare: protecție termică pentru conducte de apă, încălzire sau răcire; Temperatura de operare: potrivită pentru temperaturi între -20°C și 90°C.	Diametru interior: 42 mm; Grosime izolație: 6 mm; Material: polietilenă sau material similar, cu bune proprietăți de izolare termică; Tip utilizare: protecție termică pentru conducte de apă, încălzire sau răcire; Temperatura de operare: potrivită pentru temperaturi între -20°C și 90°C.	Conform Standardelor RM	16
44411100-21	Reducție D3/4" x 1.1/2" FE/FI alamă	Reducție D3/4" x 1.1/2" FE/FI alamă	UA	Nikifarov	Dimensiune filet ("): 3/4" x 1.1/2"; Material: alamă; Tip: reducere.	Dimensiune filet ("): 3/4" x 1.1/2"; Material: alamă; Tip: reducere.	Conform Standardelor RM	17
44411100-22	Racord demontabil PPR D40 x 1.1/4" FI	Racord demontabil PPR D40 x 1.1/4" FI	TR	Kas	Diametrul: 40 mm; Dimensiune filet ("): 1.1/4; Material: polipropilenă PP-RD.	Diametrul: 40 mm; Dimensiune filet ("): 1.1/4; Material: polipropilenă PP-RD.	Conform Standardelor RM	18
44411100-23	Perie de sârmă cu mâner din plastic	Perie de sârmă cu mâner din plastic	CN	Profmet	Dimensiuni: 240 mm; Material mâner: plastic; Tip: perie de sârmă.	Dimensiuni: 240 mm; Material mâner: plastic; Tip: perie de sârmă.	Conform Standardelor RM	19

44411100-24	Mănuși	Mănuși	CN	Profmet	Dimensiuni: 10; Material: bumbac, latex.	Dimensiuni: 10; Material: bumbac, latex.	Conform Standardelor RM	20
44411100-25	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	CN	Profmet	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm;	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm;	Conform Standardelor RM	21
44411100-26	Lut refractar cu nisip	Lut refractar cu nisip	UA	Marteli	Domeniul de utilizare: zidărie din cărămizi refractare (șemineu) din sobe și șeminee industriale și de uz casnic, cu o temperatură de funcționare de până la 1750 ° C; Tip - amestecuri de construcții.	Domeniul de utilizare: zidărie din cărămizi refractare (șemineu) din sobe și șeminee industriale și de uz casnic, cu o temperatură de funcționare de până la 1750 ° C; Tip - amestecuri de construcții.	Conform Standardelor RM	22
44411100-27	Folie PEE	Folie PEE	MD	Izoflex	Destinație: izolare termica si fonică; Domeniul de utilizare: acoperiș, pereți, podea; Grosime: 5 mm; Lățime: 1000 mm; Tip: izolant PEE;	Destinație: izolare termica si fonică; Domeniul de utilizare: acoperiș, pereți, podea; Grosime: 5 mm; Lățime: 1000 mm; Tip: izolant PEE;	Conform Standardelor RM	23
44411100-28	Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Culoare: incolor; Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare; Volum: 0,9 l.	Culoare: incolor; Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare; Volum: 0,9 l.	Conform Standardelor RM	24
44411100-29	Pensula	Pensula	CN	Profmet	Tip: pensulă; Dimensiuni: 60 x 15 mm, Material: fibră naturală.	Tip: pensulă; Dimensiuni: 60 x 15 mm, Material: fibră naturală.	Conform Standardelor RM	25
44411100-30	Cilindru №71(broască)	Cilindru №71(broască)	CN	Imperia	Lungime totală (Simetrie): 67 mm (31x36 mm); Numărul de combinații: 13 000; Protecție împotriva spargerii: cama DIN 30°; Echipament: 3 chei, șurub de fixare; Culoare: nikel.	Lungime totală (Simetrie): 67 mm (31x36 mm); Numărul de combinații: 13 000; Protecție împotriva spargerii: cama DIN 30°; Echipament: 3 chei, șurub de fixare; Culoare: nikel.	Conform Standardelor RM	26

44411100-31	Lacăt atârnat, cătușă alungită	Lacăt atârnat,	RU	Avers	Forma corpului: forma clasică; Tipul cheii: cheie standard; Numărul de chei: 2 chei; Materialul corpului: alamă; Material cătușei: oțel inoxidabil; Diametrul cătușii: 6,3 mm; Corpul: (înălțimea x lățimea x grosimea) - 33 (B) x 40 (A) x 15 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 62,3 mm; Golul cătușei: (înălțimea x lățimea) - 40 (C) x 22 (F) mm; Completații: lacăt, chei, ambalaj; Rezistență la coroziune: da;	Forma corpului: forma clasică; Tipul cheii: cheie standard; Numărul de chei: 2 chei; Materialul corpului: alamă; Material cătușei: oțel inoxidabil; Diametrul cătușii: 6,3 mm; Corpul: (înălțimea x lățimea x grosimea) - 33 (B) x 40 (A) x 15 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 62,3 mm; Golul cătușei: (înălțimea x lățimea) - 40 (C) x 22 (F) mm; Completații: lacăt, chei, ambalaj; Rezistență la coroziune: da;	Conform Standardelor RM	27
44411100-32	Mâner ușa metalică cu șild și butuc, broasca, echipat complet, deschidere dreapta	Mâner ușa metalică	CN	Furor	Finisaj: lucios; Conținut pachet: 1 x Mâner; Culoare: argintiu; Lățime: 6,5 cm; Înălțime: 27 cm; Greutate: 1,55 kg; Utilizat pentru ușa de exterior; Material: aliaj; Tip produs: mâner; Funcții: închidere ușă; Greutate suportată: 10 kg; Lățime maximă ușă: 100 cm; Grosime minimă ușă: 4 cm; Grosime maximă ușă: 4 cm.	Finisaj: lucios; Conținut pachet: 1 x Mâner; Culoare: argintiu; Lățime: 6,5 cm; Înălțime: 27 cm; Greutate: 1,55 kg; Utilizat pentru ușa de exterior; Material: aliaj; Tip produs: mâner; Funcții: închidere ușă; Greutate suportată: 10 kg; Lățime maximă ușă: 100 cm; Grosime minimă ușă: 4 cm; Grosime maximă ușă: 4 cm.	Conform Standardelor RM	28

