

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764660060204 din 02.12.2025
Obiectul achiziției: Îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tricou tip POLO cu mâneca scurtă, bărbați	STAR	Spania	Gor Factory, S.A. (ROLY)	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Tricou polo din bumbac 100%, cu mânecă scurtă, realizat din material tip piqué, densitate 200 g/m ² , guler și manșete din tricot 1x1, prevăzut cu fentă cu 3 nasturi și bandă de întărire la guler din material asortat. Tivul este prevăzut cu șlițuri laterale pentru confort la purtare. Buzunarul este opțional. Produsul este destinat utilizării zilnice, oferind confort și rezistență la uzură. Culoare albastră. Cu logou aplicat	Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 — etichetarea fibrelor textile Regulamentul (UE) 2023/988 — siguranța generală a produselor Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv restricțiile din Anexa XVII Articolul 33 din REACH (SVHC < 0,1% m/m)

						Convențiile fundamentale ale OIM și Convenția de la Geneva nr. 138 Sisteme interne de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001
Tricou tip POLO cu mâneca scurtă, femei (albastru deschis/ negru)	STAR	Spania	Gor Factory, S.A. (ROLY)	Tricou polo din bumbac 100%, cu mânecă scurtă, realizat din material tip piqué, densitate 200 g/m², guler și manșete din tricot 1x1, prevăzut cu fentă cu 3 nasturi și bandă de întărire la guler din material asortat. Tivul este prevăzut cu șlițuri laterale pentru confort la purtare. Buzunarul este opțional. Produsul este destinat utilizării zilnice, oferind confort și rezistență la uzură. Culoare albastru. Cu logou aplicat 	Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 — etichetarea fibrelor textile Regulamentul (UE) 2023/988 — siguranța generală a produselor Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv restricțiile din Anexa XVII Articolul 33 din REACH (SVHC < 0,1% m/m) Convențiile fundamentale ale OIM și Convenția de la Geneva nr. 138 Sisteme interne de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001	

Cămașă albă cu mânecă lungă, bărbați	MOSCU	Spania	Gor Factory, S.A. (ROLY)
Cămașă albă cu mânecă scurtă, bărbați	AIFOS	Spania	Gor Factory, S.A. (ROLY)

	
Cămașă cu mânecă lungă, confecționată din material elastic tip poplin (97% bumbac / 3% elasthan), densitate 140 g/m², prevăzută cu guler clasic, cusături de umăr orientate spre față și platcă la spate. Închidere frontală cu nasturi în culoare asortată. Manșete reglabile cu doi nasturi, cu pliuri și nasture suplimentar pe fentă. Tiv rotunjit pentru confort și aspect îngrijit atât la purtare în pantaloni, cât și peste pantaloni. Cu logou aplicat. 	Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 — etichetarea fibrelor textile Regulamentul (UE) 2023/988 — siguranța generală a produselor Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv restricțiile din Anexa XVII Articolul 33 din REACH (SVHC < 0,1% m/m) Convențiile fundamentale ale OIM și Convenția de la Geneva nr. 138 Sisteme interne de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001
Cămașă cu mânecă scurtă, realizată din material tip poplin (65% poliester / 35% bumbac), densitate 130 g/m², prevăzută cu guler clasic, cusături de umăr orientate spre față și platcă la spate. Închidere frontală cu nasturi în culoare asortată. Buzunar aplicat pe partea stângă a pieptului și tiv rotunjit pentru o potrivire ergonomică și aspect îngrijit. Cu logou aplicat.	Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 — etichetarea fibrelor textile Regulamentul (UE) 2023/988 — siguranța generală a produselor Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv restricțiile din Anexa XVII

						Articolul 33 din REACH (SVHC < 0,1% m/m) Convențiile fundamentale ale OIM și Convenția de la Geneva nr. 138 Sisteme interne de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001
Lotul 2						
Costum de vară cu benzi reflectorizante, bărbați	Costum de vară cu benzi reflectorizante, bărbați	Moldova	SOLING SA	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Costum de lucru cu design funcțional și croială dreaptă, confecționat din țesătură tip twill 3/1 Neptun-245, compoziție 50% poliester / 50% bumbac, densitate 245 ± 5 g/m², cu rezistență ridicată la uzură, destinat utilizării în medii de lucru industriale și profesionale. Țesătura are stabilitate dimensională la spălare de max. 3%, rezistență la abraziune de până la 30.000 cicluri (ISO 12947-2), rezistență bună la tracțiune (ISO 13934-1) și rezistență bună a culorii la spălare, transpirație și frecare (ISO 105). Costumul este compus din jachetă cu închidere frontală cu fermoar acoperit, mâneci detașabile (opțional), prevăzută cu două buzunare aplicate la nivelul pieptului și două buzunare inferioare, precum și benzi reflectorizante pentru vizibilitate sporită în condiții de lumină redusă (lățime 5 cm) aplicate pe piept, spate și mâneci, și pantaloni cu două buzunare obișnuite și două buzunare laterale cu clapetă la nivelul coapsei, prevăzuți cu benzi reflectorizante de 5 cm aplicate pe fiecare crac, produsul asigurând confort,	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1870 N băteală (weft): 695 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 35 N băteală: 31 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): N/A

				libertate de mișcare și vizibilitate sporită în timpul lucrului. Cu logou aplicat. <i>Poza – ca referinta, costumul va fi cusut to respectarea tuturor cerintelor ale autoritatii contractante*</i> 	Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: N/A Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: 4-5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4-5 umed: 4-5 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): N/A
Scurtă de vară cu benzi reflectorizante, bărbați	Scurtă de vară cu benzi reflectorizante, bărbați	Moldova	SOLING SA	achetă de lucru cu design funcțional și croială dreaptă, confecționată din țesătură tip twill 3/1 Neptun-245, compoziție 50% poliester / 50% bumbac, densitate 245 ± 5 g/m², cu rezistență ridicată la uzură și stabilitate dimensională bună la spălare. Jacheta este prevăzută cu închidere frontală cu fermoar acoperit, mâneci detașabile (opțional), două buzunare aplicate la nivelul pieptului și două buzunare inferioare la nivelul taliei,	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1870 N băteală (weft): 695 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 35 N

Costum de iarnă cu benzi reflectorizante, bărbați	Costum de iarnă cu benzi reflectorizante, bărbați	Moldova	SOLING SA

precum și benzi reflectorizante cu lățimea de 5 cm pentru vizibilitate sporită în condiții de lumină redusă, aplicate pe linia pieptului, pe spate și pe mâneci, produsul fiind conceput pentru a asigura confort, funcționalitate și siguranță în mediul de lucru. Cu logou aplicat. <i>Poza – ca referință, scurta va fi cusută în respectarea tuturor cerințelor ale autorității contractante*</i> 	băteală: 31 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): N/A Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: N/A Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: 4-5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4-5 umed: 4-5 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): N/A
Costum de lucru cu design funcțional și croială dreaptă, destinat utilizării în diverse medii profesionale, confecționat din țesătură tip twill 2/1 TEMPO-240, compoziție 65% poliester / 35% bumbac,	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013):
	urzeală (warp): 1200 N

--	--	--	--

densitate $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu rezistență ridicată la abraziune (>30.000 cicluri conform ISO 12947-2), stabilitate dimensională bună la spălare (max. 3% conform ISO 6330) și rezistență bună a culorii la spălare, transpirație, frecare și lumină (ISO 105). Costumul este compus din jachetă albastră cu închidere frontală cu fermoar cu dublu glisor și clapă de protecție cu velcro, căptușeală interioară din șinetpon 300 g/m^2, buzunare aplicate la nivelul pieptului și buzunare laterale confortabile, glugă detașabilă, lungime aproximativă de 86 cm măsurată de la linia umerilor până la marginea inferioară a jachetei, prevăzută cu materiale reflectorizante și fluorescente aplicate pe corp, mâneci și umeri pentru vizibilitate sporită, inclusiv benzi reflectorizante de înaltă calitate cu lățimea de 5 cm, și pantaloni tip semisalopetă de culoare albastră cu dungi reflectorizante, buzunare superioare și inferioare cu clapetă, bretele reglabile, căptușeală interioară din șinetpon 200 g/m^2 și benzi reflectorizante de 5 cm aplicate pe fiecare crac, produsul asigurând confort termic, vizibilitate ridicată și protecție în condiții de lumină redusă și medii de lucru solicitante. Cu logou aplicat. <i>Poza – ca referința, costumul va fi cusut în conformitate cu respectarea tuturor cerințelor ale autorității contractante*</i>	băteală (weft): 560 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 38 N băteală: 36 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4 migrare culoare: bumbac 4–5 / poliester 4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4 umed: 2–3
--	--

Scurtă captușită de iarnă cu benzi reflectorizante, bărbați	Scurtă captușită de iarnă cu benzi reflectorizante, bărbați	Moldova	SOLING SA

	Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): 3–4
	Scurtă de lucru cu design funcțional și croială dreaptă, destinată utilizării în diverse medii profesionale, confecționată din țesătură tip twill 2/1 TEMPO-240, compoziție 65% poliester / 35% bumbac, densitate 240 ± 5 g/m², cu rezistență ridicată la uzură și abraziune (>30.000 cicluri conform ISO 12947-2) și stabilitate dimensională bună la spălare (max. 3% conform ISO 6330). Jacheta este de culoare albastră, prevăzută cu închidere frontală cu fermoar cu dublu glisant și clapă de protecție cu velcro împotriva pătrunderii vântului, căptușeală interioară din șinetpon 300 g/m², buzunare confortabile la nivelul pieptului și laterale, glugă detașabilă și lungime aproximativă
	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1200 N băteală (weft): 560 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 38 N băteală: 36 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0%

				de 86 cm măsurată de la linia umerilor până la marginea inferioară. Produsul este echipat cu materiale reflectorizante și fluorescente aplicate pe corp și mâneci, precum și suplimentar pe umărul drept și pe glugă, pentru vizibilitate sporită în condiții de lumină redusă, inclusiv benzi reflectorizante de înaltă calitate cu lățimea de 5 cm pentru vizibilitate maximă. Cu logou aplicat. <i>Poza – ca referinta, scurta va fi cusuta to respectarea tuturor cerintelor ale autoritatii contractante*</i> 	Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4 migrare culoare: bumbac 4-5 / poliester 4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: 4-5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4 umed: 2-3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): 3-4
Vestă termo cu glugă/ impermeabilă	Vestă termo cu glugă/ impermeabilă	Moldova	SOLING SA	Vestă termo impermeabilă cu glugă, concepută pentru a oferi protecție împotriva umezelii și confort termic în condiții de lucru în aer liber, confecționată din țesătură tip plain 1/1 OXFORD-145, compoziție 100% poliester, densitate 145 ± 5 g/m², tratată hidrofug și acoperită cu strat poliuretan (PU) cu rezistență la apă de până la 1000 mm, asigurând protecție eficientă împotriva pătrunderii umezelii.	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1100 N băteală (weft): 1000 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 39 N

					Vesta este prevăzută cu glugă integrată, guler înalt, fermoar frontal cu clapă de protecție pentru bărbie, buzunare multiple funcționale și căptușeală termoizolantă pentru menținerea căldurii corporale. Produsul este echipat cu elemente reflectorizante pentru vizibilitate sporită și este realizat din material certificat Oeko-Tex® Standard 100. Culoare: neagră. Cu logou aplicat. <i>Poza – ca referința, vesta va fi cusută în conformitate cu cerințele ale autorității contractante*</i>	băteală: 27 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 10.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 3–4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 3–4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4–5 umed: 2–3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Lotul 3						
Costum de iarnă reflectorizant	Costum de iarnă reflectorizant	Moldova	SOLING SA	Conform specificațiilor	Costum de iarnă cu vizibilitate înaltă și rezistență foarte bună la uzură, destinat	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013):



				indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	utilizării în medii de lucru în aer liber, compus din scurtă de iarnă și semisalopetă, confecționate din material exterior tip OXFORD-300, compoziție 100% poliester, densitate $300 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu tratament hidrofug (WR), caracterizat prin rezistență foarte ridicată la abraziune (>100.000 cicluri) și rezistență mecanică mare, asigurând protecție eficientă împotriva vântului, ploii și uzurii intense. Scurta este prevăzută cu izolație termo din poliester (180 g/m^2), căptușeală din poliester, închidere frontală cu fermoar acoperit cu clapă cu capse, glugă detașabilă cu fermoar, reglabilă cu șnur elastic și închidere cu velcro, manșete interne, mâneci prevăzute cu dungi reflectorizante, precum și benzi reflectorizante și materiale fluorescente aplicate pe corp, mâneci și glugă pentru vizibilitate sporită în condiții de lumină redusă. Jacheta este dotată cu buzunare multiple funcționale (interioare și exterioare) și este disponibilă în combinație de culori negru/albastru închis cu galben neon. Semisalopeta este realizată din același material Oxford impermeabil, cu croială modernă și confortabilă, prevăzută cu izolație termo din poliester și căptușeală matlasată 100% poliester, bretele reglabile, bandă elastică în spate, ajustare laterală cu nasturi, buzunare laterale și buzunare cu clapetă sau velcro, benzi reflectorizante de înaltă calitate și material galben fluorescent pentru vizibilitate maximă. Costumul oferă protecție eficientă împotriva frigului, vântului și precipitațiilor, stabilitate bună a culorii și contracție redusă la spălări repetate, fiind adecvat pentru utilizare profesională intensivă. Cu logou aplicat.	urzeală (warp): 2000 N băteală (weft): 1800 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 85 N băteală: 75 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 100.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4–5
--	--	--	--	--	--	--

					<i>Poza – ca referinta, costumul va fi cusut to respectarea tuturor cerintelor ale autoritatii contractante*</i> 	umed: 4–5 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Costum de vară reflectorizant	Costum de vară reflectorizant	Moldova	SOLING SA		Costum de vară cu vizibilitate înaltă și rezistență ridicată la uzură, destinat utilizării în medii profesionale, compus din jachetă scurtă și pantaloni de protecție, confecționate din țesătură tip twill 2/1 UNITEC-240, compoziție 65% poliester / 35% bumbac, densitate $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu rezistență mare la abraziune (>30.000 cicluri conform ISO 12947-2), stabilitate dimensională bună la spălare (max. 3% conform ISO 6330) și rezistență bună a culorii la spălare, transpirație, frecare și lumină (ISO 105). Jacheta este prevăzută cu închidere frontală cu fermoar cu dublu glisant și clapă de protecție cu velcro, buzunare multiple funcționale și două bucle de benzi reflectorizante aplicate în jurul mânecilor și pe piept, iar pantalonii sunt prevăzuți cu buzunare funcționale pe față, spate și pe craci, inclusiv buzunar pentru ruletă, buzunar pentru pix și buclă pentru chei, benzi reflectorizante pe picioare, talie elastică la spate, găici pentru cureauă și închidere frontală cu	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1400 N băteală (weft): 660 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 56 N băteală: 54 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4

					nasturi și fermoar. Produsul se caracterizează prin cusături profesionale solide, cusături duble în zonele solicitate, contracție redusă chiar și după spălări repetate și stabilitate bună a culorii, fiind disponibil în combinație de culori negru/albastru închis cu galben neon. Cu logou aplicat. <i>Poza – ca referință, costumul va fi cusut to respectarea tuturor cerintelor ale autorității contractante*</i> 	Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4–5 umed: 3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): 4
Lotul 4						
Scurtă multifuncțională, impermeabilă, termoizolantă, reflectorizantă	SEFTON jacket	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Jachetă de iarnă impermeabilă pentru bărbați, destinată utilizării profesionale, confecționată din material exterior 100% poliester cu acoperire din poliuretan, densitate 190 g/m², cu căptușeală interioară din tafta 100% poliester și izolație termo din poliester cu densitate 160 g/m². Jacheta este prevăzută cu glugă integrată, este impermeabilă, respirabilă și rezistentă la vânt, având o coloană de apă de 5.000 mm și o durabilitate de până la 25 cicluri de spălare. Produsul este echipat cu benzi reflectorizante aplicate pe umeri și în jurul pieptului, șoldurilor și mânecilor pentru vizibilitate sporită, două	EN ISO 13688 EN 342 (0.303(B)3WP) EN 343 (31X) EN ISO 20471

					buzunare frontale mari și manșete interioare tricotate pentru protecție suplimentară împotriva frigului. Jacheta este certificată conform EN ISO 20471 clasa 3. Cu logou aplicat. 	
Lotul 5						
Vestă reflectorizantă	LYNX PLUS	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Vestă de înaltă vizibilitate tip HI-VIS, destinată utilizării profesionale, confecționată din material exterior 100% poliester cu densitate 120 g/m², prevăzută cu benzi reflectorizante cu lățimea de 5 cm aplicate peste umeri și în jurul pieptului și taliei pentru vizibilitate sporită. Vesta este echipată cu bordură contrastantă de culoare neagră și sistem de închidere frontală cu velcro, asigurând o fixare rapidă și sigură. Produsul este certificat conform EN ISO 20471 clasa 2 și EN ISO 13688, fiind adecvat pentru utilizare în medii profesionale cu cerințe de vizibilitate ridicată. Cu logou aplicat.	EN ISO 13688 EN ISO 20471 (Class: 2)

						
Pelerină de ploaie reflectorizantă	GORDON HV raincoat	Cehia	CERVA GROUP a.s.		Pelerină impermeabilă de înaltă vizibilitate pentru bărbați, ușoară și destinată utilizării profesionale, confecționată din material exterior 100% poliester cu densitate 135 g/m², grosime material 0,16 mm, acoperit cu strat poliuretanic, asigurând impermeabilitate ridicată (coloană de apă 3.000 mm). Produsul este prevăzut cu glugă integrată, benzi reflectorizante aplicate pentru vizibilitate sporită, închidere frontală cu fermoar acoperit de clapă cu velcro, mâneci cu manșete elastice interne, două buzunare frontale cu clapetă, ventilație la subraț și pe spate pentru confort sporit, cusături etanșate și lungime prelungită de aproximativ 110 cm pentru protecție extinsă împotriva ploii. Pelerina este certificată conform EN ISO 20471 clasa 3, EN 343 (31X) și EN ISO 13688, fiind adecvată pentru utilizare în condiții de ploaie și vizibilitate redusă. Cu logou aplicat.	EN ISO 13688 EN 343 (31X) EN ISO 20471 (Class: 3)

Costum de ploaie reflectorizant	GORDON jacket HV + GORDON trousers HV	Cehia	CERVA GROUP a.s.	 Costum impermeabil de înaltă vizibilitate pentru bărbați, ușor și destinat utilizării profesionale în condiții de ploaie și vizibilitate redusă, compus din jachetă și pantaloni, confecționat din material exterior 100% poliester cu densitate 135 g/m², grosime material 0,16 mm, acoperit cu strat poliuretanic, asigurând impermeabilitate ridicată (coloană de apă 3.000 mm). Jacheta este prevăzută cu glugă integrată în guler, benzi reflectorizante pentru vizibilitate sporită, două buzunare frontale cu clapetă, tiv inferior reglabil cu șnur, ventilație la subraț și pe spate pentru confort sporit și cusături etanșate. Pantalonii sunt prevăzuți cu bandă elastică în talie, benzi reflectorizante, terminații reglabile ale cracilor cu capse din plastic și cusături	EN ISO 13688 EN 343 (31X) EN ISO 20471 (Class: 3)

				etanșate. Costumul este impermeabil, respirabil și rezistent la vânt, fiind certificat conform EN ISO 20471 (Clasa 3 pentru jachetă, Clasa 1 pentru pantaloni), EN 343 (31X) și EN ISO 13688, fiind adecvat pentru utilizare în medii profesionale cu cerințe ridicate de protecție împotriva intemperiilor și vizibilitate. Cu logou aplicat.	
--	--	--	--	---	--



Lotul 6						
Costum de lucru cu mâneca $\frac{3}{4}$ pentru îngrijitoare încăperi, femei	Costum de lucru cu mâneca $\frac{3}{4}$ pentru îngrijitoare încăperi, femei	Moldova	SOLING SA	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Costum de lucru confecționat din țesătură de calitate tip twill 2/1 UNITEC-240, compoziție 65% poliester / 35% bumbac, densitate $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu rezistență ridicată la abraziune (>30.000 cicluri conform ISO 12947-2), stabilitate dimensională bună la spălare (max. 3% conform ISO 6330) și rezistență bună a culorii la spălare, transpirație, frecare și lumină (ISO 105). Costumul este compus din jachetă cu siluetă cambrată, de culoare gri închis, cu săgeți verticale pentru accentuarea siluetei, închidere frontală cu nasturi, două buzunare aplicate și mâneci trei sferturi cu manșete rulate, cu guler tip cămașă cu rever, și pantaloni cu bandă elastică confortabilă în talie, siluetă cambrată, de culoare gri închis, cu buzunare interioare funcționale. Produsul este conceput pentru a oferi confort la purtare, libertate de mișcare și un aspect îngrijit și profesional în mediul de lucru. Cu logou aplicat. 	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1400 N băteală (weft): 660 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 56 N băteală: 54 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5

						Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4–5 umed: 3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): 4
Lotul 7						
Halat unisex, mâneca lungă	Halat unisex, mâneca lungă	Moldova	SOLING SA	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Halat de lucru cu lungime trei sferturi, mânecă lungă, confecționat din țesătură tip twill 2/1 ECO-210, compoziție 65% poliester reciclat / 35% bumbac reciclat, densitate $210 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu rezistență ridicată la uzură (>30.000 cicluri conform ISO 12947-2) și stabilitate dimensională bună la spălare (max. 3% conform ISO 6330). Halatul este prevăzut cu închidere frontală cu nasturi într-un singur rând, două buzunare laterale funcționale și este realizat în culoare albastră. Produsul oferă durabilitate, respirabilitate și confort la purtare, fiind adecvat pentru utilizare în domeniile construcției și transport. Cu logou aplicat. 	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1600 N băteală (weft): 360 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 30 N băteală: 20 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 3–4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4 migrare culoare: 3

						Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4 migrare culoare: 4 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 3–4 umed: 2–3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Halat de lucru rezistent chimic, mâneca lungă	Halat de lucru rezistent chimic, mâneca lungă	Moldova	SOLING SA		Halat de laborator cu lungime trei sferturi și mânecă lungă, conceput pentru protecția împotriva substanțelor chimice și contaminării în mediul de laborator, cu croială liberă care nu îngreuează mișcarea și asigură acoperirea completă a îmbrăcăminte personale. Halatul este confecționat din țesătură tip twill 2/1 PROTEC-245, compoziție 65% poliester / 35% bumbac, densitate $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu rezistență foarte ridicată la abraziune (>50.000 cicluri conform ISO 12947-2), rezistență mecanică sporită și stabilitate dimensională bună la spălare (max. 3% conform ISO 6330). Materialul este durabil, flexibil și cu uscare rapidă, oferind confort la purtare în utilizare prelungită. Halatul este prevăzut cu sistem sigur de închidere frontală cu nasturi, este antistatic în utilizare și este realizat în culoare albă, fiind adecvat pentru utilizare în laboratoare chimice și medii controlate. Cu logou aplicat.	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1800 N băteală (weft): 1000 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 45 N băteală: 45 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 50.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4

						Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 3–4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 3–4 umed: 2–3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Lotul 8						
Șorț impermeabil rezistent la agenți chimici	PVC-45W (56-101)	Belgium	ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Șorț de protecție din PVC (vinil), destinat protecției parțiale a corpului împotriva stropirii cu substanțe chimice, uleiuri și grăsimi, realizat din material PVC die-cut cu grosimea de 18 mil, care oferă rezistență bună la abraziune, perforare și agenți chimici. Șorțul este prevăzut cu șnururi integrale reglabile de 48 inch și inele metalice etanșate pentru o ajustare sigură și confortabilă. Produsul este flexibil, durabil și potrivit pentru utilizare profesională în domenii precum procesarea alimentelor, industria farmaceutică, întreținere echipamente, dezinfectare, transfer de lichide și	EN ISO 13688:2013 N 14605:2005 + A1:2009

					operațiuni de ambalare. Dimensiune: 33" x 44" 	
Șorț pentru tâmplărie	BISTRO	Moldova	SOLING SA		Șorțul BISTRO este confecționat din material durabil, cu cusături rezistente. Croială dreaptă, buzunare aplicate în față și pe piept. Talie ajustabilă cu legături la spate, iar bretelele late în formă de X oferă confort optim în timpul purtării prelungite. Buzunarele practice oferă spațiu pentru accesorii. Culoarea neagră cu cusături contrastante adaugă un aspect profesional și modern.	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1200 N băteală (weft): 560 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 38 N băteală: 36 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri

Șorț de bucătărie	Șorț de bucătărie	Moldova	SOLING SA	Șorț cu pieptar, model unisex, de culoare neagră, realizat într-un design simplu și practic, confecționat din țesătură tip twill 2/1 TEMPO-240, compoziție 65% poliester reciclat / 35% bumbac reciclat, densitate 240 ± 5 g/m², cu rezistență bună la uzură și respirabilitate. Șorțul este prevăzut cu bretea reglabilă cu cataramă pentru ajustarea ușoară pe înălțime și două buzunare frontale funcționale. Produsul este durabil, confortabil la purtare și adecvat pentru utilizare profesională în medii de lucru. Cu logou aplicat.	Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4 migrare culoare: bumbac 4-5 / poliester 4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: 4-5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4 umed: 2-3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): 3-4 Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1200 N băteală (weft): 560 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 38 N băteală: 36 N

						Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 30.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4 migrare culoare: bumbac 4-5 / poliester 4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4-5 migrare culoare: 4-5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 4 umed: 2-3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): 3-4
Lotul 9						
Costum bucătar bărbați și femei	Costum bucătar bărbați și femei	Moldova	SOLING SA	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la	Costum de bucătar format din două piese — bluză și pantaloni lungi — confecționat din țesătură tip twill 3/1 UNITEC-200, compoziție 65% poliester / 35% bumbac,	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1200 N

				anunțul de participare	densitate $200 \pm 5 \text{ g/m}^2$, cu rezistență bună la uzură și stabilitate dimensională la spălare. Pantalonii au croială dreaptă, sunt prevăzuți cu șnur reglabil în talie și două buzunare laterale funcționale. Bluza are croială dreaptă, mâneci lungi reglabile, guler tip tunică, două buzunare laterale și un buzunar mic aplicat pe piept. Produsul este confortabil, respirabil și adecvat utilizării profesionale în bucătării și unități de alimentație publică. Culoare: negru. Cu logou aplicat.		băteală (weft): 550 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 30 N băteală: 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 3–4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5 Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 3–4 umed: 2–3
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	---

						Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Bonetă bucătar	Bonetă bucătar	Moldova	SOLING SA		Bonetă pentru bucătar, prevăzută cu plasă pentru fixarea părului, confecționată din țesătură tip twill 3/1 UNITEC-200, compoziție 65% poliester / 35% bumbac, densitate $200 \pm 5 \text{ g/m}^2$, care oferă rezistență bună la uzură și confort la purtare. Produsul asigură o bună respirabilitate și este adecvat utilizării profesionale în bucătării și unități de alimentație publică. Culoare: negru 	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): urzeală (warp): 1200 N băteală (weft): 550 N Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): urzeală: 30 N băteală: 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3,0% / 3,0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20.000 cicluri Rezistență la scămoșare / pilling (ISO 12945-2:2000): 4 Rezistență culoare la spălare 60°C (ISO 105-C06:2010): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 3–4 Rezistență culoare la transpirație (ISO 105-E04:2013): schimbare culoare: 4–5 migrare culoare: 4–5

						Rezistență culoare la frecare (ISO 105-X12:2001): uscat: 3–4 umed: 2–3 Rezistență culoare la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Lotul 10						
Hanorac cu fermoar pentru femei și bărbați	ULAN	Spania	Gor Factory, S.A. (ROLY)	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Hanorac unisex cu fermoar frontal și guler înalt, confecționat din material tip fleece periat (50% bumbac / 50% poliester), densitate 280 g/m², care oferă confort termic și rezistență bună la uzură. Prevăzut cu fermoar în culoare asortată, două buzunare laterale cu finisaj din material asortat, manșete și bandă inferioară din tricot 2x1 cu elastan pentru o potrivire confortabilă și cusături întărite acoperite cu bandă din material asortat. Produsul este destinat utilizării zilnice și profesionale, oferind confort și aspect îngrijit. Cu logou aplicat.	Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 — etichetarea fibrelor textile Regulamentul (UE) 2023/988 — siguranța generală a produselor Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv restricțiile din Anexa XVII Articolul 33 din REACH (SVHC < 0,1% m/m) Convențiile fundamentale ale OIM și Convenția de la Geneva nr. 138 Sisteme interne de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001

						
Pulover pentru femei și bărbați	CLASICA	Spania	Gor Factory, S.A. (ROLY)		Hanorac unisex cu guler rotund, confecționat din material tip fleece periat (50% bumbac / 50% poliester), densitate 280 g/m², care oferă confort termic și rezistență bună la uzură. Gulerul, manșetele și banda inferioară sunt realizate din tricot 2x1 cu elastan pentru o potrivire elastică și confortabilă, iar cusăturile sunt întărite și acoperite cu bandă din material asortat pentru durabilitate sporită. Produsul este destinat utilizării zilnice și profesionale, oferind confort și aspect îngrijit. Cu logou aplicat.	Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 — etichetarea fibrelor textile Regulamentul (UE) 2023/988 — siguranța generală a produselor Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv restricțiile din Anexa XVII Articolul 33 din REACH (SVHC < 0,1% m/m) Convențiile fundamentale ale OIM și Convenția de la Geneva nr. 138 Sisteme interne de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001

						
Lotul 11						
Chipiu unisex	TULLE	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Șapcă tip baseball (chipiu), confecționată din material 100% bumbac cu densitate 180 g/m², care asigură confort la purtare și respirabilitate. Prevăzută cu sistem de reglare a circumferinței cu clemă metalică pentru ajustare sigură și ușoară. Produsul este destinat utilizării zilnice și profesionale, oferind protecție solară și un aspect practic. Cu logou aplicat. 	
Căciulă de iarnă unisex	MESCOD	Cehia	CERVA GROUP a.s.		Căciulă tricotată, confecționată din material 100% acrilic, care oferă izolație termică bună, ușurință la întreținere și rezistență la uzură. Produsul este ușor,	

					confortabil la purtare și destinat utilizării zilnice și profesionale în sezonul rece. Cu logou aplicat. 	
Lotul 12						
Bocanci de iarnă cu bombeu din compozit fără elemente metalice	BK TPU MF S3 CI SRC ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Bocanci de protecție, termoizolați, fără componente metalice, confecționați cu bombeu de protecție nemetalic din compozit și branț (talpa) antiperforație din material compozit (aramid), care asigură protecție eficientă împotriva impactului și perforării. Partea superioară este realizată din piele nubuck de înaltă calitate, iar talpa exterioară este din PU/TPU, oferind rezistență bună la abraziune, alunecare și hidrocarburi. Interiorul este căptușit cu blană artificială pentru izolație termică sporită. Produsul este certificat conform EN ISO 20345 (S3S FO CI SR SC), este metal-free și este destinat utilizării profesionale în medii de lucru solicitante și temperaturi scăzute.	EN ISO 20345 (S3S FO CI SR SC)

						
Bocanci de iarnă fără bombeu și fără elemente metalice	RAVEN XT O1 SRC ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Pantofi de lucru tip gleznă, de culoare neagră, destinați utilizării profesionale, confecționați cu partea superioară din piele velur (split leather) și căptușeală interioară din plasă de poliester pentru confort și respirabilitate. Talpa este realizată din poliuretan cu dublă densitate (PU/PU), prevăzută cu supracapac masiv de protecție și rezistentă la alunecare și la uleiuri (SRC, FO). Produsul oferă protecție funcțională pentru medii de lucru unde nu este necesară protecția cu bombeu, fiind certificat conform EN ISO 20347 (O1 FO SRC).		EN ISO 20347 (O1 FO SRC)
Bocanci de vară cu bombeu din compozit fără elemente metalice	LIGHTSTAR S1PS	Belgium	CORTINA NV	Pantofi de protecție ușori, tip low-cut, destinați utilizării în medii uscate și pe suprafețe neregulate. Partea superioară este realizată din material sintetic		EN ISO 20345:2022+A1:2024, ASTM F2413:2018

Bocanci de vară fără bombeu și fără elemente metalice	JAMES	Belgium	CORTINA NV

combinat cu textile respirabile, iar căptușeala interioară este din plasă (mesh) pentru ventilație și confort sporit. Produsul este echipat cu bombeu de protecție din material compozit, nemetalic și ușor, și cu brant intermediar antiperforație din material textil, oferind protecție eficientă împotriva impactului și perforării. Talpa exterioară este realizată din EVA și cauciuc (NBR), asigurând rezistență la alunecare, flexibilitate și rezistență la uzură. Branțul interior SJ Foam este detașabil și compatibil cu tălpi ortopedice. Pantofii sunt metal-free, respirabili, ușori și confortabili pentru purtare îndelungată, fiind certificați conform EN ISO 20345:2022+A1:2024 și ASTM F2413:2018, categoria S1 PS. 	
Pantofi sport de lucru ușori pentru bărbați, concepuți pentru confort maxim în timpul activităților profesionale prelungite, prevăzuți cu partea superioară din plasă (mesh) respirabilă 3D care favorizează evacuarea umezelii și menține piciorul uscat și răcoros. Produsul este echipat cu brant interior SJ Foam detașabil, compatibil cu tălpi ortopedice, oferind suport ergonomic și reducerea presiunii asupra posturii corpului. Talpa exterioară din Phylon și cauciuc (NBR) asigură aderență bună pe diverse suprafețe și flexibilitate la mers. Căptușeala din mesh contribuie la ventilație eficientă și confort sporit. Pantofii sunt ușori, flexibili și	ASTM F3445:2024, EN ISO 20347:2012

Galoși termo	Galoși termo	Moldova	OLDCOM SA
Cizme de cauciuc	Cizme de cauciuc	Moldova	OLDCOM SA

confortabili, fiind destinați utilizării în medii profesionale unde nu este necesară protecție de siguranță.	
	
Galoși căptușiți cu blană, concepuți pentru a oferi căldură picioarelor în timpul vremii reci și ploioase. Partea superioară este alunecoasă, nu absoarbe apa sau murdăria și este ușor de curățat. Talpa este antiderapantă, asigurând stabilitate și siguranță la mers pe suprafețe umede și alunecoase. 	EN ISO 20345
Cizme înalte din PVC, prevăzute cu căptușeală textilă și talpă din PVC antiderapantă. Produsul este rezistent la carburanți și lubrifianți, are formă anatomică pentru confort sporit la purtare și este realizat în culoare neagră/gri.	EN ISO 20345

Încălțăminte pentru angajații medicali	ELIS	Belgium	CORTINA NV

	
Pantofi de lucru tip sneaker, model low, cu croială Wide-Fit pentru picioare mai late, concepuți pentru a oferi confort ridicat și protecție funcțională în mediul profesional. Partea superioară este realizată din material Lorică rezistent la apă, iar căptușeala interioară din plasă 3D asigură respirabilitate și gestionarea eficientă a umidității. Pantofii sunt echipați cu branț interior SJ Foam detașabil, care oferă amortizare și suport ergonomic, și cu talpă exterioară din Phylon și cauciuc (NBR), asigurând aderență bună și rezistență la alunecare (SR). Produsul este metal-free, are proprietăți ESD pentru disiparea electricității statice și sistem de absorbție a energiei în zona călcâiului. Designul este ușor, modern și potrivit atât pentru mediul de lucru, cât și pentru utilizare zilnică. 	ASTM F2892:2018, EN ISO 20347:2012

Încălțăminte antiderapantă sau papuci saboți	Satoti 74-08/01	Moldova	TELLUS OOO		Sabotii 74-08/01 sunt încălțăminte ușoară și confortabilă, realizată din velidon rezistent. Modelul alb oferă comoditate la purtare îndelungată, ideal pentru domeniul medical, servicii și utilizare zilnică. Se curăță ușor, este durabil și fixează bine piciorul  ГОСТ 25807-90 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 26166-84 ГОСТ 26167-2005 ГОСТ 447-91 ГОСТ 1135-2005	
Lotul 13						
Mănuși cu suprapuneri	RND 600	Polonia	“ART.MAS” Export – Import Jacek Bińczyk	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Mănuși de protecție tricotate, fără cusături, prevăzute cu puncte din PVC pe suprafața palmei pentru aderență sporită. Greutate material PVC: 600 g/m². Mănușile sunt finisate cu manșetă elastică tip știuc (rib) pentru fixare sigură pe mână. Produsul este destinat manipulării generale și oferă protecție mecanică ușoară și prindere sigură.	EN ISO 21420:2020

						
Mănuși de protecție pentru industria alimentară	SPOONBIL BLACK	Cehia	CERVA GROUP a.s.		Mănuși de unică folosință din nitril, nepudrate, de culoare neagră, destinate utilizării profesionale, adecvate pentru contact direct cu alimente grase. Produsul oferă protecție eficientă împotriva substanțelor chimice și agenților biologici, fiind certificat pentru protecție împotriva virusurilor și stropirii cu substanțe periculoase. Mănușile sunt flexibile, rezistente la perforare și asigură o bună sensibilitate tactilă. Sunt destinate utilizării în domenii precum industria alimentară, laboratoare, servicii medicale, curățenie profesională și industrie.	EN ISO 21420 EN ISO 374-1 (typeB K6 P6 T6) EN ISO 374-5 (virus pass) FOOD CONTACT

						
Mănuși de protecție chimică (pentru îngrijitori încăperi)	STARLING gloves latex	Cehia	CERVA GROUP a.s.		Mănuși de protecție din latex, prevăzute cu căptușeală interioară floată din bumbac pentru confort sporit și finisaj antiderapant pe palmă și degete pentru o prindere sigură. Mănușile sunt flexibile, oferă sensibilitate tactilă bună și sunt potrivite pentru utilizare profesională în activități de curățenie, manipulare generală și întreținere. Sistem de manșetă tip slip-on pentru îmbrăcare rapidă. 	EN 420 EN ISO 21420
Lotul 14						
Ochelari de protecție transparenți	B501	Polonia	“ART.MAS” Export – Import Jacek Bińczyk	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Ochelari de protecție pentru ochi împotriva impactului cu particule solide, prevăzuți cu lentilă panoramică din policarbonat, integrată într-o construcție continuă cu brațe laterale late care acționează și ca protecție laterală. Ochelarii sunt dotați cu apărători laterale ventilate pentru reducerea aburirii și creșterea confortului la purtare. Produsul	EN 166

				este destinat utilizării profesionale în medii industriale și de lucru.	
					
Ochelari de protecție transparenți ermetici, pentru laborator	GB028	Polonia	“ART.MAS” Export – Import Jacek Bińczyk	Ochelari de protecție tip goggles pentru protecția ochilor împotriva particulelor solide cu energie redusă de impact (viteză de impact până la 5,1 m/s, bilă cu diametrul 22 mm și masa 43 g), generate în timpul prelucrării manuale sau mecanizate a lemnului, metalelor sau materialelor plastice. Produsul este prevăzut cu ventilație indirectă prin 4 supape de ventilație amplasate în partea superioară și inferioară a ramei, lentilă din policarbonat interschimbabilă, construcție ergonomică cu linii moi care asigură etanșeitate fără presiune și bandă elastică lată pentru fixare confortabilă pe cap 	EN 166
Cască antizgomot	FF MOSEL EY2-1 (GS-01-001)	China	Yulong Safety Tools Manufacture Co., Ltd.	Antifoane externe foarte ușoare, de tip dielectric, concepute pentru protecția auzului în medii cu nivel ridicat de zgomot, cu sistem de protecție pasiv și sistem de prindere tip bandă peste cap (headband), prevăzute cu pernțe auriculare moi din poliuretan și cupe din polipropilenă pentru izolare fonică eficientă și confort la purtare îndelungată; pernița benzii este realizată din ABS, iar	EN 352-1

Vizieră	SE3782 (Visiguard)	Taiwan	Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd.

căptușeala internă este din spumă poliuretanică; antifoanele au un indice de reducere a zgomotului SNR de 25 dB, greutate redusă de 110 g și proprietăți dielectrice, fiind adecvate pentru utilizare profesională pe perioade lungi de timp. 	
Vizieră de protecție pentru față și ochi, realizată din plasă metalică tip wire mesh, destinată protecției împotriva particulelor solide și stropirii cu corpuri străine în timpul activităților industriale și de prelucrare. Produsul este de tip vizieră completă pentru față, montată pe suport cu bandă de cap prevăzută cu protecție frontală (browguard), asigurând stabilitate și confort la purtare. Dimensiunea vizierei este de aproximativ 8" x 15½" x 1,0 mm. Viziera îndeplinește cerințele standardului EN 1731 și este clasificată cu marcajul F (rezistență la impact de energie redusă).	EN 397:2012+A1:2012, EN 352-3:2002, EN 1731:2006

Semi-mască de protecție cu filtru	RU-60	Russia	ЗАО «Тавбовмаш- Защита»
Mască cu furtun și filtru	Mască cu furtun și filtru (ПШ-2)	Ucraina	ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ»

	
Respirator RU-60 + 2 cartușe DOT-75 A1B1E1P2 FP (universale) este un echipament reutilizabil de protecție individuală a căilor respiratorii, destinat protecției împotriva gazelor și vaporilor organici, anorganici și acizi, precum și împotriva aerosolilor (praf, ceață, fum). Este echipat cu două cartușe filtrante de tip DOT-75 cu marcaj A1B1E1P2, oferind o protecție extinsă. Maska este realizată din material rezistent și elastic, se fixează etanș pe față, asigurând o protecție eficientă. Se utilizează în industrie, construcții, agricultură și alte domenii cu risc de expunere la substanțe nocive	EN 14387 EN 140
	
Mască de gaze PSH2 Utilizare prevăzută Maska de gaze cu furtun PSH-2 EBH anti-scânteie este un dispozitiv de tip izolator,	ГОСТ 2.4.041

				adaptat pentru protecția organelor respiratorii umane în atmosfera cu mai puțin de 16 procente volumice de oxigen și mai mult de 0,5 procente volumice de substanțe nocive. Toate componentele dispozitivului sunt fabricate fără utilizarea de materiale care pot produce o scânteie (statică sau de altă natură). Aplicații: puțuri, compartimente și spații închise. Date tehnice: - Etanșeitatea liniei furtunului la o presiune a aerului de 0,0133 MPa (100 mm. Hg...) cu scăderea presiunii în timpul unui minut MPa (mm. Hg.), nu mai mult: 0,0007 (6) - Rezistența la respirație a măștii de gaze, MPa (mm. Hg.), nu mai mult: 0,0002 (20) - Greutatea produsului în ambalaj, în kg, nu mai mult: 22 Compoziția măștii de gaze: - Furtun cu filet din polimer și sistem de suprapresiune (20 m lungime), bucată: 1 - Pompă electro-aer, bucată: 1 - Mască, buc.: 2 - Garnituri de mască, buc.: 2 - EOF (folii anticearcă pentru mască), set complet: 2 - Sistem de suspensie, buc.: 1 - Frânghie de cânepă lungă de 25 m pentru salvare și semnalizare: 1 - Instrucțiuni de utilizare. Descriere tehnică, buc.: 1 - Filtru activ, buc.: 1 - Filtru pasiv, buc.: 1 - Pungă de ambalare, buc.: 1 - Saci, buc.: 1	
--	--	--	--	--	--

				Designul și funcționarea măștii de gaze Principiul acțiunii de protecție a măștii de gaze PSH-2 EBH, se bazează pe faptul că aerul utilizat pentru respirație ajunge sub mască prin umflare forțată. Expirația prin supapa de expirație aplicată pe mască, reglarea presiunii interne a furtunului prin intermediul sistemului de evacuare a presiunii excesive. Masca de gaze este echipată cu filtre active pentru protecția împotriva prafului și filtru pasiv pentru protecția împotriva particulelor mici din gâtul furtunului. Pregătirea pentru lucru 1. Verificați prin inspecție externă dacă furtunul, tuburile ondulate și masca sunt în stare bună de funcționare. 2. Verificați dacă masca și conexiunea acesteia la tubul ondulat de la capătul furtunului prezintă scurgeri. 3. Conectați pompa electrică de aer la furtun. 4. Scoateți supapele de închidere de la capetele furtunului și purjați sistemul pornind pompa electrică de aer la 220v. 5. Închideți filtrul de la capătul exterior al pompei electrice de aer în suportul filtrului. 6. Agățați capătul exterior al furtunului cu pompa electrică de aer cu un cârlig într-un loc periculos. 7. Puneți sistemul de suspensie și fixați capătul furtunului de acesta.	
--	--	--	--	---	--

						
Lotul 15						
Combinezon impermeabil	Tyvek 500 HV orange	Luxembourg	DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l	Conform specificațiilor indicate în anexa nr. 1 la anunțul de participare	Combinezon de protecție de unică folosință, de înaltă vizibilitate, confecționat din material Tyvek® 500 HV (polietilenă flash-spun nețesută), care oferă un echilibru optim între protecție, durabilitate și confort. Materialul este permeabil la aer și vapori de apă, dar respinge lichidele pe bază de apă și aerosolii, oferind o barieră eficientă împotriva particulelor fine și fibrelor. Combinezonul este antistatic pe interior și are scămoșare foarte redusă (ultra-low linting). Produsul este prevăzut cu guler tip mandarin, elastic la mâneci, glezne și talie, fermoar Tyvek® cu sistem auto-lock și clapetă de protecție, cusături surfilate și bandă reflectorizantă argintie aplicată pe fond portocaliu fluorescent pentru vizibilitate zi/noapte, formând un „X” simetric pe spate pentru orientare față/spate. Construcția ergonomică, zona largă a șezutului și mânerul mare al fermoarului asigură libertate de mișcare și ușurință la îmbrăcare	EN 1073-2 (Class:1) EN 1149-5 EN 13034 (Type_6) EN 14126 (Type:5-B, 6-B) EN ISO 13982-1 (Type_5) EN ISO 20471 (Class: 3) RIS-3279-TOM

						
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 67, ap. 199**

