

Aprobat:  
Președintele raionului Basarabeasca  
Piotr Pușcari

CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Reparația acoperișului clădirii OMF Iserlia, r-ui Basarabeasca sat. Iserlia

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrurilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Крыша</b>   |                    |        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile   | m2                 | 252,60 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2                 | 252,60 |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice  | m3                 | 4,50   |
| 4      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2                 | 10,50  |
| 5      | RpCF10A                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru               | m3                 | 14,50  |
| 6      | CA04A                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3                 | 8,60   |
| 7      | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                  | m2                 | 59,20  |
| 8      | CC01A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg                 | 143,00 |



| 1  | 2       | 3   | 4              | 5      |
|----|---------|---|----------------|--------|
| 9  | CC01B   | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv  | kg             | 298,00 |
| 10 | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înaltimea pînă la 4 m, zidarie ordinară  | m <sup>3</sup> | 4,80   |
| 11 | CA04A   | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv  | m <sup>3</sup> | 1,40   |
| 12 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile  | m <sup>2</sup> | 10,40  |
| 13 | CC01A   | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv  | kg             | 28,80  |
| 14 | CC01B   | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv  | kg             | 68,20  |
| 15 | CE27A3  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri ușoare executate din lemn ecarisat, montarea coptinei pe scheletul sarpantei | m <sup>2</sup> | 240,50 |
| 16 | CE17A   | Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare  | m <sup>2</sup> | 292,50 |
| 17 | CE30A   | Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite   | m <sup>2</sup> | 288,60 |
| 18 | CE07A'  | Învelitori din placi din tabla (d= 0,7 mm) amprentată pentru învelitorile acoperisurilor  | m <sup>2</sup> | 292,50 |
| 19 | CE31D2' | Streasina infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri (вагонка деревянная), cu lățimea medie de 0,4 m   | m <sup>2</sup> | 46,50  |
| 20 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante   | m <sup>2</sup> | 46,50  |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      |
|----|---------|---|-----|--------|
| 21 | RpCH11A | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara                           | buc | 1,00   |
| 22 | CN32H   | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat                | m2  | 240,50 |
| 23 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 25,50  |
| 24 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 55,60  |
| 25 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2  | 2,50   |

Şef Serviciului construcţii, gospodăria  
comunală şi drumuri



*Sergu Dzic*

Sergu Dzic