

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1772546197547](#)

Obiectul achiziției: **Echipament de control al accesului**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 – Terminal amprentă						
Terminal amprentă	BioEntry W2 ODPB	Coreea de sud	Suprema	- compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - echivalent cu modelul BioEntry W2 ODPB Suprema; - autentificare: prin amprentă (cu detectarea vivacității amprente) și prin card de proximitate; - capacitate memorie: maxim 500000 utilizatori, 1000000 evenimente textuale; - distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50mm, Felica 0-30 mm; - tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire EV1/EV2/EV3, Felica; - interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1ch Master/	- modelul Suprema BioEntry W2 ODPB; - compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - autentificare: prin amprentă (cu detectarea vivacității amprente) și prin card de proximitate; - capacitate memorie: 500000 utilizatori, 1000000 evenimente textuale; - distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50mm, Felica 0-30 mm; - tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire EV1/EV2/EV3, Felica; - interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1ch Master/	ISO9001

				Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch; - procesor: minim 1.2 GHz Quad Core; - suport cip criptofraic; - capacitate memorie: 2GB Flash, 256 MB RAM; - LED: multicolor; - buzzer cu multiple tonuri: integrat; - clasă de protecție: minim IP67, IK09; - tensiune de alimentare: 12V DC, 0,5A; - temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C; - termen de garanție: cel puțin 36 luni.	Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch; - procesor: 1.2 GHz Quad Core; - suport cip criptofraic; - capacitate memorie: 2GB Flash, 256 MB RAM; - LED: multicolor; - buzzer cu multiple tonuri: integrat; - clasă de protecție: IP67, IK09; - tensiune de alimentare: 12V DC, 0,5A; - temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C; - termen de garanție: 36 luni.	
Lotul nr. 2 - Terminal facial						
Terminal facial	BioEntry W3	Coreea de sud	Suprema	- compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - echivalent cu modelul BioEntry W3 Suprema; - autentificare: facială, inclusiv cu card de proximitate; - capacitate memorie: maxim 100000 utilizatori, 10000 evenimente foto, 1000000 evenimente textuale; - camere pentru identificare: cu infraroșu și vizuală; - ecran: 1.3" PMOLED; - distanță de recunoaștere facială: 30-100 cm; - înălțime de recunoaștere facială: 140-190 cm; - viteză de autentificare facială: până la 0,2 sec.; - distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50mm, Felica 0-30 mm;	- modelul Suprema BioEntry W3; - compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - autentificare: facială, inclusiv cu card de proximitate; - capacitate memorie: 100000 utilizatori, 10000 evenimente foto, 1000000 evenimente textuale; - camere pentru identificare: cu infraroșu și vizuală; - ecran: 1.3" PMOLED; - distanță de recunoaștere facială: 30-100 cm; - înălțime de recunoaștere facială: 140-190 cm; - viteză de autentificare facială: până la 0,2 sec.; - distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50mm, Felica 0-30 mm; - tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica;	ISO9001

				- tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica; - interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1 ch Master/Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT; - USB 2.0 (type C) integrat; - intrări: minim 3 ch; - relee: minim 1; - procesor: minim 1,5 GHz Dual Core; - suport cip criptografic; - capacitate memorie: 16GB Flash, 2GB RAM; - LED: multicolor; - difuzor: 16 bit; - clasă de protecție: minim IP67, IK08; - tensiune de alimentare: 12V DC, maxim 1,0A, 24V DC maxim 0,6A; - temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C; - termen de garanție: cel puțin de 36 luni.	- interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1 ch Master/Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT; - USB 2.0 (type C) integrat; - intrări: 3 ch; - relee: 1; - procesor: 1,5 GHz Dual Core; - suport cip criptografic; - capacitate memorie: 16GB Flash, 2GB RAM; - LED: multicolor; - difuzor: 16 bit; - clasă de protecție: IP67, IK08; - tensiune de alimentare: 12V DC, maxim 1,0A, 24V DC maxim 0,6A; - temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C; - termen de garanție: de 36 luni.	
Lotul nr. 4 - Card de proximitate						
Card de proximitate	Card-EV3-4Ko	Coreea de sud	Suprema	- compatibil de a funcționa cu modelul terminalelor propuse la loturile nr. 1 și 2; - standarde: Mifare DESFire EV3; - algoritm criptare date: AES-128; - frecvență de lucru: 13,56 MHz; - capacitate memorie: 4KB (EEPROM); - form factor: dreptunghi cu lungimea de 85-87 mm, lățimea de 54-55 mm, grosime 0,6-1,2 mm; - viteză de comunicare: 400-900 kbps;	Card de proximitate Suprema Card-EV3-4Ko - compatibil de a funcționa cu Suprema BioEntry W2 ODPB si Suprema BioEntry W3 ; - standarde: Mifare DESFire EV3; - algoritm criptare date: AES-128; - frecvență de lucru: 13,56 MHz; - capacitate memorie: 4KB (EEPROM); - form factor: dreptunghi cu lungimea de 85-87 mm, lățimea de 54-55 mm, grosime 0,6-1,2 mm;	ISO9001

				- temperatură de funcționare: - 25°C - + 50°C; - clasă de protecție: cel puțin IP67; - culoare: albă; - termen de garanție: cel puțin de 24 luni.	- viteză de comunicare: 400-900 kbps; - temperatură de funcționare: - 25°C - + 50°C; - clasă de protecție: IP67; - culoare: albă; - termen de garanție: de 24 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Casian Octavian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Proinvent SRL

Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 10, ap. 28