

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1651232500264/21055848 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Inventar Moale pentru 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						<i>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organismele de evaluare a conformității acreditate</i>
1. Capot chirurgical	H-3	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A.	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. 	OC ICC 11 A0007335-21

				<ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului</p>	
2. Costum chirurgical	C-3	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	OC ICC 11 A0007337-21
3. Costum medical p-u colaboratori	C-1	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	<p>Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru-sur deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 3%) 	<p>Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru-sur deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300.</p>	OC ICC 11 A0007337-21

				<ul style="list-style-type: none"> - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
4. Scutece alb (cîmp steril)		MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m ² . Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s, min:100 Numărul de fire la 10cm: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m ² . Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s, min:100 Numărul de fire la 10cm: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	11 A007 431-22
5. Plic de plapumă (alb)	PD-1	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m ² . Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) 	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m ² . Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) 	OC ICC 11 A0007410-22

				<ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului</p>	
6. Cearșaf de pat (alb)	P-1	MOLDOVA	<p>II POPOZOGLO R.A</p> <p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului</p>	OC ICC 11 A0007410-22	
7. Față de pernă (albă)	N-2	MOLDOVA	<p>II POPOZOGLO R.A</p> <p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	OC ICC 11 A0007410-22	

8. Perne	PS-3	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	<p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	OC ICC 11 A 0007427-22
9. Plapume	PIS200/140	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	<p>Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac</p> <p>Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 90-95 °C.</p> <p>Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăasă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune</p>	<p>Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac</p> <p>Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 90- 95 °C.</p> <p>Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăasă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200.</p> <p>Greutatea maxim 1 Kg (±100 gr).</p>	OC ICC 11 A0007411-22

				(cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (± 100 gr).		
10.1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	E-1	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m ² , de culoare identică, cu fermoar . Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m ² , de culoare identică, cu fermoar . Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	
10. 2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	E-2	MOLDOVA	II POPOZOGLO R.A	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Topal Raisa În calitate de: Director

Ofertantul: II POPOZOGLO R.A. Adresa: Comrat dubinin 16/13

