

Centrifugă clinică DM0412



Caracteristici

- Ecran LCD mare oferă toate informațiile vizuale
- Operarea stabilă și liniștită beneficiază mediul laboratorului
- Motorul fără perii lucrează rapid și accelerează cu forță rotorul pentru a seta viteza
- Design-ul ușii duble cu blocare, pentru siguranță

Specificații tehnice

Viteza maximă	300-4500rpm
Timer	1-99 minute-HOLD, operare continuă
Rotor	12x10ml/5ml/7ml, 6x15ml
Motor de conducere	Motor DC fără perii
Display	LCD
Zgomot slab	56dB
Dispozitive de siguranță	Ușă dublă cu blocare, detector viteză-mărită, detector temperatură-mărită, diagnoză internă automată
Cerințe de alimentare	Fază-unică, 220V-240V, 50Hz/60Hz, 5A. 110V-120V, 50Hz/60Hz, 5A
Caracteristici adăugătoare	Comutator viteză/RCF, operare de impulsuri, afișarea procesărilor, amintire vocală



MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37
tel. /373 22/ 57 49 00, 57 49 22, 57 49 23; fax: /373 22/ 57 49 20
E-mail : office@dacspectromed.com
[http:// www.dacspectromed.com](http://www.dacspectromed.com)