

# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

mun. Bălți  
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți

**3. Obiectul achizițiilor: Lotul 3 “Lucrări de reparație curentă a curții blocurilor de pe str. M. Sadoveanu nr. 2, 4, mun. Bălți”.**

| No crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor   | U. M.  | Volum  |
|---------|-----------------------------|--|--------|--------|
| 1       | 2                           | 3  | 4      | 5      |
|         |                             | <b>Lucrari de reparatie curenta.</b>   |        |        |
| 1       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2     | 701,98 |
| 2       | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m      | 40,80  |
| 3       | TsC58B                      | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2   | 100 m3 | 0,16   |
| 4       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)  | t      | 28,80  |
| 5       | TsA03C                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare          | m3     | 1,60   |
| 6       | DE10E                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm  | m      | 40,80  |
| 7       | DA11B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroire (Strat de fundatie sub bordure)  | m3     | 1,96   |
| 8       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (hmed=8,0 cm)   | m3     | 56,16  |
| 9       | RpAcF01A                    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    | 5,00   |
| 10      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,43   |
| 11      | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=701,98 m2)  | t      | 98,98  |