

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTednerID: ocds-b3wdp1-MD-1625819712090	Data: 21 august 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 10, pentru anul 2021”	Pozitia Nr.: <u>25.1</u>	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Lampa chirurgicală scialitică cu 2 brațe (cu kit de fixare de tavan) (poziția 25.1)	Luckystar E628 / E628	China	VG Medical Technology	Sistem de iluminare pentru sala operați, compus din: - 2 lămpi chirurgicale; - Fiecare lampă a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax de tavan; - Lungimea brațelor: min 95 cm.; - Unghiul de rotire al primului brat față de fixatorul de tavan: minim 230grade – lateral; - Unghiul de rotire al 2-lea brat față de primul brat: 230grade – lateral, minim 90 grade – vertical; - Unghiul de rotire al brațului 2 – 360 grade – lateral; - Unghiul de rotație al capului luminous față de brațul 2: 360 grade – lateral; Tehnologia tip „Depth of field”, sau tehnologie echivalentă, integrate în sistemul de control al iluminării. Lampa 1 - Diametrul capului luminous; 60-70 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. ± 10.000 lux.; - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminous; - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000ore; - Iluminare în punctual de focusare la o	Sistem de iluminare pentru sala operați, compus din: - 2 lămpi chirurgicale; - Fiecare lampă a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax de tavan; - Lungimea brațelor: min 95 cm.; - Unghiul de rotire al primului brat față de fixatorul de tavan: minim 230grade – lateral; - Unghiul de rotire al 2-lea brat față de primul brat: 230grade – lateral, minim 90 grade – vertical; - Unghiul de rotire al brațului 2 – 360 grade – lateral; - Unghiul de rotație al capului luminous față de brațul 2: 360 grade – lateral; Depth of field – da (L1+L2) [cm] Lampa 1 - Diametrul capului luminous; 60-70 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminous; - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore	CE, ISO

				distanță de 100 cm.: 160.000 lux ± 10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași; - Temperature culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Cordonatele cromatice: $x=0,360 \pm 10$, $y=0,370 \pm 10$. - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. Lampa 2 - Diametrul capului luminous; 40-50 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. ± 10.000 lux.; - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminous; - Alimentare: 240 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000 ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ± 10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași; - Temperature culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Cordonatele cromatice: $x=0,360 \pm 10$, $y=0,370 \pm 10$. - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. Descrierea încăperii: înălțimea de la podea până la tavanul fals (platou metalic de fixare): 2500 cm – 2800 cm.	- Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux - Ajustarea intensității de la 40 klux la 160 klux: în 5 pași; - Temperaturile culorilor: 3 500...5 000 K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: 96; - Index R9 = 90; - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. Lampa 2 - Diametrul capului luminous; 60-70 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos; - Alimentare: 240 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux - Ajustarea intensității de la 40 klux la 160 klux: în 5 pași; - Temperaturile culorilor: 3 500...5 000 K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: 96; - Index R9 = 90; - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. Descrierea încăperii: înălțimea de la podea până la tavanul fals (platou metalic de fixare): 2500 cm – 2800 cm.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator