

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1685346559244 din 29.05.2023
Obiectul achiziției : Achiziții cu costuri mici ,, Stabilizator foto , 38600000-1”.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Stabilizator foto	Dji Ronin RS-3	Cnina	DJI	Stabilizatorul trebuie să corespundă următoarelor cerințe: Echivalent cu Dji Ronin RS-3 PERIFERICE Porturi pentru accesorii: Porturi RSA/NATO Montura pentru filet 1/4"-20 Montura Cold Shoe Transmisie video/Port pentru Laser Rangefinder LiDAR (USB-C) Port de control cameră RSS(USB-C) Port pentru Focus Motor (USB-C) ACUMULATOR Model: BG30-1950 mAh-15.4V- Tip: LiPo 4S - Capacitate: 1950 mAh- Energie: 30 Wh- Autonomie maximă: 12h Timp pentru încărcare completă: aprox. 1.5 ore (folosind un încărcător 24W; se recomandă folosirea adaptoarelor QC 2.0 sau PD) CONECTIVITATE Bluetooth 5.0 - Port pentru încărcare (USB-C) CERINȚE DE SISTEM PENTRU APLICAȚIA RONIN iOS 11.0 sau mai recent Android 7.0 sau mai recent PERFORMANȚA DE LUCRU	SPECIFICAȚII TEHNICE: Periferice Accessory Port NATO Ports 1/4"-20 Mounting Hole Cold Shoe Video Transmission/Focus Motor Port (USB-C) RSS Camera Control Port (USB-C) Focus Motor Port (USB-C) Battery Model: BHX711-3000-7.2V Type: 2S Capacity: 3000 mAh Energy: 21 Wh Max. Runtime: 12 hours [1] Charging Time: Approx. 2.5 hours when using 18W quick charging (supports PD protocol) Suggested Charging Temperature: 5° to 40° C (41° to 104° F) Connections Bluetooth 5.0 Charging Port (USB-C) Ronin App Requirements iOS 11.0 or above Android 7.0 or above	

				Sarcina utilă susținută: 4.5kg Viteza maximă de rotație controlată: rotire: 360°/s, înclinare: 360°/s, răsucire: 360°/s Distanțe mecanice: axa de rotație: 360° (rotație continuă), axa de rotire: -95° - +240°, axa de înclinare: -112° - +214° CARACTERISTICI MECANICE ȘI ELECTRICE Frecvența de operare: 2.400-2.484 GHz Putere de transmisie Bluetooth: <8 dBm Temperatura de operare: -20° - +45°C Greutate: gimbal: aprox. 1.143 g grip extins/trepied (metalic): aprox. 226 g quick-release plates (sus și jos): aprox. 107 g Dimensiuni gimbal: pliat: 268×276×68 mm (fără camera, grip sau grip extins/trepied) depliat: 415×218×195 mm (înălțime include gripul, fără grip extins / trepied) TRANSMIȚĂTOR DE IMAGINE DJI RONIN Conexiuni: Port pentru încărcare/comunicare (USB-C) Port HDMI (Mini HDMI) Port pentru control camera RSS (USB-C) Port de expansiune: Cold Shoe Frecvențe de operare: 2.400-2.484 GHz, 5.725-5.850 GHz Greutate: 126 g Dimensiuni: 82×63×24 mm Putere de transmisie: 2.400-2.484 GHz: <20 dBm (CE); 5.725-5.850 GHz: <14 dBm (CE) ACUMULATOR Capacitate: 2970 mAh Încărcător compatibil: 5V/2A Timp pentru încărcare completă: aprox. 2.5 ore Timp de operare: aprox. 3.5 ore Putere de transmisie: 100 m (CE) Tensiune de operare: 900 mA/3.7V Temperatura de operare: 0° - 45° LASER RANGEFINDER LIDAR DJI (RS) Porturi pentru accesorii: Cold Shoe Montura pentru filet 1/4"-20 Port USB-C Port USB-C pentru încărcare/CVBS/CAN Data Senzor de imagine: Rezoluție - 448×298p pe ecranul tactil al stabilizatorului	Languages Supported by the Touchscreen English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, French, Korean, Japanese, Spanish, Portuguese (Brazil), Russian, Thai Working Performance Tested Payload 3 kg (6.6 lbs) Maximum Controlled Rotation Speed Pan: 360°/s Tilt: 360°/s Roll: 360°/s Mechanical Range Pan axis: 360° continuous rotation Roll axis: -95° to +240° Tilt axis: -112° to +214° Mechanical & Electrical Properties Operating Frequency 2.400-2.484 GHz Bluetooth Transmitter Power <8 dBm Operating Temperature -20° to 45° C (-4° to 113° F) Weight Gimbal: Approx. 990 g (2.18 lbs) Grip: Approx. 200 g (0.44 lbs) Extended Grip/Tripod (Plastic): Approx. 183 g (0.4 lbs) Upper and Lower Quick-Release Plates: Approx. 107 g (0.23 lbs) Dimensions Folded: 254×230×68 mm (L×W×H, excluding camera, grip, and the Extended Grip/Tripod) Unfolded: 364×187×170 mm (L×W×H, height includes the grip and excludes the Extended Grip/Tripod) DJI Ronin Image Transmitter Connections Power/Communication Port (USB-C) HDMI Port (Mini HDMI) RSS Camera Control Port (USB-C) Expansion Port Cold Shoe Operating Frequency 2.400-2.484 GHz 5.725-5.850 GHz Weight 126 g (0.27 lbs)	
--	--	--	--	--	--	--

				Unghi vizual (FOV): 57.4° (orizontal), 44.6° (vertical), 70.1° (diagonal) Rata cadre: 30fps Lungime focală: 30mm (echivalent) Senzor ToF: Rezoluție - 240×180p Distanța de detecție: 0.5 - 14 m Unghi vizual (FOV): 57.4° (orizontal), 44.6° (vertical), 70.1° (diagonal) Frecvența: 25 Hz Lungime focală: 30mm (echivalent) Mașina de învățare: Frecvența - 30 Hz Urmărire subiect: poate recunoaște până la 5 subiecte în același timp și poate alege unul pe care să-l urmărească Proprietăți electrice: Consum de putere - 6.8W Tensiune de intrare: 7 - 16V Temperatura de operare: -20° - +45°C Proprietăți mecanice: Dimensiuni: 66×57×24 mm Greutate: aprox. 130 g	Dimensions 82×63×24 mm (L×W×H) Transmitter Power (EIRP) 2.400-2.484 GHz: <25 dBm (FCC) <20 dBm (CE/STRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <25 dBm (FCC/STRC) <14 dBm (CE) Battery Capacity: 2970 mAh Compatible Charger: 5V/2A Charging Time: Approx. 2.5 hours Max Battery Life: Approx. 3.5 hours Transmission Range 200 m (STRC/FCC) [2] 100 m (CE) [2] Latency 60 ms Operating Current/Voltage 900 mA, 3.7V Operating Temperature 0° to 45° C (32° to 113° F) Garanție:12 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cîrlig Ion În calitate de: director

Ofertantul: WEST BUY SRL Adresa: mun.Chisinau bd.Mirecea cel Batrin 39 ap 143

Data : 05.06.2023