

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Consolidarea structurii de rezistență a clădirii blocului de studii al școlii de tip de tip internat pentru copii rămași fără îngrijire părintească din str.P.Morozov 13 or. Bender conform raportului de expertiză nr.9895 04-24/T**

**4. Autoritatea contractantă Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Bender**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Consolidarea peretelui (усиление стен)</b>		
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	15,00
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	15,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	516,00
4	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	516,00
5	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	430,00
6	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp (d5 Bp1, 100*100)	kg	1 806,00

1	2	3	4	5
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	430,00
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	510,00
9	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C16/20 (M250)	m3	35,70
10	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de 3 santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în. pereti si diafragme, la înălțime mai mica sau egale cu 35 m, exclusive construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	362,20
11	1zF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	8
		<b>2. Pereti despartitori</b>		
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,80
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,60
14	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,60

1	2	3	4	5
15	Tsl51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,60
16	CD72J	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m (vata minerala 150 mm)	m2	19,50
		<b>3. Finisarea interioara</b>		
		<b>3.1. Tavanul (incap 1-4, coridorul)</b>		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	47,40
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,40
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,40
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,40
		<b>3.2. Pereti (incap 1-4, coridorul)</b>		
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (5-25 mm)	m2	144,50
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	144,50
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,50

1	2	3	4	5
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,50
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	144,50
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,50
		<b>3.3. Finisarea peretelui despartitor nou din gips carton</b>		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (3,5 mm)	m2	39,00
28	CF51B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-39,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,00
		<b>4. Fasada</b>		
		<b>4.1. Fasada in axele 5-6</b>		
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,00

1	2	3	4	5
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	56,00
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	56,00
35	CK26B	Отлив из кровельной стали	m	9,40
		<b>4.2. Fasada in axele 9-11 F-G</b>		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,70
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	4,70
38	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	4,70
39	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,70
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,70
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,70
42	CK26B	Отлив из кровельной стали	m	12,00
		<b>5. Pereul</b>		
43	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (desfacerea pavajului )	m2	725,00
44	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	125,00

1	2	3	4	5
45	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, descărcare în autovehicule	100 m <sup>3</sup>	0,02
46	TsI51A10	Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	4,00
47	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m <sup>2</sup>	7,25
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (0,05 m)	m <sup>3</sup>	36,25
49	DA19A	Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo EXTRA с геотекстилем Тугар - 0,8мм (norma 1,01 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	725,00
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (0,05 m)	m <sup>3</sup>	36,25
51	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (excludem „Plăci din beton, pentru trotuare,, se montează cele existente demontate exterior)	m <sup>2</sup>	652,50
52	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat - 60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	72,50
53	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)	m	44,00

1	2	3	4	5
		<b>6. Rigole</b>		
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00
55	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,10
56	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,10
57	DE10E aplic	"Л-1" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К17-3	m	27,00
58	DE10E aplic	"Л-2" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К12-3	m	12,00
59	DE10E aplic	"Л-3" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К06-3	m	24,00
60	DE10E aplic	"Л-4" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б-3	m	17,00
61	DE10E aplic	"Л-5" - лоток бетонный водоотводный открытый 500x200*70	m	23,00
62	TsC54B	Strat de fundație din patra sparta 100 mm (Каменное мощение на выпускебетонных лотков)	m3	2,10
63	DD04C	Pavaj din piatră brută tip mic, 12-16 cv, așezat pe nisip(Бутовый камень)	m2	2,94
64	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosurilor la pavajele din calupuri calitatea I	m2	21,00