

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21293318 din 16.10.2024

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale antiincendiere

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Tara de origine | Produ-cătorul              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standa rde de referință |
|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---|---|-------------------------|
|         | 2                               | 3                   | 4               | 5                          | 6   | 7   | 8                       |
| 1       | Țeavă de refulare               |                     | China           | "Synergy Tehnology Co" LTD | Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu racord de fixare diametrul 51, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.   | Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu racord de fixare diametrul 51, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.   |                         |
| 2       | Furtun de incendiu              |                     | China           | "Synergy Tehnology Co" LTD | Furtun de incendiu pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20 m lungime, 10 BAR. Confecționat din material textile cauciucat care nu prezinta crăpături, porozități sau incluziuni străine, cu o structura unica realizata dintr-o împletitura rezistenta din material sintetic, înglobata în cauciuc cu densitate scăzută, echipate cu racorduri si manson cauciucat. Furtun cu o excelenta rezistenta la torsionare (răsucire), folosit la echiparea cutiilor de hidranți. Este durabil de o calitate inalta— rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice. Nu necesita întreținere, nu necesita uscare și este ușor de curățat. | Furtun de incendiu pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20 m lungime, 10 BAR. Confecționat din material textile cauciucat care nu prezinta crăpături, porozități sau incluziuni străine, cu o structura unica realizata dintr-o împletitura rezistenta din material sintetic, înglobata în cauciuc cu densitate scăzută, echipate cu racorduri si manson cauciucat. Furtun cu o excelenta rezistenta la torsionare (răsucire), folosit la echiparea cutiilor de hidranți. Este durabil de o calitate inalta— rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice. Nu necesita întreținere, nu necesita uscare și este ușor de curățat. |                         |