

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1711721902664 din 29.03.2024**

Obiectul achiziției: *Uleiuri și lubrifianți*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Lubrifiant	Lubrifiant multifuncțional VD-60	Polonia	Da Auto Car	VD - 40 (450ml), curățare, ungere și protecție	VD-60 (450ml)	
Unguent	Unguent ULTRON EP 2	Germania	Wolver	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502, temperatura de la -30°C până la +130°C	NLGI: 2 ISO6743: L-XCEHB 2 / LB/GC DIN51502: KP2P-30 temperatura de la -30°C până la +160°C	
Unguent	Unguent ULTRON EP 2	Germania	Wolver	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de litiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	NLGI: 2 ISO6743: L-XCEHB 2 / LB/GC DIN51502: KP2P-30 temperatura de la -30°C până la +160°C	
Unguent	Unguent 158	Ucraina	Yukoil	158M, 18 kg	NLGI 2	
Unguent	Unguent Grafit	Azerbaidjan	Avtoil	GRAFIT (18 kg)	NLGI 2	
Unguent	Unguent Litol-24	Ucraina	Yukoil	LITOL 24, 18 kg	NLGI 3 K3K-40, ISO-L-XDCEA3	
Unguent	Unguent 1-13	Ucraina	Rimol	U 1-13, 18 kg	NLGI 3	
Lubrifiant	Lubrifiant gleitmo 585 K	Germania	Fuchs	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	DIN 51502: KPFHC2K-40 Ambalaj 25kg	
Antifriz	Antifriz de tip G12 (roșu)	Ucraina	VAMP	G12, 20 L	Conform pașaportului de	

					calitate	
Lichid parbriz	Lichid parbriz -20	MD	Amid-Auto SRL	Lichid parbriz, 10 L	t = -20C	
Lot 2						
Ulei	Ulei de transmisie Multigrade Hypoid Gear Oil GL-5 SAE 80W-90	Germania	Wolver	API GL-5 80W90 GPN, ZF-TE-ML 07A/08,02B/05A/12L/16B/17H/19B/21A, viscozitate cinematică ASTM B 445. (208 L)	SAE 80W90 API GL-5 Ambalaj 208l	
Ulei	Ulei pentru compresoare Shell Corena S3 R 46	Germania	Shell	SHELL CORENA R 46, ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C. (208 L)	ISO 6743-3 Grad de viscozitate 46 Ambalaj 209l	
Ulei	Ulei pentru compresoare KC-19	Azerbaijan	Avtoil	KC - 19 (208 L)	ISO 220 Ambalaj 200l	
Ulei	Ulei de transmisie TAD-17	Azerbaijan	Avtoil	TAD - 17(208 L)	SAE 85W90 API GL-5 Ambalaj 200l	
Ulei	Ulei hidraulic GIDRO R	Ucraina	Rimol	GIDRO R (208 L)	ISO VG 22 Ambalaj 200l	
Ulei	Ulei industrial I-20	Azerbaijan	Avtoil	I - 20 (208 L)	I - 20 Ambalaj 200l	
Ulei	Ulei industrial I-40	Azerbaijan	Avtoil	I - 40 (208 L)	I - 40 Ambalaj 200l	
Ulei	Ulei de motor M-8	Ucraina	VAMP	M - 8 (208 L)	SAE 20 API SB / CD Ambalaj 200l	
Lot 3						
Ulei	Ulei transformator T-1500	Azerbaijan	Avtoil	T-1500	T-1500	
Lot 4						
Ulei 10W40	Ulei de motor Turbo Evolution SAE 10W-40	Germania	Wolver	Densitate la 15°C - g/cm ³ 0,867; Vâscozitate la 40°C - mm ² /s 100; Vâscozitate la 100°C - mm ² /s 14.8; Punct de aprindere - °C ≥ 210; Punct de curgere - °C -36; Numărul de bază - mg KOH/g 11.1; Conținut de cenușă sulfată - g/100 g 1.15. Ambalaj 20 L.	SAE 10W40 API CI-4 / SL ACEA A3/B4 / E7 Ambalaj 20l	
Ulei 5W40	Ulei de motor Supertec SAE 5W-40	Germania	Wolver	Densitate la 15°C - g/cm ³ 0,855; Vâscozitate la 40°C - mm ² /s 85; Vâscozitate la 100°C - mm ² /s 14.3; Punct de aprindere - °C ≥ 210; Punct de curgere - °C -42; Numărul de bază - mg KOH/g 9.7; Conținut de cenușă sulfată - g/100 g 0,91; pentru toate tipurile de transport	SAE 5W40 API SN / CF ACEA A3/B4 Ambalaj 20l	

				auto. Ambalaj 20 L.		
--	--	--	--	---------------------	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

E-mail: savacom-trans@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068070222