

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1727444554115 din 27.09.24	
Obiectul achiziției: Autovehicule			

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4: Tractor multifuncțional				Conform caietului de sarcini (capitolul 2 “Specificații tehnice”) Caracteristici: Anul producerii nu mai mic de 2023 (nou). Tipul caroseriei: Tractor multifuncțional (buldoexcavator) Tip combustibil Diesel. Puterea motorului 74-90 kw. Înălțimea max. de descărcare 4,6-5,0 m. Lățimea cupei din față 2,40-2,6 m, cu capacitatea (volum) de 1,1-1,5 m ³ . Cupa din spate de 500-700mm. Raza orizontală max. 6,5-7,0 m. Adâncimea dragare 5,6-6,0 m. Rotația la cuplu max. 1300-1500 r.p.m. Greutatea 8,9-9,3 tone. Tractorul va fi echipat cu mecanism de cuplare/decuplare ușoară a atașamentelor din față, 4 în 1. Tractorul trebuie să fie echipat cu aer condiționat și habitaclu încălzit pe timp de iarnă.	Conform caietului de sarcini (capitolul 2 “Specificații tehnice”) Caracteristici: Anul producerii: 2024 (Nou); Tipul caroseriei: Tractor multifuncțional (buldoexcavator) Motor – Perkins 1104C-44T, TIER II, 4400cm³ diesel, 4 cilindri, cu turbo aspirare Puterea motor: 74,5 kW / 100,1 CP, Rotația la cuplu max.: 1400 rot/min Înălțimea max. de descărcare: 4623 mm Înălțimea max. de operare: 6347 mm Lățimea cupei din față: 2400mm Volumul cupei: 1,2 m ³ Cupă multifuncțională: 4 în 1 (echipat cu <i>mechanism de cuplare/decuplare ușoară “Loader Quick Hitch”</i>) Braț de excavare: Lățimea cupei din spate: 600mm; Raza orizontală max.: 7149mm Adâncimea de dragare/săpare – 5850 mm Brațul de excavare – extensibil telescopic;	



				Greutate netă: 8860 kg Greutate Brută (cu câș de 600mm): 8960 kg Cabina: de tip izolată, închisă, dotată cu încălzire, ventilație cu filtru de carbon și A/C (aer condiționat), sistem CD/USB/Radio, scaun ergonomic cu suspensie pneumatică, panou de bord LCD în limba română, 4 lampi LED în față, 4 lampi LED laterale-față și 4 lampi LED în spate; Protejată de răsturnare și de căderea obiectelor (sistem ROPS/FOPS); Tracțiune: 4*2 / 4*4 (2WD sau 4WD) Sistem SRS/RTD: inclus, sistem Smooth Ride System (SRS) și Return to Dig (RTD) Transmisie – Carraro (Italia), model TLB2 CD, semi-automat de tip Powershift (pentru condiții grele de lucru) Axele față și spate: CARRARO (Italia) față: 26.22CD; spate: 28.44FR, cu blocarea diferențialului; Pompa hidraulică: CASSAPPA (Italia), presiune 240 bar la 2200 rot/min; Distribuitor hidraulic: Rexroth&Bosch (Germania); Sistem de direcție: servodirecție hidraulică (la roțile din față) Cuplul forței de rupere a cuplei din față: 7734 kgf; Cuplă hidraulică adițională: inclus, pe brațul din spate (pentru utilizarea altor unelte în loc de cupă); Rezervor de motorină: 140L, cu protecție formată din carcas metalic și lacăt; Dimensiuni anvelope față: 405/70-20" 12PR; Dimensiuni anvelope spate: 16,9-28" 14PR; Termen de garanție cu deservire de către distribuitor: 12 luni (conform carnetului de evidență a deservirilor tehnice); Buldoexcavator este dotat cu: - Stabilizatoare hidraulice; - Sistem de control manual; - Manual de utilizare și exploatare;
--	--	--	--	---

					Echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; Toate cheltuielile aferente transportării și livrării, la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. Primirea-predarea și darea în exploatare se va face de către mecanicul întreprinderii către operatorul reprezentant al A.C.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ababii Adrian, În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL "Sunselect" Adresa: mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 55

