

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1615466191314 din 11 martie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: : Materiale tehnico-sanitare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44000000-0	Bandă teflon 19mm*15m/l	Banda teflon 19 mm*15m	Italia	Remer	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m	
	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș	Baterie baie 770 Euro	China	Haiba/Cron	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat, cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm	
	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	Baterie p/u bucatarie 708	China	Haiba/Cron	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm din bronz turnat	
	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă	Baterie p/u lavoar Cron - 274, Nut	China	Haiba/Cron/Росинка	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduț din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduț	

	brăduleț				un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.		
	Baterie amestecătoare p/u lavoar	Baterie p/u lavoar 2501	China	Haiba/Срон/Росинка	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat, cu cartuș ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei	
	Capac p/u vas de clozet compact din farfor	-	-	-	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	-	
	Contor apă rece dn = ½” pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței	-	-	-	Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89” pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ”.	-	
	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm	Racord flexibil p/u baterie L-60cm F1/2	China	Ningbo	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1	Furtun flexibil F ½” M10 L60 cm	

					Mpa (10 bar), garanție 10 ani.		
Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm	Racord flexibil p/u baterie b80cm F1/2	China	Ningbo	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun flexibil F ½” M10 L80 cm		
Furtun F ½” x M½” cu țesătură de inox L60 cm	Racord flexibil 1/2 F.M. L-60 cm	China	Ningbo	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x M ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun flexibil F M ½” L60 cm		
Furtun F ½” x F ½” cu țesătură de inox L60 cm	Racord flexibil 1/2 F.F. L-60 cm	China	Ningbo	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x F½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun flexibil F F½” L60 cm		
Gofră pentru vas de clozet	Gofra p/u WC (armat)	Moldova	Av-Profi	Gofră pentru vas de clozet	Gofră pentru vas de clozet		
Mufă bronz ½”	Mufa alama 1/2	Ucraina	Uniarm	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate.	Mufa alama 1/2		
Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere	Mufa 110 PP	Moldova	Uniplast	Mufa p/u canalizare 110	Mufa p/u canalizare 110		
Praf „Femitex” – 1 kg	FERMITEXpraf 1kg	Moldova	Termovent clima	Praf Fermitex	Praf Fermitex 1kg		
Robinet colțar ceramic DWK ½”x 3/4”	Robinet colțar ½”x 3/4”	Ucraina	Uniarm	Robinet colțar ½”x 3/4”	Robinet colțar ½”x 3/4”		
Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½” Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	Robinet colțar p/u calorifer Ø½” Retur	Ucraina	Uniarm	Robinet colțar p/u calorifer Ø½” Retur	Robinet colțar p/u calorifer Ø½” Retur		
Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M –	Robinet colțar p/u calorifer	Ucraina	Uniarm	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – T Tur	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – T Tur		

Ø½”T Tur	Ø½”M – T Tur					
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	Robinet bila 1/2MF	Ucraina	Uniarm	Robinet bila 1/2MF	Robinet bila 1/2MF	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	Robinet bila 1/2FF	Ucraina	Uniarm	Robinet bila 1/2FF	Robinet bila 1/2FF	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	Robinet dublu serviciu 1/2	Ucraina	Uniarm	Robinet dublu serviciu 1/2	Robinet dublu serviciu 1/2	
Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	Set pentru vas WC A353	Federatia Rusa	ООО Вымпел-М	Set accesorii p/u vas de clozet compact	Set accesorii p/u vas de clozet compact	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set pentru vas WC A315	Federatia Rusa	ООО Вымпел-М	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă	
Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	Teava PPR 25 DGF-250025	Turcia	Formul	Teava PPR d25 PN25	Teava PPR d25 PN25	
Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	Teava PPR DGF-200025	Turcia	Formul	Teava PPR d20 PN25	Teava PPR d20 PN25	
Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	Teava PPR 25 DGF-320025	Turcia	Formul	Teava PPR d32 PN25	Teava PPR d32 PN25	
Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	Teu d110x50x90*	Moldova	Uniplast	Teu d110x50x90*	Teu d110x50x90*	
Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m	Teava PP d 110 L=2.0m	Moldova	Uniplast	Teava PP d 110 L=2.0m	Teava PP d 110 L=2.0m	
Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m	Teava d 50 L=1m	Moldova	Uniplast	Teava d 50 L=1m	Teava d 50 L=1m	
Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm	Teava d 50 L=2mm	Moldova	Uniplast	Teava d 50 L=2mm	Teava d 50 L=2mm	

	L=2m						
	Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă	Trecere plastic 124x 110 PP	Moldova	Uniplast	Trecere plastic 124x 110 PP	Trecere plastic 124x 110 PP	
	Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 90 ⁰	Cot PP 50 90	Moldova	Uniplast	Cot PP 50 90	Cot PP 50 90	
	Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 90 ⁰	Cot d110 90*	Moldova	Uniplast	Cot d110 90*	Cot d110 90*	
	Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 45 ⁰	Cot 110 45*PP	Moldova	Uniplast	Cot 110 45*PP	Cot 110 45*PP	
	Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 45 ⁰	Cot 50 45*PP	Moldova	Uniplast	Cot 50 45*PP	Cot 50 45*PP	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Simov În calitate de: inginer sef

Ofertantul: FPC SANTARM SRL Adresa: MD-2023, Chisinau, str.Uzinelor 78
18 martie 2021