

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709561693752 din 11 martie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea pentru lucrări de reparație conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea email albă	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	
Vopsea email verde deschis	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de	

				incercari de laborator Obligatori pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	laborator Obligatori pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea email roșie	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatori pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatori pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea email albastră deschisă	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatori pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatori pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea email sură	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),

				dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea email cafeniu ciocolată	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea email neagră	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2.7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea fasad interior	Caparol Protect cu Ioni de Argint	RO	Daw Benta Romania SRL	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu

				<p>continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. <u>Aviz sanitar.</u></p>	<p>continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 9 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. <u>Aviz sanitar.</u></p>	
Vopsea fasadă exterior	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	<p>Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/exterior, rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. <u>Aviz sanitar.</u></p>	<p>Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/exterior, rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 14 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. <u>Aviz sanitar.</u></p>	

Vopsea pe baza de apa, culoare alba	Oskar Aqua Matt	RO	PPG Romania SA	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.
Vopsea concentrată colorant orange pentru vopsea	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj de 120 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.
Vopsea concentrată colorant persic pentru vopsea	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj de 120 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.
Vopsea concentrată colorant smarald pentru vopsea	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj de 120 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.
Vopsea concentrată colorant galben pentru vopsea	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuantarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj de 120 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.

Vopsea concentrată colorant negru pentru vopsea	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie să respecte legislația, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Aviz sanitar.	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj de 120 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie să respecte legislația, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Aviz sanitar.
EMAIL argintiu metalizat	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	EMAIL argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafețelor metalice expuse la căldură, lumina și intemperii, având capacitatea de reflectare a radiațiilor solare (rezervoare, cisterne,) sau decorarea și protecția suprafețelor interioare și exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confecții metalice. Caracteristic: Rezistentă la temperatură continuă 100°C, aderență foarte bună la substraturi metalice și nemetalice, excelență la uzură și intemperii, protecție anticorozivă. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	EMAIL 0.75L argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafețelor metalice expuse la căldură, lumina și intemperii, având capacitatea de reflectare a radiațiilor solare (rezervoare, cisterne,) sau decorarea și protecția suprafețelor interioare și exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confecții metalice. Caracteristic: Rezistentă la temperatură continuă 100°C, aderență foarte bună la substraturi metalice și nemetalice, excelență la uzură și intemperii, protecție anticorozivă. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.
Grund Alchidic pentru metal.	Gama Color GF-021	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110°C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție – 12 - 18 luni. Ambalaj 0,9÷25 kg. Aviz sanitar.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110°C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție – 12 - 18 luni. Ambalaj 2.7 kg. Aviz sanitar.
Grunt pentru pereti	Supraton Lux Biocid	RM	Supraten SA	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare și aderență cu conținut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mușcăiului, algelor și bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Termen de garanție</u> : minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare și aderență cu conținut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mușcăiului, algelor și bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Termen de garanție</u> : 18 luni. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.

Lac cafeniu	Coloris Lazur 350 C	RM	FPC Cheton Grup SRL	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,750 ltr până la 3,0 ltr. Aviz sanitar.	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2.5 ltr. Aviz sanitar.
Diluant	Lucire	RM	FPC Cheton Grup SRL	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.
Spray vopsea	Biodur	RM	FPC Cheton Grup SRL	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.
Total lot 1					
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_					
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1					