

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP 21014121
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea uni tractor

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
Tractor (1 bucată)	Belarus -622	R.Moldova	RMoldova	Tractor universal, cu 4 contacte, turbo disel complectată de bază și rechizite de rezervă: Caracteristice minime la motor - Motorul 4 cilindri de 62,5 c.p.; - Frecvența nominală 3000 rot/min.; - Volum de lucru 2,068 l; - Momentul de rotire maximă 174 H*m; - Consum de combustibil la putere de exploatare 329 г/к Вт*чБ; - Coeficient de rezervă la rotire 18%; - Volum la rezervorul de combustibil 94 l; - Clasa 0,9; - Puterea minimală 46 KVT (62,5 c.p.); - Emisie de gaze Euro – 3A; Caractereistici minime la transmisie - Cutie de transmisie: mecanică cu mufă; - Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8; - Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,2-36,6 / 2,1- 19,5; - Transmisie 4x4; - Ambreiaj: un disc Caracteristici minime la frână	Caracteristice minime la motor - Motorul 4 cilindri de 62,5 c.p.; - Frecvența nominală 3000 rot/min.; - Volum de lucru 2,068 l; - Momentul de rotire maximă 174 H*m; - Consum de combustibil la putere de exploatare 329 г/к Вт*чБ; - Coeficient de rezervă la rotire 18%; - Volum la rezervorul de combustibil 94 l; - Clasa 0,9; - Puterea minimală 46 (62,5) c.p.; - Emisie de gaze Euro – 3A; Caractereistici minime la transmisie - Cutie de transmisie: mecanică cu mufă; - Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8; - Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,2-36,6 / 2,1- 19,5; - Transmisie 4x4; - Ambreiaj: un disc Caracteristici minime la frână - Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente	

				- Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente Caracteristice minime la sistema de suport hidraulică - Tip: Agregat diferențial; - Tensiunea maximă 200kgc/cm; - Pompă 40 l/min; - Volum sistemă hidraulică 19 l.	Caracteristice minime la sistema de suport hidraulică - Tip: Agregat diferențial; - Tensiunea maximă 200kgc/cm; - Pompă 40 l/min; - Volum sistemă hidraulică 19 l.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nedov Ivan

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL BATSTRACOR Adresa: UTA Gagauzia, s. Tomai, str Promislennaia 5

