

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Obiectul „Reparatia capitala a trotuarului existent din acostamentul strazii Drumul Schinoasei, or. Codru, mun. Chisinau” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL				2024	
		Luna					
		V	VI	VII	VIII	IX-X	XI-XII
	<b>1. Lucrari pregatitoare</b>						
1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea imbracamintei rutiere din beton asfaltic existent linga bordure, H=10 cm)	X	X	X	X	X	
2	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic, H=10 cm)	X	X	X	X	X	
3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	X	X	X	X	X	
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozit) (Gunoiste conform contractului)	X	X	X	X	X	
5	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolarea imbracamintei rutiere trotuarelor din pavaj, H=5 cm)	X	X	X	X	X	
6	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	X	X	X	X	X	
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozit) (Gunoiste conform contractului)	X	X	X	X	X	
8	Desfacerea de borduri din piatra sau beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii	X	X	X	X	X	



	BP 100.30.15, L=592 m.luat in calcul in p.2 la demolarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic)						
9	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	X	X	X	X	X	
10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozit) (Gunoiste conform contractului)	X	X	X	X	X	
11	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Defrisarea copacilor D-30 cm)	X	X	X	X	X	
12	Incarcarea in auto copacilor	X	X	X	X	X	
13	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	X	X	X	X	X	
14	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Extragerea radacinilor)	X	X	X	X	X	
15	Incarcarea in auto crengi	X	X	X	X	X	
16	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	X	X	X	X	X	
	<b>2. Lucrari de terasamente</b>						
17	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar ,pamint gr. II excavator 0,4 m3 - 80%) (cu incarcare) (V=621x0,8=497 m3)	X	X	X	X	X	
18	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Taierea casetei sub trotuar , pamint gr. II, manual 20%)	X	X	X	X	X	
19	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozit) (Gunoiste conform contractului)	X	X	X	X	X	



20	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazoanelor mecanizat)					X	X
21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintul vegetal pentru gazoane)					X	X
22	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km					X	X
23	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Nivelarea pamintului vegetal - 90%) (S=3391x0.9=3052 m2)					X	X
24	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Imprastierea pamintului vegetal - 10%) (S=3391x0.1=339 m2)					X	X
25	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)					X	X
26	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna					X	X
	<b>3. Sistemul rutier</b>						
27	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogrederul-80%) (4780x0.80=3824 m2)	X	X	X			
28	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (M=4780x0,2%=956m2)	X	X	X			
29	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm, conform SR-EN 13242-A; 2008, H=10 cm)	X	X	X	X		
30	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,00	X	X	X	X		
31	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat, H=6 cm)	X	X	X	X		

32	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP 100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)		X	X	X	X	
33	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Instalarea bordurii BP 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)		X	X	X	X	
	<b>4. Amenajarea caminelor de canalizare existente</b>						
34	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 K=0,60		X	X	X		
35	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou) tip Us Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02		X	X	X		

**Notă.**

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **18.04.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**