

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției:						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul I - Aparate de aer condiționat CITT						
Aparat de aer condiționat caseta	Casetta Hisense 24000BTU	China	Hisense	<p>Caracteristici generale Producător: Brand Name Internațional Compresor Inverter Putere, BTU 24000 Debit maxim de aer 1260 Diametru tevi, inch 3/8x5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,15 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43 Consum en. electrică la răcire - maxim 2,2 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Da Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 8 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 32 Putere la răcire - maxim 7,1 kW Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min - 20... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 20 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea</p>	<p>Producator: Hisense Tip produs: Rezidential Capacitate generala: 24000 BTU Putere nominală de răcire: 7000 W (Min. 2000 W/Max. 9000 W) Putere nominală de încălzire: 8000 W (Min. 2000 W/Max. 10200 W) Consum nominal de putere: 2110 W SEER/SCOP sezonier: 7,1/4,6 (A++/A++) Zgomotul unității interioare: 37/40/43 db(A) Volumul aer pompat: 840/1000/1200 m3/h Dimensiunea unității interioare: 840x236x840 (mm) Dimensiune panou decorativ: 950x50x950 (mm) Fluxul de aer unității interioare 840/1000/1200 m³/h Nivel de zgomot unitatea interioară 37/40/43 dB Agent frigorific - R 32 Garanție 36 luni.</p>	

				la panoul electric (cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni		
Aparat de aer condiționat caseta	Casetta Hisense 42000BTU	China	Hisense	<p>Caracteristici generale</p> <p>Producător: Brand Name Internațional</p> <p>Compresor Inverter</p> <p>Putere, BTU 42000</p> <p>Suprafata incaperii, m² 125</p> <p>Debit maxim de aer 1950</p> <p>Diametru tevi, inch 3/8x5/8</p> <p>Consum en. electrică la încălzire - maxim 4,44 kW</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43</p> <p>Consum en. electrică la răcire - maxim 4,84 kW</p> <p>Regulare viteza ventilator Da</p> <p>Timer oprire/pornire Da</p> <p>Filtru aer Da</p> <p>Putere la încălzire - maxim 12,7 kW</p> <p>Hladagent R32</p> <p>Nivel zgomot, dB 34</p> <p>Putere la răcire - maxim 12,3 kW</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -20... max +24</p> <p>Supporturi: Traseu frigorific 10 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric(cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>	<p>Producator: Hisense</p> <p>Model:</p> <p>Tip produs: Rezidential</p> <p>Capacitate generala: 42000 BTU</p> <p>Putere nominală de răcire: 12500 W (Min. 2700 W/Max. 13000 W)</p> <p>Putere nominală de încălzire: 13500W (Min. 2700 W/Max. 14000W)</p> <p>Putere consumata nominala: 3630W</p> <p>SEER/SCOP sezonier: 7,0/4,4 (A++/A+)</p> <p>Zgomotul unității interioare: 35/39/41 db(A)</p> <p>Volumul aer pompat: 1300/1500/1750m3/h</p> <p>Dimensiunea unității interioare: 840x298x840 (mm)</p> <p>Dimensiune panou decorativ: 950x50x950 (mm)</p> <p>Fluxul de aer unității interioare 1300/1500/1750 m³/h</p> <p>Nivel de zgomot unitatea interioară 35/39/41 dB</p> <p>Garanție 36 luni.</p>	
Total lotul 1						
Lotul II - Aparat de aer condiționat (Sala festiva blocul 6)						
Aparat de aer condiționat - inverter	Hisense Energy SE 24000BTU	China	Hisense	<p>Caracteristici generale:</p> <p>Producător: Brand Name Internațional</p> <p>Putere, BTU 24000</p> <p>Clasă energoeficiența A++</p>	<p>Producator: Hisense</p> <p>Model: Energy SE</p> <p>Tip produs: Rezidential</p> <p>Capacitate generala: 24000 BTU</p>	

			<p>Hladagent R32 Diametru conexiunii, inch 1/4-5/8 Dimensiune bloc intern, mm 1135X328X247 (+/-2) Dimensiune bloc extern, mm 958X660X402 (+/-2) Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire °C min -15...max +43 Capacitate de încălzire la, °C min -22...max +24 Putere la răcire – maxim 7,1 kW Consum en. electrică la răcire - maxim 2,0 kW Putere la încălzire - maxim 7,8 kW Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,0 kW Debit de aer, m³/h - 1250/1100/1000(+/-2) Nivel zgomot, dB - 48/44/41/40 (+/-2) Suporturi: Traseu frigorific 5 m.l.. Conductele pe interior se instaleaza în canal cablul. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.) Conectarea la panoul electric. Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>	<p>Clasa energetica racire- A++ Clasa energetica incalzire- A ++ Diapazonul temperaturilor de funcționare: -22-+43°C Compresor - Inverter Debit de aer, m³/h - 950 m³/h Nivel zgomot unitatea interioară 32/36/38/40/42 dB unitatea exterioară 58 dB Dimensiunile unității interioare LxAxH 1008*217*325 mm Dimensiunile unității exterioare LxAxH 900*340*750 mm Agent frigorific - R 32 Regimuri de baza: Racire / Incalzire Culoare: Alb Consum de energie (rece/cald) 2,1/2,0 kWt Productivitatea (rece/cald) 7,0/7,5 kWt Garanție 36 luni.</p>	
TOTAL GENERAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godorozea Dumitru În calitate de: Administrator

Ofertantul: „ACGV ENGINEERING” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167