



ВАМИ АВТО
Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА **05**

Паронит марки **ПОН-Б** и прокладки из него

Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

310

Номер партии

05

Дата изготовления

14.01.2019

Масса нетто

по накладной

Количество мест в партии

по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пп	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,8-2,0	1,81
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15 (150)* 18 (180)	185/185
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°C в течение 5 ч - в керосине при температуре 23°C в течение 5 ч	10 35	9,9 9,9
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	10,4
5	Восстановливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	35	40,4
6	Герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает полную герметичность уплотняемых соединений	40,4
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины	40,4

*-значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке в упаковке соответствует **ГОСТ 481-80**

Представитель службы обеспечения качества и технологии

КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ (СОК)
ВАМИ АВТО