

**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice din gestiunea  
Consiliului Raional Telenesti  
anul 2025 lotul 3 zona de centru**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Caiet desfășurat № 3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lot 3 zona de centru</b>  |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1. L -298 Ratus-Chitcani-Negureni 9,083 km</b>   |        |                                       |
| 1      | RpDA08B                     | Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 %  | m2     | 2 000,00                              |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om   | 30,00                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 30,00                                 |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 30,00                                 |
|        | 1421202206000               | Nisip natural 0,0-7,0 mm  | m3     | 74,00                                 |
|        | 1212121212121               | Apa   | m3     | 60,00                                 |
| 2      | DI158B                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA 8)   | m2     | 200,00                                |
|        | 7129040010110               | Asfaltator  | h-om   | 163,20                                |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 1,20                                  |
|        | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t      | 32,20                                 |
|        | 2320322600110<br>1          | Bitum   | t      | 0,12                                  |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut   | 13,00                                 |
|        | 2912340002517               | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut   | 10,00                                 |
|        | 2952270004033               | Topitor de bitum  | h-ut   | 1,60                                  |
|        | 2952500005008               | Tractor pina la 80 cp   | h-ut   | 1,60                                  |
|        | 2952240004127               | Placa compactoare, vibro  | h-ut   | 13,00                                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 1,00                                  |
| 3      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului 10 cm | 100 m3 | 2,24                                  |

| 1 | 2                  | 3  | 4    | 5        |
|---|--------------------|--|------|----------|
|   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 4,7264   |
| 4 | DA12B              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20 cm                         | m3   | 448,00   |
|   | 7129020012800      | Pavator  | h-om | 268,80   |
|   | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3   | 90,944   |
|   | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3   | 546,112  |
|   | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 67,20    |
|   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 18,816   |
|   | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 115,584  |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 6,72     |
| 5 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    | 0,875    |
|   | 2320322600040<br>1 | Bitum  | t    | 0,9012   |
|   | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,2625   |
| 6 | DB20G              | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA16   | m2   | 1 750,00 |
|   | 7129040010110      | Asfaltator   | h-om | 210,00   |
|   | 1111000200010      | Asfalt turnat BA16   | t    | 252,00   |
|   | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 3,50     |
|   | 2952240005000      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp   | h-ut | 42,175   |
| 7 | DI115              | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2   | 490,00   |
|   | 9310060019930      | Muncitor   | h-om | 15,533   |
|   | 1411122201660<br>1 | Piatra sparta 20-40 mm   | m3   | 61,74    |
|   | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 3,43     |
|   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,7199   |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,4753   |
|   | 2952240004105      | Compactor 5-6 t  | h-ut | 5,39     |
|   | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,2205   |
| 8 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   | 225,00   |
|   | 7214240021810      | Lacatus CM   | h-om | 42,75    |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,25     |
|   | 7212030022700      | Sudor  | h-om | 2,25     |
|   | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 2,25     |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5       |
|--|---------------|---|-------|---------|
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg    | 225,00  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura   | kg    | 1,125   |
|  | 4011106202741 | Energie electrica   | kw    | 1,80    |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)  | kg    | 3,375   |
| <b>Total L -298 Ratus-<br/>Chitcani-Negureni 9,083<br/>km</b>        |               |   |       |         |
| <b>1.2. L -299 R6-Drum de acces spre s.<br/>Saratenii Vechi 2 km</b> |               |   |       |         |
| 9  | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial   | buc   | 6,00    |
|  | 7123010010200 | Betonist  | h-om  | 1,86    |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 6,90    |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic 3,5 m l confectionat industrial...(pt.informatie)   | buc   | 6,12    |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3    | 0,612   |
| 10   | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Trecere de pietoni   | buc   | 6,00    |
|  | 7123011000200 | Betonist  | h-om  | 1,56    |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 1,68    |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)  | buc   | 6,18    |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc   | 12,36   |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8   | buc   | 12,36   |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8   | kg    | 0,1236  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc   | 24,72   |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc   | 24,72   |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg    | 0,2472  |
| 11   | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile   | m2    | 43,26   |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 16,4388 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 3,8934  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5  | kg    | 31,5798 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg    | 15,141  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg    | 4,9316  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut  | 2,0765  |
| 12   | TsG03A        | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 5,00    |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5        |
|---|--------------------|---|------|----------|
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 51,30    |
| <b>Total L -299 R6-Drum de acces spre s. Saratenii Vechi 2 km</b> |                    |   |      |          |
| <b>1.3. L -304 Drum de acces spre s. Verejeni 2 km</b>            |                    |   |      |          |
| 13  | DI158B             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA 8) | m2   | 200,00   |
|   | 7129040010110      | Asfaltator  | h-om | 163,20   |
|   | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 1,20     |
|   | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t    | 32,20    |
|   | 2320322600110<br>1 | Bitum   | t    | 0,12     |
|   | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut | 13,00    |
|   | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut | 10,00    |
|   | 2952270004033      | Topitor de bitum  | h-ut | 1,60     |
|   | 2952500005008      | Tractor pina la 80 cp   | h-ut | 1,60     |
|   | 2952240004127      | Placa compactoare, vibro  | h-ut | 13,00    |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 1,00     |
| 14  | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic              | t    | 2,50     |
|   | 2320322600040<br>1 | Bitum   | t    | 2,575    |
|   | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,75     |
| 15  | DB20F              | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BA16                      | m2   | 5 000,00 |
|   | 7129040010110      | Asfaltator  | h-om | 500,00   |
|   | 1111000200010      | Asfalt turnat BA16  | t    | 600,00   |
|   | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 10,00    |
|   | 2952240005000      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp  | h-ut | 100,50   |
| <b>Total L -304 Drum de acces spre s. Verejeni 2 km</b>           |                    |   |      |          |
| <b>1.4. L -305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km</b>    |                    |   |      |          |
| 16  | TsH111A            | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat   | 1 km | 4,23     |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 0,7614   |
|   | 2952500005004<br>0 | Tractor   | h-ut | 0,7614   |
| 17  | DI158B             | Frezarea si plombarea gropilor la   | m2   | 100,00   |

| 1   | 2                  | 3   | 4     | 5        |
|---|--------------------|---|-------|----------|
|   |                    | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA 8)   |       |          |
|   | 7129040010110      | Asfaltator  | h-om  | 81,60    |
|   | 4100116202806      | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,60     |
|   | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t     | 16,10    |
|   | 2320322600110<br>1 | Bitum   | t     | 0,06     |
|   | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut  | 6,50     |
|   | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut  | 5,00     |
|   | 2952270004033      | Topitor de bitum  | h-ut  | 0,80     |
|   | 2952500005008      | Tractor pina la 80 cp   | h-ut  | 0,80     |
|   | 2952240004127      | Placa compactoare, vibro  | h-ut  | 6,50     |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,50     |
| 18  | TsC17A             | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 5,00     |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om  | 6,90     |
|   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut  | 3,80     |
| <b>Total L -305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km</b> |                    |   |       |          |
| <b>1.5. L -306 Drum de acces spre s. Leuseni 2,5 km</b>         |                    |   |       |          |
| 19  | DI158B             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm  | m2    | 100,00   |
|   | 7129040010110      | Asfaltator  | h-om  | 81,60    |
|   | 4100116202806      | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,60     |
|   | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t     | 16,10    |
|   | 2320322600110<br>1 | Bitum   | t     | 0,06     |
|   | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut  | 6,50     |
|   | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut  | 5,00     |
|   | 2952270004033      | Topitor de bitum  | h-ut  | 0,80     |
|   | 2952500005008      | Tractor pina la 80 cp   | h-ut  | 0,80     |
|   | 2952240004127      | Placa compactoare, vibro  | h-ut  | 6,50     |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,50     |
| 20  | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 1,50     |
|   | 2320322600040<br>1 | Bitum   | t     | 1,545    |
|   | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut  | 0,45     |
| 21  | DB20E              | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16  | m2    | 3 000,00 |

| 1   | 2              | 3  | 4     | 5      |
|---|----------------|--|-------|--------|
|   |                |  |       |        |
|   | 7129040010110  | Asfaltator   | h-om  | 270,00 |
|   | 1111000200010  | Asfalt turnat BA16   | t     | 288,00 |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 6,00   |
|   | 2952240005000  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp   | h-ut  | 48,30  |
| <b>Total L -306 Drum de acces spre s. Leuseni 2,5 km</b>    |                |  |       |        |
| <b>1.6. L -307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km</b>     |                |  |       |        |
| 22  | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat  | 1 km  | 0,00   |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,00   |
|   | 29525000050040 | Tractor  | h-ut  | 0,00   |
| 23  | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb rosu                        | m2    | 7,20   |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 2,736  |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,648  |
|   | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5   | kg    | 5,256  |
|   | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg    | 2,52   |
|   | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime  | kg    | 0,8208 |
|   | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp   | h-ut  | 0,3456 |
| <b>Total L -307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km</b>    |                |  |       |        |
| <b>1.7. L -308 Drum de acces spre s. Ghermanesti 5,9 km</b> |                |  |       |        |
| 24  | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat  | 1 km  | 16,36  |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 2,9448 |
|   | 29525000050040 | Tractor  | h-ut  | 2,9448 |
| 25  | TsC17B         | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,00  |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 17,20  |
|   | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 9,50   |
| 26  | RpDA08B        | Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 %   | m2    | 500,00 |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      |
|--|---------------|---|------|--------|
|  | 7129020012800 | Pavator   | h-om | 7,50   |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 7,50   |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3   | 7,50   |
|  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm  | m3   | 18,50  |
|  | 1212121212121 | Apa   | m3   | 15,00  |
| 27   | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial   | buc  | 2,00   |
|  | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 0,62   |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 2,30   |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic 3,5 m l confectionat industrial...(pt.informatie)   | buc  | 2,04   |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,204  |
| 28   | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 1.500 si 2,133, 0,441 (se va coordona cu IP) Indicator de avertizare | buc  | 3,00   |
|  | 7123011000200 | Betonist  | h-om | 0,78   |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,84   |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)  | buc  | 3,09   |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 6,18   |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8   | buc  | 6,18   |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8   | kg   | 0,0618 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc  | 12,36  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 12,36  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,1236 |
| <b>Total L -308 Drum de acces spre s. Ghermanesti 5,9 km</b> |               |   |      |        |
| <b>Total Lot 3 zona de centru</b>                            |               |   |      |        |
| Total  |               |   |      |        |
| Asigurari sociale  |               |   |      |        |
| Cheltuieli de regie  |               |   |      |        |
| Beneficiu de deviz   |               |   |      |        |
| Total  |               |   |      |        |
| TVA  |               |   |      |        |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**