



Simbol: AX-582B

Producător: AXIOMET

Parametri produs

Tip aparat măsur.: multimetru digital

Măsurare: eficiența tranzistorului h_{FE} , tensiune AC, tensiune DC, capacitanță, curent alternativ, Curent CC, rezistență

Caracteristici aparate de măsură:

- oprire automată
- funcție HOLD (păstrare citire de pe afișaj)
- carcasă antișoc (holster)
- modificare manuală a intervalelor
- universal
- detectare cablu de fază (semnalizare acustică și optică)
- indicator nivel scăzut baterii

Subtip afișaj utilizat: LCD 3,5 cifre 28mm

Interval măsurare tens. DC:	0,1m...200m/2/20/200/1000V
Acuratețe măsur. tens. DC:	$\pm(0,5\% + 3 \text{ cifre})$
Interval măsurare tens. AC:	1m...2/20/200/750V
Acuratețe măsur. tens. AC:	$\pm(0,8\% + 5 \text{ cifre})$
Lățime bandă măsurare tensiune AC:	40Hz...200Hz
Interval măsur. curent DC:	0,1 μ ...200 μ /20 μ /20m/200m/2/20A
Acuratețe măsur. curent DC:	$\pm(0,8\% + 4 \text{ cifre})$
Interval măsur. curent AC:	0,1m...200m/2/20A
Acuratețe măsur. curent AC:	$\pm(2\% + 5 \text{ cifre})$
Lățime bandă măsurare curent AC:	40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistență:	0,1...200/2k/20k/200k/2M/200M Ω
Acuratețe măsur. rezistență:	$\pm(0,8\% + 3 \text{ cifre})$
Interval măsurare capacitate:	10p...20n/2 μ /200 μ F
Acuratețe măsurare capacitate:	$\pm(2,5\% + 20 \text{ cifre})$

Testare diodă:	1mA, 3V
Test hFE tranzistori:	3 V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic pentru R
Dimensiuni exterioare (la x ad x in):	97x35x189 mm
Greutate cu baterie:	375 g
Sursă de alimentare:	1 baterie 9V 6F22, neinclusă
Dotări standard:	• adaptor pentru măsurarea capacității și hFE tranzistori • cabluri de măsurare
Dotări opționale:	husă moale AX-58P
Conform cu norma:	EN61010 600V CAT IV

Informații suplimentare

Greutate brută:	0,643 kg
------------------------	----------