

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1554297635039							
Denumirea procedurii de achiziție: COP ocds-b3wdp1-MD-1554297635039							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45300000-0	Lot 1. Lucrări de demontare a ascensorului vechi, proiectare și verificare, achiziționarea și montarea unui ascensor nou						
1.	Lucrări de demontare a ascensorului vechi, proiectare și verificare, achiziționarea și montarea unui ascensor nou	AP-1000-1.0	Moldova	SRL „Baslift”	Cabina ascensorului: -trecătoare; -podul din inox; -pereții din inox; -ușile din inox, minim 1100*2000mm; -ușile dotate cu mecanism de deschidere; -balustrada din inox; -podeaua din marmură artificială; -oglină; -panou de comandă cu display LCD; -ușile de palier din inox, cu dimensiuni 1100*2000mm; -înramarea ușilor de palier din inox; -troliu cu viteză 1,0 m/s fără reductor; -panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; -butoane de chemare din inox încorporate, cu sistem limitat de acces a apelului ascensorului cu indicare vizuală și sonoră a chemărilor din cabină; -sistem de aprovizionare cu	Ascensor pentru pasageri 1000 kg,viteza de mișcare 1m/s, la 4 stații - 6 uși de acces, cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.Podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil, podeaua din marmură artificială, dimensiunile interioare alecabinei 1250*2200mm, ușile puțului (6 buc) din oțel inoxidabil la toate stațiile, cu dimensiunile1100*2000mm, uși duble de trecere la primele 2 stații, înramarea ușilor puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile, balustrada din oțel inoxidabil, oglindă ½ din perete, panou de comandă în cabină cu display LCD, legătură telefonică (GSM) în cabină, sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS, butoane de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces (cip), display LCD la fiecare etaj, ventilare forțată în	EN 81-20:2015, EN 81-50:2015

					energie electrică UPS (pentru evacuarea automată a bolnavilor în caz de pană de curent electric); -displayLSD la fiecare etaj pentru indicarea poziționării cabinei; -ventilarea forțată a acabinei ascensorului; -dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei; -dimensiunile cabinei 1250*2200 mm; -legătura telefonică în cabină; -iluminarea cabinei ascensorului pe timp de pană electrică; -ușile cabinei să fie echipate cu fotorevers.	cabină, ușile cabinei echipate cu foto barieră și cu deschidere automată acționată de motor electric cu convertor de frecvență, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei pe timp de pană electrică.Termen de garanție – 24luni. Anexă – devizele forma 3,5,7	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele: Ion Stanciu
În calitate de: Director
Ofertantul: ÎMS „Liftservice”
Adresa: str. Transnistria, 10