

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1592396930055							
Denumirea procedurii de achiziție: LP - Ascensor conform necesităților Centrului Medicilor de Familie nr. 10 amplasat (str. Socoleni, 19) al IMSP AMT Rîșcani							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42416100-6	LOT.1 Ascensor conform necesităților Centrului Medicilor de Familie nr. 10 amplasat (str. Socoleni, 19) al IMSP AMT Rîșcani						
1.1	Ascensor pentru pasageri cu sarcina nu mai puțin de 600 kg la 8 stații, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent, livrare cu montare și reglare a utilajului nou cu punere în funcțiune și darea în exploatare (str. Socoleni, 19)	AEP-630-1.0 la 8 stații	Moldova	“Baslift” SRL	Completarea ascensorului include: - podul, pereții și ușile cabinei din metal inoxidabil, - Ușile puțului din metal inoxidabil; - Balustrade din metal inoxidabil; - Oglindă pe peretele posterior al cabinei; - Buton cu display la fiecare etaj, înrămarea ușilor corespunzător ușilor puțului; - Dimensiunile cabinei ascensorului minimum: lățimea-1100mm, adâncimea – 1400mm, înălțimea-2200 mm, lățimea golului ușii minimum 900x2000mm (pentru asigurarea deplasării cărucioarelor și persoanelor care se folosesc de cîrje). Verificarea comunicațiilor de alimentare cu energie electrică a ascensorului conform standardelor; Iluminarea indicatoarelor etajelor și direcția mișcării cabinei; Corespunderea numerației reale a etajelor.	Ascensor electric de pasageri 630 kg la 8 stații, cu camera de mecanisme și trolu fără reductor. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Dimensiunile cabinei: lățime- 1200 mm, adâncime- 1500 mm, înălțime- 2200 mm. Podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil. Podeaua din marmură artificială. Ușile puțului cu dimensiunile 900x2000 mm din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile, înrămirile ușilor din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile. Balustrada din oțel inoxidabil. Cabina dotată cu oglindă (pe peretele posterior ½). Panou de comandă în cabină cu display LCD, legătură telefonică în cabină GSM. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. Buton de chemare antivandal cu	EN 81-20:2015 HG RM nr. 8 din 20.01.2016

						iluminare la înregistrarea comenzilor. Display LCD la fiecare etaj, ventilație forțată în cabină, iluminarea cabinei cu LED. Viteza de mișcare 1m/s. Termen de garanție a utilajului – 48 luni (4 ani) de la darea în exploatare. Termen de garanție a lucrărilor – 10 ani de la darea în exploatare Lucrările și serviciile includ: Demontarea ascensorului vechi; montarea ascensorului nou; reglarea ascensorului; măsurări electrice și verificări; proiect de execuție a instalației de ascensor, pregătirea și prezentarea documentelor necesare pentru înregistrarea și darea în exploatare a ascensorului (pașaport tehnic, notificări etc.), conform cerințelor tehnice.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele: **Ion Stanciu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ÎMS „Liftservice”**

Adresa: **str. Transnistria, 10**