

VOPSEA ACRILICĂ PALITRA

1. DESCRIERE

Produsul Vopsea acrilică „Palitra” reprezintă dispersie acrilică, pigmenti, apă, adasuri speciale. Vopsea este destinată pentru aplicare pe pereti și tavane în interiorul încăperilor. „Palitra” este o vopsea ideală pentru renovarea rapidă a spațiilor lasând un aer proaspăt în încaperi. Elementele caracteristice principale sunt:

- Rezistent la frecare uscată
- Economică
- Formează un finisaj alb mat
- Nu se ingalbineză
- Tehnologic și sigur în muncă
- Excelență de acoperire și aderență
- Ecologică

2. UTILIZARE

Vopsea acrilică „Palitra” este destinat pentru vopsirea suprafețelor din ciment, gips-carton, gips, și materiale lemnăsoase în interiorul încăperilor.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

TIP CARACTERISTICĂ

VASCOZITATE	MIN. 5000 sP
SUBSTANTE NEVOLATILE	MIN. 49 %
SUBSTANTE VOLATILE	MAX. 30 g/l
TIMP DE USCARE	1 ORĂ
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 µM
VALOAREA pH	7,5 - 9,5

4. CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit recomandată este de 10 – 30 °C. Produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de +5°C.
Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curentii. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii.

5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafețele noi:

- Suprafețele se mătură, trebuie să fie curate, uscate, și desprăfuite.
- Ele se amorsează cu grund ca strat primar.

Suprafețele vechi:

- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsimi, murdarie, ulei, rugină sau de orice alte impurități superficiale.
- Se îndepărtează stratul vechi neaderent, se degresează, dacă este necesar, se tratează cu o soluție apoasă folosind detergenti, se clătește bine cu apă, se usucă.
- Defectele existente ale suprafeței adânci trebuie eliminate cu tencuieri reparatoare, mici nereguli cu materiale de umplutură. Tratați suprafața cu grund pentru a întări baza, a îmbunătăți aderența și a reduce consumul de vopse.

6. DILUANT RECOMANDAT

Grund acrilic universal

7. METODE DE APLICARE

Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Dacă este necesar, diluați vopseaua cu un grund acrilic universal până la o consistență de lucru, dar nu mai mult de 10% din greutatea vopselei. Aplicați vopsea pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator în 1-2 straturi. Pentru a obține cel mai bun rezultat, aplicați vopseaua în 2 straturi cu uscare intermedieră timp de cel puțin 2-4 ore. Timpul de uscare crește, dacă: scade temperatura; umiditatea excesivă; slabă ventilația a încaperii. La efectuarea lucrărilor, folosiți ochelari de protecție, mănuși de cauciuc. În caz de contact cu pielea sau ingerare, clătiți cu multă apă.

8. AMBALARE

Recipient plastic
1,3kg, 4,0kg, 6,3kg, 12,6kg

9. DEPOZITARE

Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Vopseaua se va păstra în ambalaj original închis etanș la

Palitra

temperatura de minim 5°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitată. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!