

**SPECIFICAȚIA**  
**tehnică și financiară privind ușile și geamurile din PVC**  
**pentru necesitățile Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”**  
**propusa de SRL MOBICLASS la licitația nr 21052516 din 09,03,2022**

Nr.	Denumirea bunurilor	Dimensiuni volum	Unitate măsură	Preț/lei faraTV A	Preț/lei inclusiv TVA
1.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (4 camere)	1	m2	1625	1950
2.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (4 camere)	1	m2	1800	2160
3.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (5 camere)	1	m2	1705	2046
4.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (5 camere)	1	m2	1845	2214
5.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (6 camere)	1	m2	1920	2304
6.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (6 camere)	1	m2	2250	2700
7.	Vitralii profil PVC (4 camere)	1	m2	1545	1854
8.	Vitralii profil PVC (5 camere)	1	m2	1650	1980
9.	Vitralii profil PVC (6 camere)	1	m2	1845	2214
10.	Uși ordinare profil fereastră	1	m2	1670	2004
11.	Uși ordinare profil lat	1	m2	2000	2400
12.	Uși duble profil fereastră	1	m2	1670	2004
13.	Uși duble profil lat	1	m2	2000	2400
14.	Uși Aluminiu fără barieră termică	1	m2	1920	2304
15.	Uși Aluminiu cu barieră termică	1	m2	3920	4704
16.	Laminare construcții PVC	1	latură	100	120
17.	Laminare construcții PVC	2	latură	200	240
18.	Pervaz profil PVC (300 mm)	1	ml	75	90
19.	Glafuri AL (200 mm)	1	ml	170	204
20.	Glafuri metal zincat (200 mm)	1	ml	70	84
21.	Plasa antimoschit	1	m2	270	324
22.	Sticla Low-E	1	m2	705	846
23.	Sticla riflata	1	m2	595	714
24.	Supapa de aer	1	buc	770	924
25.	Profil solbanc	1	ml	95	114
26.	Profil țevă	1	ml	95	114
27.	Profil adaptor	1	ml	85	102
28.	Montare (uși și ferestre)	1	m2	110	132
29.	Demontare (uși și ferestre)	1	m2	55	66
30.	Montare glafuri PVC și aluminiu	1	ml	50	60
31.	Preț transport în afara orașului Chișinău	1	l/km	10	12

## Specificația tehnică deplină, standarde de referință

Lucrările de înlocuire a ferestrelor cu construcții PVC se va efectua conform caietului de sarcini:

**Rama:** Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4-5-6 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice.

Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC trebuie să fie de Clasa A, și anume:

- grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior: **≥2,8 mm;**
- grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale râmii): **≥2,5 mm;**
- grosimea pereților interior de separare: **≥2,0 mm.** Cauciuc de etanșare separat de profilul PVC cu Furnitura – vorne, macco, rotto.

**Sticla:** Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E).

**Deschiderea:** toate ferestrele și ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mână pentru a asigura o ventilație adecvată în toate spațiile.

Cantitatea conform cerințelor caietului de sarcini.

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, inclusiv în caietul de sarcini, urmând a fi supuse periodic la diverse (testări, verificări) la solicitarea beneficiarului.

Antreprenorul va asigura la solicitare, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Semnat : electronic

Ofertant: SRL Mobiclass

Data: 09,03,2022