

SPECIFICAȚII TEHNICE

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1734961439329

Data: 03.01.2025

Către: Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Lot: 1

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă | Standarde de referință |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Benzină Premium 95 (carduri valorice) | | România | Petrotel-Lukoil SA | - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent | - Cifra octanică research, COR - 96,1; - Aspect limpede și transparent | SM EN 228+A1:2017 |
| Motorină EURO 5 (carduri valorice) | | România | Petrotel-Lukoil SA | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s | Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 51,0 - Punct de inflamabilitate: 57,0°C - Densitate la 15°C: 842,3 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,560 mm ² /s | SM EN 590+A1:2017 |
| Gaz lichefiat (carduri valorice) | | România | Petrotel-Lukoil SA | - Cifra octanică „motor” a eșantionului de GPL, min. 89,0; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă), max. 0,5; - presiunea de vapori la 40°C, kPa, max. 1550. | - Cifra octanică „motor” a eșantionului de GPL - 93,2; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) < 0,10; - presiunea de vapori la 40°C - 1106 kPa. | SM SR EN 589+A1:2024 |

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

