

## GRUND ACRILIC GAMA COLOR ULTRA GRUND

1. DESCRIERE	<p>Produsul Grund acrilic "Gama Color" ULTRA GRUND reprezintă dispersie acrilică, pigmenti, apă, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pătrunde adânc</li> <li>▪ Îmbunătățește aderența</li> <li>▪ Conține aditiv fungicid</li> <li>▪ Reduce consumul de material de finisare</li> <li>▪ Tehnologic și sigur în muncă</li> <li>▪ Asigură "respirația suprafeței" vopsite</li> <li>▪ Ecologic +/-</li> </ul>																
2. UTILIZARE	<p>Grund acrilic "Gama Color" ULTRA GRUND este destinat pentru grunduirea suprafețelor de beton, caramida, ciment și lemn, înainte de vopsire și aplicarea tapetelor. Poate fi folosită ca autoacoperire temporară.</p>																
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 752 782 784">TIP</th> <th data-bbox="1077 752 1546 784">CARACTERISTICĂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 786 782 817">SUBSTANȚE NEVOLATILE</td> <td data-bbox="1077 786 1546 817"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 819 782 851">SUBSTANȚE VOLATILE</td> <td data-bbox="1077 819 1546 851">MIN. 2,5 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 853 782 884"></td> <td data-bbox="1077 853 1546 884">MAX. 30 g/l</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 887 782 918">TIMP DE USCARE</td> <td data-bbox="1077 887 1546 918">MAX. 1 oră</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 920 782 952">VALOAREA pH</td> <td data-bbox="1077 920 1546 952">7,5 - 9,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 954 782 985">CULOARE</td> <td data-bbox="1077 954 1546 985">INCOLOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 987 782 1019">CONSUM</td> <td data-bbox="1077 987 1546 1019">80 - 150 g/m<sup>2</sup>/strat</td> </tr> </tbody> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	SUBSTANȚE NEVOLATILE		SUBSTANȚE VOLATILE	MIN. 2,5 %		MAX. 30 g/l	TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră	VALOAREA pH	7,5 - 9,5	CULOARE	INCOLOR	CONSUM	80 - 150 g/m <sup>2</sup> /strat
TIP	CARACTERISTICĂ																
SUBSTANȚE NEVOLATILE																	
SUBSTANȚE VOLATILE	MIN. 2,5 %																
	MAX. 30 g/l																
TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră																
VALOAREA pH	7,5 - 9,5																
CULOARE	INCOLOR																
CONSUM	80 - 150 g/m <sup>2</sup> /strat																
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit trebuie să fie de minim +5°C. Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 3 °C decât temperatura punctului de rouă.</p> <p>Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții.</p> <p>Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de aplicare.</p>																
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<p>Suprafața trebuie să fie uscată, curățată, fără praf, murdărie și acoperiri învechite, care se decojesc.</p>																
6. DILUANT RECOMANDAT	<p>Nu necesită</p>																
7. METODE DE APLICARE	<p>Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați grundul pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator. În cazul acoperirii suprafețelor vechi, afanate, foarte absorbante, aplicați în două straturi cu uscare intermediară timp de 2-4 ore. Efectuați lucrările într-o zonă bine ventilată, evitați curenții.</p>																
8. AMBALARE	<p>Recipient plastic</p> <p>1,0 l</p> <p>5,0 l</p> <p>10,0 l</p>																
9. DEPOZITARE	<p>Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, de aparate de încălzire și dispozitive electrice. Grundul se va păstra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!</p>																
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	<p>Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară.</p> <p>Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. În timpul lucrului cu vopsea se vor folosi mănuși, ochelari de protecție.</p>																

---

11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

---