

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1590673747606	Data: 28.05.2020	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	Sistem de acces (turnichete) și instalarea acestora	Lot: 1;	Pagina: 1 din 6

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul arti-colului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 : Sistem de acces (turnichete) și instalarea acestora							
42900000-5	Turnichet	T300 HG 20 Speed Gate	Turcia	MAKIM	Porțile ascunse (Hidden gates, flap turnstiles) se diferențiază de celelalte modele prin panourile care se deschid la mijloc, astfel se pot folosi numai aliniați, în forma de cale de trecere (speed gate). Turnichetul din partea stângă funcționează sincronizat cu cel din partea dreaptă, astfel cele două panouri se deschid în același timp. - Control bidirecțional cu mai multe senzori de prezență pentru a preveni accesurilor neautorizate. - O singură cale de acces permite acces pentru 15-20 persoane pe minut. - Sistem motorizat (în caz de urgență sai în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică, panourile se deschid manual) - Lățimea cu singură cale de acces: 1000 mm (250 + 500 + 250 mm) Suportul cilindric din oțel inox 19r.304 - diametrii — pana la 250mm; - înaltimei — 950-1000 mm; - Lungime — 1000-1200 mm; Indicatoare LED al nivelului de acces si a direcției de mișcare Consumul de energie — 30-40A. Poarta montata pe un cilindru transparența calita și rezistenții la impact ESG, 10 rum grosime; Lățimea unei sticle este de 800--1000 mm; Sistem de control — la distanța de la postul de pază; Protecție IP 42; Turnichetul este dotat cu un sistem antipanică si mod de deblocare automata in situatii cle urgenta; Temperatura de funcționare: -10°C până la +50°C;	Porțile ascunse (Hidden gates, flap turnstiles) se diferențiază de celelalte modele prin panourile care se deschid la mijloc, astfel se pot folosi numai aliniați, în forma de cale de trecere (speed gate). Turnichetul din partea stângă funcționează sincronizat cu cel din partea dreaptă, astfel cele două panouri se deschid în același timp. - Control bidirecțional cu mai multe senzori de prezență pentru a preveni accesurilor neautorizate. - O singură cale de acces permite acces pentru 15-20 persoane pe minut. - Sistem motorizat (în caz de urgență sai în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică, panourile se deschid manual) - Lățimea cu singură cale de acces: 1000 mm (250 + 500 + 250 mm) Suportul cilindric din oțel inox 19r.304 - diametrii — pana la 250mm; - înaltimei — 950-1000 mm; - Lungime — 1000-1200 mm; Indicatoare LED al nivelului de acces si a direcției de mișcare Consumul de energie — 30-40A. Poarta montata pe un cilindru transparența calita și rezistenții la impact ESG, 10 rum grosime; Lățimea unei sticle este de 800--1000 mm; Sistem de control — la distanța de la postul de pază; Protecție IP 42; Turnichetul este dotat cu un sistem antipanică si mod de deblocare automata in situatii cle urgenta; Temperatura de funcționare: -10°C până la +50°C;	Nu sunt

4290000 0-5	Turnichet	T230 Motorized Vip Stainless Steel Turnstile	Turcia	MAKIM	Poartă batantă (T230 Motorized Vip): accesul fizic se realizează printr-un singur brăt transversal, cu deschidere mecanică/automatizată prin mișcarea laterală a brațului (ca și ușile clasice) Suportul cilindric din oțel inox 19r.304 - diametrii — până la 250mm; - înălțime — 950-1000 mm; - Lungime — 1000-1200 mm; Indicatoare LED al nivelului de acces și a direcției de mișcare Consumul de energie — 30-40a Poarta montată pe un cilindru, sticla Rezistența la impact ESG, 10 rum grosime; Latimea unei sticle este de 800--1000 mm; Deschiderea sincronă a porții la un unghi de 90 de grade în ambele direcții; Sistem de control — la distanță de la postul de pază; Protecția minimă IP 42: Turnichetul trebuie să fie dotat cu un sistem antipană și mod de deblocare automată în situații de urgență; Temperatura de funcționare: -10°C până la +50°C;	Suportul cilindric din oțel inox 19r.304 - diametrii — până la 250mm; - înălțime — 950-1000 mm; - Lungime — 1000-1200 mm; Indicatoare LED al nivelului de acces și a direcției de mișcare Consumul de energie — 30-40a Poarta montată pe un cilindru, sticla Rezistența la impact ESG, 10 rum grosime; Latimea unei sticle este de 800--1000 mm; Deschiderea sincronă a porții la un unghi de 90 de grade în ambele direcții; Sistem de control — la distanță de la postul de pază; Protecția minimă IP 42: Turnichetul trebuie să fie dotat cu un sistem antipană și mod de deblocare automată în situații de urgență; Temperatura de funcționare: -10°C până la +50°C;	Nu sunt
4290000 0-5	Control Acces	D 10 Proximity Card Reader	Turcia	MAKIM	Makim D 10 Proximity Card Reader is used for access control applications with its 30.000 user capacity and stylish design. It works with card and password, with its 50.000 log capacity and it has door-turnstile opening function thanks to the relay. D 10 provides fast operation with a reading speed under 20ms for 50.000 user. TCP/IP communication provides access to all log information, entry-exit data, employee based authorization, and all reports like daily, weekly and monthly reporting. Through USB connection, log data can be downloaded from the device. D 10 can also be connected to panel through Wiegand 26 output. Card Capacity : 30.000 Log Capacity : 50.000 Card : Proximity Communication : TCP / IP , USB Wiegand 26 Output	Capacitate card: minim 5000 Capacitate jurnal: minim 50.000 Card: Proximitate Comunicare: TCP / IP -Funcționarea sistemului (citor-controller-soft) cu tipurile de carduri EM-Marin și Mifare -Posibilitatea, gestionării utilizatorilor și monitorizarea intrării și ieșirii în același timp -Posibilitatea, sincronizării utilizatorilor din domeniul Active Directory prin LDAP -Softul de monitorizare compatibil cu SO Windows 10	Nu sunt

[illegible]

4290000 0-5	Balustrada din sticla	Sticla 10mm; Piloni DIA(80m m)	Republica Moldova		Balustrada din sticla calita ESG 10mm pe piloni cilindrici,; Pilonii cilindrici — din otel inoxidabil, diametru 60-80mm, inaltime 1000mm, cu suporturi laterale pentru sticla fara rama; Cantitatea pilonilor: 6-8 buc Inaltimea sticlei de cca 800-950 mm	Balustrada din sticla calita ESG 10mm pe piloni cilindrici,; Pilonii cilindrici — din otel inoxidabil, diametru 60-80mm, inaltime 1000mm, cu suporturi laterale pentru sticla fara rama; Cantitatea pilonilor: 6-8 buc Inaltimea sticlei de cca 800-950 mm	Nu sunt
4290000 0-5	Carduri RFID tip "slim" (grosime 0,8 mm)	RFID	Turcia	—	Carduri RFID tip "slim" (grosime 0,8 mm)	Carduri RFID tip "slim" (grosime 0,8 mm)	Nu sunt

4290000 0-5	Cutie de distributie 150*110*70	LIDER	China	-	Cutie de distributie 150*110*70	Cutie de distributie 150*110*70	Nu sunt
4290000 0-5	Cablu UTP 5e cupru	Odescablu	Ucraina	-	Cablu UTP 5e cupru	Cablu UTP 5e cupru	Nu sunt
4290000 0-5	Cablu Electric	Odescablu	Ucraina	-	Cablu Electric	Cablu Electric	Nu sunt
4290000 0-5	Cablu canal	-	-	-	Cablu canal	Cablu canal	Nu sunt

4290000 0-5 7	Materiale de fixare						Nu sunt
4290000 0-5	Lucrari de instalare si testare		Republica Moldova	SRL „Expresmarket”			

Semnat  Numele, Prenumele: Antonov Alexandru În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: SRL „Expresmarket”, Adresa: or. Chisinau, str. Sadoveanu 18/1

