

**Reparatia capitala la edificiul
primariei din s. Halahora de
Sus, raionul Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<p>Capitolul 1. Lucrari interioare</p> <p>Capitolul 1.1. Biroul Secretarului (2700x5600x2800h)</p> <p>Capitolul 1.1.1. Pereti</p>		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,68
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,68
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,68
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,51
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,19
6	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,19
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,19
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	43,19

1	2	3	4	5
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	43,19
		Capitolul 1.1.2. Pardoseli		
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	15,12
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	15,12
13	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,12
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,12
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	15,12
		Capitolul 1.1.3. Obiecte de tamplarie		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,88
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,88
		Capitolul 1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h)		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,68
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,68
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,68

1	2	3	4	5
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,39
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,07
23	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,07
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,07
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	31,07
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,07
		Capitolul 1.2.2. Pardoseli		
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,91
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	8,91
30	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,91
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,91
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	8,91
		Capitolul 1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h)		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,97
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,97
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,97
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,65
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,62
38	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,62
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m	16,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,62
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	47,62
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	47,62
		Capitolul 1.3.2. Pardoseli		
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	18,04
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	18,04
45	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,04

1	2	3	4	5
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,04
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	18,04
		Capitolul 1.4. Coridor 1,2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h) Capitolul 1.4.1. Pereti		
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,08
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,08
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,08
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,08
52	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,08
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,08
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	31,08
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,08
		Capitolul 1.4.2. Pardoseli		
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	9,92
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	9,92

1	2	3	4	5
58	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,92
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	9,92
60	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	9,15
		Capitolul 1.4.3. Obiecte de tamplarie		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2	1,89
		Capitolul 1.5. Antreu (4390x4360x2800h) Capitolul 1.5.1. Tavan		
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,14
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se nclude numa manopera)	100 buc	0,02
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,00
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,01
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,01
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,01
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	33,01

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2	0,50
71	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,01
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	34,01
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	34,01
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	19,14
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	19,14
77	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,14
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	19,14
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	11,14
		Capitolul 1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h) Capitolul 1.6.1. Pereti		
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,65
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,65

1	2	3	4	5
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,65
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,44
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,09
85	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,09
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,09
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	29,09
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	29,09
		Capitolul 1.6.2. Pardoseli		
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta.	m2	7,62
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	7,62
92	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,62
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,62
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva	m2	7,62

1	2	3	4	5
		zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)		
		Capitolul 1.6.3. Obiecte de tamplarie		
95	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	1,89
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2	1,89
		Capitolul 1.7. Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h) Capitolul 1.7.1. Pereti		
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,67
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,67
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,67
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,44
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,11
102	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,11
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,11
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	31,11
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,11

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7.2. Pardoseli		
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,84
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	8,84
109	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,84
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,84
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	8,84
		Capitolul 1.7.3. Obiecte de tamplarie		
112	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	1,89
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2	1,89
		Capitolul 2. Lucrari exterioare (intrarea principala)		
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,00
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,20
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,00
117	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,80

1	2	3	4	5
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C 8/10	m3	1,20
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,00
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m	31,00
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc	62,00
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	13,00
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2	15,75